

Sikacryl® S

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT

No. 49835321

1	A TERMÉKTÍPUS EGYEDI AZONOSÍTÓ KÓDJA:	49835321
2	RENDELTETÉS:	MSZ EN 15651-1:2013 Tömítőanyagok bel- és kültéri felhasználásra F EXT-INT
3	GYÁRTÓ:	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich
4	MEGHATALMAZOTT KÉPVISELŐ:	Sika Hungária Kft. Rozália Park 5-7. H-2051 Biatorbágy Magyarország
5	TANÚSÍTÁSI RENDSZER:	3 rendszer
6a	HARMONIZÁLT SZABVÁNY:	MSZ EN 15651-1:2017
	Bejelentett szerv/ek:	0074 GINGER CEBTP, ZAC La Clef Saint-Pierre 12, avenue Gay Lussac, 78990 Elancourt, Franciaország 1508 Prüfinstitut Hoch GmbH, Lerchenweg 1, 97650 Fladungen, Németország

Teljesítmény Nyilatkozat

Sikacryl® S
49835321
2019.11 , ver. 2
1108

7 NYILATKOZAT SZERINTI TELJESÍTMÉNY

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	AVCP	Harmonizált Műszaki Előírások
Tűzállósági osztály	E osztály	3 rendszer	MSZ EN 15651- 1:2017
Környezetre és egészségre veszélyes vegyi anyagok kibocsátása	NPD		
Vízzáróság és légzáróság			
Megfolyási ellenállás	≤ 3 mm	3 rendszer	
Térfogatvesztés	≤ 25%	3 rendszer	
Húzási tulajdonságok (pl. nyúlás) vízbe merítés után, +23°C-on	≥ 100%	3 rendszer	
Tartósság	Megfelel	3 rendszer	

8 MEGFELELŐ MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ ÉS/VAGY EGYÉNI MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ

A fent megnevezett termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. Jelen teljesítmény nyilatkozat a 305/2011 számú EU szabályozás szerint lett kiállítva, a fent megnevezett gyártó kizárólagos felelőssége mellett.

A gyártó részéről aláírta:

Név: Tomasz Gutowski
Beosztás: Vállalati Szabványosítás és
Engedélyezés
Varsó, 2019. november 4.

Név: Tatiana Ageyeva
Beosztás: Szabványosítás és Engedélyezés
Varsó, 2019. november 4.



Tájékoztató vége a 305/2011 számú EU szabályozás szerint

Teljesítmény Nyilatkozat

Sikacryl® S
49835321
2019.11, ver. 2
1108



14

Sika Services AG, Zürich, Svájc

TNY száma 49835321

MSZ EN 15651-1:2017

Bejelentett szerv 0074, 1508

Tömítőanyagok bel- és kültéri felhasználásra F EXT-INT

Tűzállósági osztály	E osztály
Vízzáróság és légzáróság	
Megfolyási ellenállás	$\leq 3 \text{ mm}$
Térfogatvesztés	$\leq 25\%$
Húzási tulajdonságok (pl. nyúlás) vízbe merítés után, +23°C-on	$\geq 100\%$
Tartósság	Megfelel

<http://dop.sika.com>

ÖKOLÓGIA, EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG (REACH)

A termék használata előtt kérjük olvassa el az aktuális, vonatkozó biztonsági adatlapot. A biztonsági adatlap tartalmazza a fizikai, ökológiai, toxikológiai és biztonságtechnikai adatokat, valamint tájékoztatást nyújt a vegyi anyagok biztonságos kezelésére, tárolására és ártalmatlanítására vonatkozóan.

JOGI TUDNIVALÓK

A Sika termékek alkalmazásához és végfelhasználásához kapcsolódó információkat és különösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg rendelkezésre álló ismeretei és tapasztalatai alapján arra az esetre, amennyiben a terméket a Sika ajánlásainak megfelelően tárolják, kezelik és használják. Ezen információkból, bármilyen írásos javaslatunkból, illetve más tanácsunkból az anyagban, az alapfelületben és a helyszíni körülményekben lévő különbségek miatt semmilyen az értékesítésre vagy adott célra való megfelelésre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból eredő kötelezettség nem származtatható. A termék felhasználójának ellenőriznie kell a terméknek az adott felhasználási módnak és célnak való megfelelését. A Sika fenntartja a jogot a termékek tulajdonságainak megváltoztatására. Harmadik fél tulajdonjogát figyelembe kell venni. Minden megrendelést elfogadunk a jelenlegi értékesítési és szállítási feltételeink szerint. A felhasználónak minden esetben az adott termék legfrissebb Termék Adatlapját kell figyelembe vennie, amit kérésre rendelkezésére bocsátunk.

Teljesítmény Nyilatkozat

Sikacryl® S

49835321

2019.11, ver. 2

1108

Sika Hungária Kft.

Rozália Park 5-7.

2051 Batorbágy

Magyarország

www.sika.hu

Teljesítmény Nyilatkozat

Sikacryl® S

49835321

2019.11 , ver. 2

1108

