

TERMÉK ADATLAP

SikaRoof® Fire Screen

Öntapadó tűzvédelmi réteg

TERMÉKLEÍRÁS

A SikaRoof® Fire Screen egyrétegű alumínium fólia öntapadó butil réteggel az alsó felületén.

FELHASZNÁLÁS

A SikaRoof® Fire Screen alkalmazható tűzvédelmi réteggént Sarnafil® FPO és Sikaplan® PVC tetőszigetelő lemezeken.

Megjegyzés:

- A termék kizárólag szakmai felhasználók részére alkalmas.

JELLEMZŐK / ELŐNYÖK

- Gyorsan és egyszerűen beépíthető, öntapadó termék
- Oldószermentes

TERMÉKINFORMÁCIÓ

Alapanyag	Butil (öntapadó), alumínium felső réteggel	
Csomagolás	Tekercs hossza	30 m
	Tekercs szélessége	0,62 m
	Tekercs tömege	22,3 kg
További csomagolási egységekről tájékozódjon az aktuális árjegyzékből.		
Megjelenés / Szín	Alumínium fólia	
Eltarthatóság	Gyártási időtől számítva 24 hónapig	
Tárolási feltételek	A terméket az eredeti, bontatlan, sértetlen csomagolásában, száraz helyen, vízszintes helyzetben, +5°C és +35°C közötti hőmérsékleten tárolja. Szállítás és tárolás során ne helyezze a tekercsek raklapjait egymásra, vagy más termék raklapja alá. Mindig olvassa el a csomagolás címkéjét.	
Hosszúság	(30,0 ± 0,6) m	(MSZ EN 1848-2)
Szélesség	(0,62 ± 0,006) m	(MSZ EN 1848-2)
Vastagság	(0,6 ± 0,06) mm	(MSZ EN 1849-2)
Egységnyi területre eső tömeg	1200 g/m ² ± 120 g/m ²	(MSZ EN 1849-2)

RENDSZER INFORMÁCIÓ

Rendszer felépítése

Kiegészítő termékek:

- Sika® Trocal Cleaner L-100
- Sarnafil® T Prep

Összeférhetőség

A termék az alábbi termékeken alkalmazható:

- Sarnafil® FPO szigetelőlemezek
- Sikaplan® PVC szigetelőlemezek

További információért az alapfelület típusokra vonatkozóan forduljon a Sika Műszaki Osztályához.

TERMÉKADATOK ALAPJA

Ebben a Termék Adatlapban közölt műszaki adatok laboratóriumi vizsgálatok eredményein alapulnak. Az aktuális mérési eredmény az eltérő körülmények miatt ettől kissé eltérhet.

ÖKOLÓGIA, EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG

Ez a termék az 1907/2006/EK (REACH) rendelet 3. cikke szerinti termék. Nem tartalmaz olyan anyagokat, amelyek a szokásos vagy észszerű felhasználási feltételek mellett az árucikkből kiválnának. Ennek a terméknek a forgalomba hozatalához, szállításához vagy felhasználásához ugyanennek a rendeletnek a 31. cikke szerint biztonsági adatlap nem szükséges. Ez a Termék Adatlap a termék biztonságos használatához elegendő információt tartalmaz. Jelenlegi ismereteink szerint ez a termék nem tartalmaz a REACH rendelet XIV. mellékletében felsorolt SVHC (Substances of Very High Concern - Különös aggodalomra okot adó anyagok) anyagokat és nem tartalmaz az European Chemicals Agency (Európai Vegyianyag Ügynökség) által közzétett lista szerinti anyagokat 0,1 tömegszázaléknál (w/w) nagyobb mennyiségben.

FELHASZNÁLÁSI TUDNIVALÓK

ALAPFELÜLET MINŐSÉG

A tartószerkezet rendelkezzen megfelelő szerkezeti szilárdsággal, hogy elbírja a tetőszigetelési rendszer új és meglévő rétegeit.

A teljes tetőszigetelési rendszert úgy kell megtervezni és rögzíteni, hogy ellenálljon a szél szívó hatásának.

Az alapfelület legyen egyenletes, szilárd, sima, tiszta, száraz, éles, kiálló részekről, zsírtól, bitumentől, olajtól, portól és laza homoktól, kavicsból mentes.

ALAPFELÜLET ELŐKÉSZÍTÉS

ÁLTALÁNOS

Az alapfelület legyen száraz, összefüggő, egyenletes, teherbíró, portól és zsírtól mentes és ne taszítsa a ragasztót.

A kívánt alapfelületi minőség eléréséhez alkalmazza a megfelelő előkészítési módot.

A termék beton és cementbázis alapfelületen történő alkalmazása előtt az alábbi előkészítés szükséges:

1. FONTOS A kövek és az éles szélek jelenléte szigorúan tiltott, ezért távolítsa el ezeket. A megfelelő porszívó berendezéssel távolítsa el a port és a felületi szennyeződést a felületről.

FELHASZNÁLÁS

- Szigorúan tartsa be az alkalmazástechnikai útmutatóban, a felhasználási kézikönyvben és a munkaelőírásban meghatározott feldolgozási eljárás lépéseit, melyeket mindig az aktuális helyszíni feltételekhez kell igazítani.
- A termék beépítését kizárólag a Sika® által képzett és engedélyezett, hasonló területen tapasztalattal rendelkező szakkivitelező végezheti.

ÁLTALÁNOS

1. Gurítsa ki a lemezt, majd igazítsa a megfelelő pozícióba.
2. Gurítsa ki a következő lemezt, majd igazítsa őket egymáshoz az átfedési szélességre vonatkozó követelmények figyelembe vételével.

LEMEZÁTFEDESEK

Széleken vagy hosszirányban	20 mm
-----------------------------	-------

Végeknél vagy T-csatlakozásoknál	20 mm
----------------------------------	-------

1. Nyomóhengerrel vagy nyomás kifejtésével hengerelje át erősen az átfedéseket.
 2. Ha az átfedéseket nem fedik le közvetlenül a termék kigurítása után, akkor ragasztás előtt tisztítsa meg az átfedéseket Sika® Trocal Cleaner L-100, Sarna® Cleaner vagy Sarnafil® T Prep tisztítófolyadékkal.
- Megjegyzés: Ragasztás előtt hagyja teljesen elpárologni a tisztítószeret.

RAGASZTÁS

1. Ragasztás előtt ellenőrizze a lemezek pozícióját, ahol szükséges, igazítsa meg a lemezeket.
2. A lemez egyik végénél távolítsa el a védőfólia egy részét a lemez alsó részéről, majd ragassza ezt a részt az alapfelületre.
3. Oldalirányban húzza le a védőfóliát a lemez többi részéről is, majd ragassza le az alapfelületre.
4. Hengerelje át a feldolgozott lemez teljes felületét egy nyomóhengerrel.

Feldolgozás +5°C alatti hőmérsékleten

+5°C alatti hőmérsékleten végzett beépítés esetén speciális intézkedéseket kell tenni a helyi szabályozás szerinti biztonsági követelményeknek megfelelően. Néhány kiegészítő termék (pl. kontaktragasztó, tisztítószer) csak +5°C feletti hőmérsékleten alkalmazható. Vegye figyelembe a vonatkozó Termék Adatlapban szereplő információkat.

TERMÉK ADATLAP

SikaRoof® Fire Screen

Május 2025, Version 01.01

020945051200000024

HELYI KORLÁTOZÁSOK

Kérjük vegye figyelembe, hogy az egyedi helyi szabályozások miatt a termék adatlapban szereplő információk és a termék ajánlott felhasználási módjai országonként eltérőek lehetnek. A tényleges termék adatokra és a felhasználásra vonatkozóan kérjük olvasassa el a vonatkozó Termék Adatlapot.

JOGI TUDNIVALÓK

A Sika termékek alkalmazásához és végfelhasználásához kapcsolódó információkat és különösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg rendelkezésre álló ismeretei és tapasztalatai alapján arra az esetre, amennyiben a terméket a Sika ajánlásainak megfelelően tárolják, kezelik és használják. Ezen információkból, bármilyen írásos javaslatunkból, illetve más tanácsunkból az anyagban, az alapfelületben és a helyszíni körülményekben lévő különbségek miatt semmilyen az értékesítésre vagy adott célra való megfelelésre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból eredő kötelezettség nem származtatható. A termék felhasználójának ellenőriznie kell a terméknek az adott felhasználási módnak és célnak való megfelelést. A Sika fenntartja a jogot a termékek tulajdonságainak megváltoztatására. Harmadik fél tulajdonjogát figyelembe kell venni. Minden megrendelést elfogadjunk a jelenlegi értékesítési és szállítási feltételeink szerint. A felhasználónak minden esetben az adott termék legfrissebb Termék Adatlapját kell figyelembe vennie, amit kérésre rendelkezésére bocsátunk.

Sika Hungária Kft.

2051 Biatorbágy
Rozália Park 5-7.
Tel: +36 1 371 2020
Fax: +36 1 371 2022
info@hu.sika.com
<https://hun.sika.com>



TERMÉK ADATLAP

SikaRoof® Fire Screen
Május 2025, Version 01.01
020945051200000024

SikaRoofFireScreen-hu-HU-(05-2025)-1-1.pdf