

SikaRoof® Felt M 500 PP

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT

No. 13400952

1	A TERMÉKTÍPUS EGYEDI AZONOSÍTÓ KÓDJA:	13400952
2	RENDELTETÉS:	MSZ EN 13252:2017 Geotextíliák és rokon termékeik szűrő- és elválasztó réteggként való alkalmazásra vízelvezető rendszerekben
3	GYÁRTÓ:	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich
4	MEGHATALMAZOTT KÉPVISELŐ:	Sika Hungária Kft. Rozália Park 5-7. H-2051 Biatorbágy Magyarország
5	TANÚSÍTÁSI RENDSZER:	2+ rendszer
6a	HARMONIZÁLT SZABVÁNY:	MSZ EN 13252:2017
	Bejelentett szerv/ek:	1404 ZAG - ZAVOD ZA GRADBENISTVO SLOVENIJE Dimiceva 12, 1000 LJUBLJANA - Slovenia

INTERNAL

Teljesítmény Nyilatkozat

SikaRoof® Felt M 500 PP

13400952

2026.01.29. , ver. 1

1317

7 NYILATKOZAT SZERINTI TELJESÍTMÉNY

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	AVCP	Harmonizált Műszaki Előírások
Szakítószilárdság: hosszirányban	21 (-2,1) kN/m	2+ rendszer	MSZ EN 13252:2017
keresztirányban	25 (-2,5) kN/m		
Nyúlás maximális terheléskor: hosszirányban	60 (±20) %	2+ rendszer	
keresztirányban	80 (±20) %		
Statikus átszakadási ellenállás	4,4 (-0,4) kN	2+ rendszer	
Dinamikus átszakadási ellenállás	10 (+7) mm	2+ rendszer	
Jellemző nyílásméret	72 (±30) µm		
Síkra merőleges vízáteresztő képesség	50 (-10) l/(m ² s)	2+ rendszer	
Tartósság	Beépítés után 2 héten belül le kell takarni. Becsülhető tartóssága legalább 25 év természetes talajban, melynek pH értéke 4 és 9 között van, hőmérséklete ≤ 25°C	2+ rendszer	
Veszélyes anyagok	NPD	2+ rendszer	

8 MEGFELELŐ MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ ÉS/VAGY EGYÉNI MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ

A fent megnevezett termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. Jelen teljesítmény nyilatkozat a 305/2011 számú EU szabályozás szerint lett kiállítva, a fent megnevezett gyártó kizárólagos felelőssége mellett.

A gyártó részéről aláírta:

Tomasz Gutowski
Corporate Standardization and Approvals
Varsó, 2026.01.29.



Tatiana Ageyeva
Standardization and Approvals
Varsó, 2026.01.29.



Tájékoztató vége a 305/2011 számú EU szabályozás szerint

INTERNAL

Teljesítmény Nyilatkozat

SikaRoof® Felt M 500 PP

13400952

2026.01.29. , ver. 1

1317



26

Sika Services AG, Zürich, Svájc

TNy száma 13400952

MSZ EN 13252:2017

Bejelentett szerv 1404

ZAG - ZAVOD ZA GRADBENISTVO SLOVENIJE Dimiceva 12 1000 Ljubljana / Slovenia

Geotextiliák és rokon termékek szűrő- és elválasztó réteggént való alkalmazásra vízelvezető rendszerekben

Szakítószilárdság:

hosszirányban 21 (-2,1) kN/m

keresztirányban 25 (-2,5) kN/m

Nyúlás maximális terheléskor:

hosszirányban 60 (±20) %

keresztirányban 80 (±20) %

Statikus átszakadási ellenállás 4,4 (-0,4) kN

Dinamikus átszakadási ellenállás 10 (+7) mm

Jellemző nyílásméret 72 (±30) µm

Síkra merőleges vízáteresztő képesség 50 (-10) l/(m²s)<http://dop.sika.com>

ÖKOLÓGIA, EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG (REACH)

Jelen termék a 1907/2006/EK (REACH) rendelet 3. cikkében meghatározott árucikk. Nem tartalmaz olyan anyagot, melyet ezen árucikk rendeltetésszerűen kibocsátana normális vagy ésszerűen előrelátható felhasználási körülmények között. Ugyanezen rendelet 31. cikkében meghatározott biztonsági adatlap nem szükséges a termék forgalmazásához, szállításához és felhasználásához. Biztonságos felhasználás érdekében kövesse a termék adatlap utasításait. Jelen ismereteink alapján ez a termék nem tartalmaz a REACH rendelet XIV. mellékletében felsorolt, illetve az Európai Vegyianyag Ügynökség által közzétett jelöltlistán szereplő SVHC, különös aggodalomra okot adó anyagokat 0,1 tömeg%-nál magasabb koncentrációban.

JOGI TUDNIVALÓK

A Sika termékek alkalmazásához és végfelhasználásához kapcsolódó információkat és különösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg rendelkezésre álló ismeretei és tapasztalatai alapján arra az esetre, amennyiben a terméket a szokásos körülmények között kezelik, használják, tárolják. Ezen információkból, bármilyen írásos javaslatunkból, illetve más tanácsunkból a helyszíni körülményekben lévő különbségek természete miatt semmilyen az értékesítésre vagy adott célra való megfelelőségre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból eredő kötelezettség nem származtatható. Harmadik fél tulajdonjogát figyelembe kell venni. Minden megrendelést elfogadunk a jelenlegi értékesítési és szállítási feltételek szerint. A felhasználónak minden esetben az adott termék legfrissebb Termék Adatlapját kell figyelembe vennie, amit szívesen rendelkezésére bocsátunk.

INTERNAL

Teljesítmény Nyilatkozat

SikaRoof® Felt M 500 PP

13400952

2026.01.29. , ver. 1

1317

3/4

BUILDING TRUST



Sika Hungária Kft.
Rozália Park 5-7.
2051 Biatorbágy
Magyarország
www.sika.hu

INTERNAL

Teljesítmény Nyilatkozat

SikaRoof® Felt M 500 PP

13400952

2026.01.29. , ver. 1

1317

4/4

BUILDING TRUST

