

TERMÉK ADATLAP

Sikalnject®-313 SL

Korábban TPH.® ECOCRYL RETARDER / Kötéskésleltető a Sikalnject®-313 injektáló gyantához

TERMÉKLEÍRÁS

A Sikalnject®-313 SL ("slow") kötéskésleltető szer; kiegészítő komponens a háromkomponensű Sikalnject®-313 akrilát gyantához.

FELHASZNÁLÁS

Sikalnject®-313 SL Kizárólag szakmai felhasználók részére.

Hosszabb reakció időt biztosít a Sikalnject®-313 gyantához

Ha hosszabb fazékidőre van szükség a gyanta bejuttatásához, pl. homokos talaj vagy a talaj megszilárdítása esetén.

JELLEMZŐK / ELŐNYÖK

Nem minősül veszélyes anyagnak az 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint

TERMÉKINFORMÁCIÓ

Csomagolás	1 kg
Szín	Sárgás folyadék
Eltarthatóság	Gyártási időtől számítva 12 hónapig
Tárolási feltételek	A terméket az eredeti csomagolásában, száraz helyen, +15°C és +25°C közötti hőmérsékleten, hőtől, fagytól és közvetlen napsugárzástól védve tárolja.
Sűrűség	kb. 1,0 kg/l (ISO 3675)
Viszkozitás	kb. 1 mPas (ISO 2555)

TERMÉKADATOK ALAPJA

Ebben a Termék Adatlapban közölt műszaki adatok laboratóriumi vizsgálatok eredményein alapulnak. Az aktuális mérési eredmény az eltérő körülmények miatt ettől kissé eltérhet.

ÖKOLÓGIA, EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG

A termék használata előtt kérjük olvassa el az aktuális, vonatkozó biztonsági adatlapot. A biztonsági adatlap tartalmazza a fizikai, ökológiai, toxikológiai és biztonságtechnikai adatokat, valamint tájékoztatást nyújt a vegyi anyagok biztonságos kezelésére, tárolására és ártalmatlanítására vonatkozóan.

FELHASZNÁLÁSI TUDNIVALÓK

KEVERÉS

Öntse a SikaInject®-313 SL (1 kg) kötőanyagkeveréket egy 20 literes edénybe, majd adja hozzá a SikaInject®-313 B (só) komponensét és töltsen tele vízzel.

A keverék mennyiségének meg kell egyeznie az A komponens (20 kg A1 komp. + 1 kg A2 komp.) mennyiségével.

A víz - só - kötőanyagkeveréket legalább 3 percen keresztül keverje.

HELYI KORLÁTOZÁSOK

Kérjük vegye figyelembe, hogy az egyedi helyi szabályozások miatt a termék adatlapban szereplő információk és a termék ajánlott felhasználási módjai országonként eltérőek lehetnek. A tényleges termék adatokra és a felhasználásra vonatkozóan kérjük olvasassa el a vonatkozó Termék Adatlapot.

JOGI TUDNIVALÓK

A Sika termékek alkalmazásához és végfelhasználáshoz kapcsolódó információkat és különösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg rendelkezésre álló ismeretei és tapasztalatai alapján arra az esetre, amennyiben a terméket a Sika ajánlásainak megfelelően tárolják, kezelik és használják. Ezen információkból, bármilyen írásos javaslatunkból, illetve más tanácsunkból az anyagban, az alapfelületben és a helyszíni körülményekben lévő különbségek miatt semmilyen az értékesítésre vagy adott célra való megfelelésre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból eredő kötelezettség nem származtatható. A termék felhasználójának ellenőriznie kell a terméknek az adott felhasználási módnak és célnak való megfelelését. A Sika fenntartja a jogot a termékek tulajdonságainak megváltoztatására. Harmadik fél tulajdonjogát figyelembe kell venni. Minden megrendelést elfogadjunk a jelenlegi értékesítési és szállítási feltételeink szerint. A felhasználónak minden esetben az adott termék legfrissebb Termék Adatlapját kell figyelembe vennie, amit kérésre rendelkezésére bocsátunk.

Sika Hungária Kft.

2051 Biatorbágy
Rozália Park 5-7.
Tel: +36 1 371 2020
Fax: +36 1 371 2022
info@hu.sika.com
<https://hun.sika.com>



TERMÉK ADATLAP

SikaInject®-313 SL
Október 2024, Version 01.01
020707020030000024

SikaInject-313SL-hu-HU-(10-2024)-1-1.pdf