

TERMÉK ADATLAP

S-Felt GK-400

Polipropilén védő- és csúsztató réteg

TERMÉKLEÍRÁS

A S-Felt GK-400 védő- és csúsztató réteg polipropilénből (PP) készül, egyik oldalán polietilén (PE) bevonattal.

FELHASZNÁLÁS

- Védő- és csúsztató réteg kavicsréteg vagy öntött betonréteg alá.

JELLEMZŐK / ELŐNYÖK

- Bitumenálló
- Saválló (pH 2,4)
- Feldolgozása egyszerű



TERMÉKINFORMÁCIÓ

Alapanyag	100% polipropilén (PP) (PE fólia)	
Csomagolás	Egyenként fekete polietilén fóliába csomagolva.	
	Tekercs hossza	50,00 m
	Tekercs szélessége	2,00 m
	Tekercs súlya	40,00 kg
Megjelenés / Szín	Felület	Strukturált és sima
	Szín	Színes / fekete
Eltarthatóság	Gyártási időtől számítva 5 évig	
Tárolási feltételek	A terméket az eredeti, bontatlan, sértetlen csomagolásában, száraz helyen, vízszintes helyzetben, +5 °C és +30 °C közötti hőmérsékleten tárolja. Szállítás és tárolás közben ne halmozza egymásra a raklapokat és ne helyezze más anyag raklapja alá. Mindig olvassa el a csomagolás címkéjét.	
Hosszúság	50,00 m	
Szélesség	2,00 m (+/-2 %)	

Vastagság	2,7 mm (+/- 10%)	(MSZ EN 9863)
Egységnyi területre eső tömeg	400 g/m ² (+/- 10%)	(MSZ EN 9864)
Szakítószilárdság	hosszirányban	≥ 360 N/50 mm (MSZ EN 10319)
	keresztirányban	≥ 480 N/50 mm
Nyúlás	hosszirányban	≤ 110% (MSZ EN 10319)
	keresztirányban	≤ 120%
Tűzzel szembeni viselkedés	E osztály	(MSZ EN 13501-1)

FELHASZNÁLÁSI INFORMÁCIÓK

Levegő környezeti hőmérséklete	-20°C és +60°C között
Alapfelület hőmérséklete	-30°C és +60°C között

RENDSZER INFORMÁCIÓ

Rendszer felépítése	A tető kialakításától függően az alábbi termékek alkalmazása javasolt: - Sarnafil® és Sikaplan® szigetelőlemezek minden típusa - Sarnacol®-2170 - Sarnacol® T-660
---------------------	---

TERMÉKADATOK ALAPJA

Ebben a Termék Adatlapban közölt műszaki adatok laboratóriumi vizsgálatok eredményein alapulnak. Az aktuális mérési eredmény az eltérő körülmények miatt ettől kissé eltérhet.

KORLÁTOZÁSOK

A beépítést kizárólag a Sika® által képzett és engedélyezett, a tetőszigetelésben jártas szakember végezheti.

- Ne alkalmazza tartós UV kitettség esetén.
- Néhány kiegészítő termék (pl. ragasztó, tisztító- és oldószer) csak +5°C feletti hőmérsékleten alkalmazható. Vegye figyelembe a vonatkozó Termék Adatlapban szereplő információkat.
- +5°C alatti hőmérsékleten végzett beépítés esetén speciális intézkedéseket kell tenni a helyi szabályozás szerinti biztonsági követelményeknek megfelelően.

ÖKOLÓGIA, EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG

1907/2006/EK - REACH RENDELET

Ez a termék az 1907/2006/EK (REACH) rendelet 3. cikke szerinti termék. Nem tartalmaz olyan anyagokat, amelyek a szokásos vagy észszerű felhasználási feltételek mellett az árucikkből kiválnának. Ennek a terméknek a forgalomba hozatalához, szállításához vagy felhasználásához ugyanennek a rendeletnek a 31. cikke szerint biztonsági adatlap nem szükséges. Ez a Termék Adatlap a termék biztonságos használathoz elegendő információt tartalmaz. Jelenlegi ismereteink szerint ez a termék nem tartalmaz a REACH rendelet XIV. mellékletében felsorolt SVHC (Substances of Very High Concern - Különös aggodalomra okot adó anyagok) anyagokat és nem tartalmaz az European Chemicals

Agency (Európai Vegyianyag Ügynökség) által közzétett lista szerinti anyagokat 0,1 tömegszázaléknál (w/w) nagyobb mennyiségben.

FELHASZNÁLÁSI TUDNIVALÓK

FELHASZNÁLÁS

A S-Felt GK-400 lemezt szabadon kell lefektetni a Sarnafil® és Sikaplan® tetőszigetelő lemezekre érvényes beépítési utasítások szerint.

Ha szükséges, a S-Felt GK-400 pontszerűen ráragasztható az alapfelületre Sarnacol®-2170 vagy Sarnacol® T-660 ragasztóval.

A szomszédos lemezek átfedése legalább 50 mm legyen.

A cementkötésű burkolatnak a polietilénnel bevont S-Felt GK-400 lemezre történő öntése előtt szigetelőszalaggal zárja le az illesztéseket vagy szélesebb átfedést alkalmazzon, hogy a cementiszap ne tudjon behatolni a szövetrétegbe az illesztéseknél.

HELYI KORLÁTOZÁSOK

Kérjük vegye figyelembe, hogy az egyedi helyi szabályozások miatt a termék adatlapban szereplő információk és a termék ajánlott felhasználási módjai országonként eltérőek lehetnek. A tényleges termék adatokra és a felhasználásra vonatkozóan kérjük olvasssa el a vonatkozó Termék Adatlapot.

TERMÉK ADATLAP

S-Felt GK-400

Június 2025, Version 01.01

020945051050000005

JOGI TUDNIVALÓK

A Sika termékek alkalmazásához és végfelhasználásához kapcsolódó információkat és különösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg rendelkezésre álló ismeretei és tapasztalatai alapján arra az esetre, amennyiben a terméket a Sika ajánlása-
inak megfelelően tárolják, kezelik és használják. Ezen információkból, bármilyen írásos javaslatunkból, illetve más tanácsunkból az anyagban, az alapfelületben és a helyszíni körülményekben lévő különbségek miatt semmilyen az értékesítésre vagy adott célra való megfelelésre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból eredő kötelezettség nem származtatható. A termék felhasználójának ellenőriznie kell a terméknek az adott felhasználási módnak és célnak való megfelelést. A Sika fenntartja a jogot a termékek tulajdonságainak megváltoztatására. Harmadik fél tulajdonjogát figyelembe kell venni. Minden megrendelést elfogadjunk a jelenlegi értékesítési és szállítási feltételeink szerint. A felhasználónak minden esetben az adott termék legfrissebb Termék Adatlapját kell figyelembe vennie, amit kérésre rendelkezésére bocsátunk.

Sika Hungária Kft.

2051 Biatorbágy
Rozália Park 5-7.
Tel: +36 1 371 2020
Fax: +36 1 371 2022
info@hu.sika.com
<https://hun.sika.com>



TERMÉK ADATLAP

S-Felt GK-400

Június 2025, Version 01.01
020945051050000005

S-FeltGK-400-hu-HU-(06-2025)-1-1.pdf