

Sarnavap® Tape F

Butil alapú ragasztószalag Sarnavap párafékező fóliákhoz

Termékleírás

A Sarnavap® Tape F egy két oldalon tapadó butil alapú tömítőszalag.

Alkalmazási terület

Sarnavap® párafékező fóliák átlapolás latti tömítésére illetve a párafékező réteg rögzítésére a szerkezethez, sima felületek esetén is.

Jellemzők / Előnyök

- Védőfóliával ellátott polipropilén
- Kiváló tapadóképesség és hosszantartó tapadás
- Oldószermentes
- Alaktartó
- Kiemelkedő tartósság

Műszaki adatok

Megjelenés

Szín Fekete, sima felületű szalag

Csomagolás Csomagolási egység: tekercs, kartondobozban

Tárolás

Tárolási feltételek A tekercseket bontatlan csomagolásban, sima felületen tároljuk, közvetlen napfénytől, esőtől és hótól védve, +5°C és +25°C között.

Eltarthatóság Gyártástól számított 2 évig.



Hossz	40 m (-5 cm / +20 cm)
Szélesség	215 mm (+/- 1,0 mm)
Vastagság	1,0 mm (-0 mm / +0,2 mm)

Rendszerinformációk

Rendszerfelépítés

Kompatibilis: - Sarnavap® PE párafékező fólia

Felhasználás utasítás

Alapfelület minősége A csatlakozó felület szilárd, száraz, sima, valamint portól, zsírtól és egyéb tapadást gyengítő anyagtól mentes legyen.

Alapfelület előkészítése A port és laza részeket el kell távolítani felhasználás előtt.

Felhasználási körülmények / Korlátozások

Környzeti hőmérséklet Átlapolásoknál és részlet képzéseknél min.+5°C / max. +40°C.
A felhasználáskor a termék hőmérséklete legyen azonos a környezeti hőmérséklettel.

Alapfelület hőmérséklete min.+5°C / max. +40°C

Kompatibilitás Nem kompatibilis PVC-vel, kátránnyal, aszfalttal, forró bitumennel, felületaktív és olajos anyagokat tartalmazó faanyagvédőszerrel, oldószerrel vagy nedvesítőszerrel való közvetlen érintkezés esetén.

Ellenállás Nem alkalmazható állandó UV-sugárzásnak kitett helyeken.

Alkalmazási utasítás

Alkalmazási módszer Lásd a vonatkozó Sikaplan® és Sarnafil® tetőszigetelő rendszerek alkalmazási utasítását.
Az egymás melletti Pe fóliák átfedése min. 80mm kell legyen.

Megjegyzések / Korlátozások A Sarnavap® Tape F beépítését kizárólag a Sika által képzett szigetelő vállalkozó végezheti.

Feldolgozáshoz szükséges hőmérsékleti feltétel (levegő hőmérsékletek):

- Ragasztott kapcsolathoz és részletképzéshez legalább + 5°C, legfeljebb + 40°C

Néhány kiegészítő anyag beépítésekor, pl. kontaktszalagok és alapozó, a hőmérséklet legalább +5 °C legyen. Kérjük, vegye figyelembe a vonatkozó Termék Adatlap utasításait. A nemzeti szabályozások szerinti biztonsági követelmények alapján különleges intézkedések válhatnak kötelezővé a +5°C környezeti hőmérséklet alatti beépítés esetén.

Mérési értékek	Ebben a Termék Adatlapban közölt műszaki adatok laboratóriumi vizsgálatok eredményein alapulnak. Az aktuális mérési eredmény az eltérő körülmények miatt ettől kissé eltérhet.
Helyi korlátozások	Kérjük, vegye figyelembe, hogy a termék teljesítményére vonatkozó szabályozások országonként eltérőek lehetnek. A tényleges felhasználásra vonatkozóan kérjük, olvassa el a vonatkozó Termék Adatlapot.
Ökológia, egészség és biztonság	Az EK rendelet 1907/2006 31. cikke szerint a termék forgalomba hozatalához, szállításához vagy felhasználásához nem szükséges Biztonsági Adatlap. A meghatározott módon való felhasználás során a termék nem károsítja a környezetet.
Óvintézkedések	Zárt térben történő munkavégzés (hegesztés) esetén biztosítani kell a megfelelő szellőztetést. A helyi biztonsági előírásokat be kell tartani.
Jogi tudnivalók	<p>A Sika termékek alkalmazásához és végfelhasználásához kapcsolódó információkat és különösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg rendelkezésre álló ismeretei és tapasztalatai alapján arra az esetre, amennyiben a terméket a szokásos körülmények között kezelik, használják, tárolják. Ezen információkból, bármilyen írásos javaslatunkból, illetve más tanácsunkból a helyszíni körülményekben lévő különbségek természete miatt semmilyen az értékesítésre vagy adott célra való megfelelésre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból eredő kötelezettség nem származtatható. Harmadik fél tulajdonjogát figyelembe kell venni. Minden megrendelést elfogadunk a jelenlegi értékesítési és szállítási feltételek szerint. A felhasználónak minden esetben az adott termék legfrissebb Termék Adatlapját kell figyelembe vennie, amit kérésre rendelkezésre bocsájunk.</p> <p>Ebben a Termék Adatlapban közölt adatok megfelelnek a nyomdába adás időpontjában rendelkezésre állóknak. Amennyiben eltérés mutatkozik a műszaki adatlapon szereplő, valamint a szállítmány címkéjén lévő adatok között, úgy minden ilyen esetben a címkén szereplő adatok a mértékadóak. Ilyen és hasonló kérdéses esetekben kérjük, érdeklődjének vevőszolgálatunknál. A kivitelezési és bedolgozási utasítást kérjük pontosan betartani, mivel az anyagra vonatkozó minőségi garanciánk csak az előírás szerinti felhordás, bedolgozás, felhasználás esetén érvényes.</p>

Sika Hungária Kft.
1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 6.
Tel.: +36 1 371-2020
Fax: +36 1 371 -2022
info@hu.sika.com www.sika.hu