

TERMÉK ADATLAP

SikaRoof® Click PVC

Előregyártott PVC elem acél tartószerkezetek beépítéséhez

TERMÉKLEÍRÁS

A SikaRoof® Click PVC egy fröccsöntött elem a SikaRoof® Mount-2 acél tartószerkezetek beépítéséhez.

FELHASZNÁLÁS

A SikaRoof® Click PVC elemet forró levegővel a Sika PVC egyrétegű csapadékvíz szigeteléshez kell hegeszteni. Átadja a szélterhelést a SikaRoof® Mount-2 acél tartószerkezetről a csapadékvíz szigetelésre.

JELLEMZŐK / ELŐNYÖK

- Biztosítja a SikaRoof® Mount-2 acél tartószerkezetek biztonságos beépítését
- Nincs szükség a lapostető áttörésére
- Anyagkompatibilitás a Sika PVC csapadékvíz szigetelésekkel.
- Kiváló UV-állóság

ENGEDÉLYEK / SZABVÁNYOK

FM 4478 ("Napelemes rendszerek lapostetőn"): a Sika SolaRoof® több változata (Sika SolaRoof® Solar Mount-2 PV rendszer egyedi tető rétegrenddel) is rendelkezik FM-bevizsgálással a 4478 vizsgálati szabvány szerint.

TERMÉKINFORMÁCIÓ

Alapanyag	PVC vegyület
Csomagolás	216 db SikaRoof® Click PVC kartondobozba csomagolva
Szín	Fehér
Eltarthatóság	Gyártási időtől számítva 5 évig
Tárolási feltételek	A terméket az eredeti, bontatlan, sértetlen csomagolásában, száraz helyen, +5°C és +30°C közötti hőmérsékleten tárolja. Mindig olvassa el a csomagolás címkéjét.
Méretek	<ul style="list-style-type: none">▪ Hossza: 579 mm▪ Szélessége: 142 mm▪ Magassága: 60 mm
Egységnyi súly	439 g

MŰSZAKI INFORMÁCIÓK

Tűzzel szembeni viselkedés	E osztály
----------------------------	-----------

TERMÉKADATOK ALAPJA

Ebben a Termék Adatlapban közölt műszaki adatok laboratóriumi vizsgálatok eredményein alapulnak. Az aktuális mérési eredmény az eltérő körülmények miatt ettől kissé eltérhet.

ÖKOLÓGIA, EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG

Ez a termék az 1907/2006/EK (REACH) rendelet 3. cikke szerinti termék. Nem tartalmaz olyan anyagokat, amelyek a szokásos vagy észszerű felhasználási feltételek mellett az árucikkből kiválnának. Ennek a terméknek a forgalomba hozatalához, szállításához vagy felhasználásához ugyanennek a rendeletnek a 31. cikke szerint biztonsági adatlap nem szükséges. Ez a Termék Adatlap a termék biztonságos használatához elegendő információt tartalmaz. Jelenlegi ismereteink szerint ez a termék nem tartalmaz a REACH rendelet XIV. mellékletében felsorolt SVHC (Substances of Very High Concern - Különös aggodalomra okot adó anyagok) anyagokat és nem tartalmaz az European Chemicals Agency (Európai Vegyi anyag Ügynökség) által közzétett lista szerinti anyagokat 0,1 tömegszázaléknál (w/w) nagyobb mennyiségben.

FELHASZNÁLÁSI TUDNIVALÓK

ALAPFELÜLET MINŐSÉG

Az alapfelület hőmérsékleti határértékei a SikaRoof® Click PVC beépítéséhez:

- Legfeljebb: +60°C
- Legalább: 0°C

A SikaRoof® Click PVC hőmérséklete gyorsan alkalmazkodik az alapfelület hőmérsékletéhez. Az alacsony hőmérséklet csökkenti a feldolgozás sebességét. +5°C környezeti hőmérséklet alatti beépítésre további korlátozások vonatkozhatnak egészségügyi és munkavédelmi követelmények miatt, valamint a nemzeti előírásoknak megfelelően.

FELHASZNÁLÁS

Szigorúan tartsa be a beépítési eljárást.

A termék felhasználása kizárólag tapasztalt, képzett szakemberek részére ajánlott.

A SikaRoof® Click PVC elemet forrólevegős hegesztéssel rögzítse a Sika szigetelőlemezhez a hegesztőfül teljes hosszában (a nyíl jelölések között) és mélységében, ugyanazzal a hegesztési eljárással, melyet az adott Sika szigetelőlemeznél alkalmaztak.

Olvassa át beépítési útmutatóban meghatározott, a hegesztőberendezésre vonatkozó utasításokat és beállításokat.

HELYI KORLÁTOZÁSOK

Kérjük vegye figyelembe, hogy az egyedi helyi szabályozások miatt a termék adatlapban szereplő információk és a termék ajánlott felhasználási módjai országonként eltérőek lehetnek. A tényleges termék adatokra és a felhasználásra vonatkozóan kérjük olvassa el a vonatkozó Termék Adatlapot.

JOGI TUDNIVALÓK

A Sika termékek alkalmazásához és végfelhasználásához kapcsolódó információkat és különösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg rendelkezésre álló ismeretei és tapasztalatai alapján arra az esetre, amennyiben a terméket a Sika ajánlásainak megfelelően tárolják, kezelik és használják. Ezen információkból, bármilyen írásos javaslatunkból, illetve más tanácsunkból az anyagban, az alapfelületben és a helyszíni körülményekben lévő különbségek miatt semmilyen az értékesítésre vagy adott célra való megfelelésre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból eredő kötelezettség nem származtatható. A termék felhasználójának ellenőriznie kell a terméknek az adott felhasználási módnak és célnak való megfelelését. A Sika fenntartja a jogot a termékek tulajdonságainak megváltoztatására. Harmadik fél tulajdonjogát figyelembe kell venni. Minden megrendelést elfogadjunk a jelenlegi értékesítési és szállítási feltételeink szerint. A felhasználónak minden esetben az adott termék legfrissebb Termék Adatlapját kell figyelembe vennie, amit kérésre rendelkezésére bocsátunk.

Sika Hungária Kft.

2051 Biatorbágy
Rozália Park 5-7.
Tel: +36 1 371 2020
Fax: +36 1 371 2022
info@hu.sika.com
https://hun.sika.com



TERMÉK ADATLAP

SikaRoof® Click PVC
Június 2026, Version 01.01
020945012100243782