

# Sikafloor®-2510 W

## TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT

### No. 99375950

1	<b>A terméktípus egyedi azonosító kódja:</b>	99375950
2	<b>Rendeltetés:</b>	Felületvédő termékek - Bevonat Behatolással szembeni védelem (1.3) Nedvességszabályozás (2.2) Fizikai ellenálló képesség (5.1) Vegyi ellenálló képesség (6.1) Ellenállás növelése (8.2)
3	<b>Gyártó:</b>	Sika Services AG Tüffenwies 16 8064 Zürich Svájc
4	<b>Meghatalmazott képviselő:</b>	Sika Hungária Kft. Rozália Park 5-7. H-2051 Biatorbágy Magyarország
5	<b>Tanúsítási rendszer:</b>	2+ rendszer (épületek és mélyépítési munkák esetén)  3 rendszer (tűzzel szembeni viselkedésre vonatkozó rendelkezések hatálya alá tartozó felhasználás esetén)
6a	<b>Harmonizált szabvány:</b>	MSZ EN 1504-2:2004
	<b>Bejelentett szerv/ek:</b>	0921, 1611

#### Teljesítmény Nyilatkozat

Sikafloor®-2510 W  
99375950  
2024.01.09., ver. 2  
1008

## 7 Nyilatkozat szerinti teljesítmény

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Vizsgálati szabvány	Harmonizált Műszaki Előírások
Lineáris zsugorodás	NPD	2+ rendszer	MSZ EN 1504-2:2004
Nyomószilárdság	NPD	2+ rendszer	
Hőtágulási együttható	NPD	2+ rendszer	
Kopásállóság	< 3000 mg (H22 / 1000 ciklus / 1000 g)	2+ rendszer	
Rácsvágás	NPD	2+ rendszer	
Szén-dioxid áteresztő képesség	$s_D > 50$ m	2+ rendszer	
Páraáteresztő képesség	II. osztály: $5 \text{ m} \leq S_D \leq 50 \text{ m}$	2+ rendszer	
Kapilláris abszorpció és vízáteresztő képesség	$w < 0,1 \text{ kg}/(\text{m}^2 \times \text{h}^{0,5})$	2+ rendszer	
Hőállóság	NPD	2+ rendszer	
Hőlkésállóság	NPD	2+ rendszer	
Vegy ellenálló képesség	NPD	2+ rendszer	
Erős vegyi hatással szembeni ellenálló képesség	< 50% (II. osztály: 28 nap, nyomás nélkül)	2+ rendszer	
Repedésáthidaló képesség	NPD	2+ rendszer	
Ütésállóság	I. osztály: $\geq 4 \text{ Nm}$	2+ rendszer	
Tapadószilárdság vizsgálata leszakítással	$\geq 2,0 (1,5) \text{ N}/\text{mm}^2$	2+ rendszer	
Tűzállósági osztály	B <sub>fl-s1</sub> osztály	3 rendszer	
Csúszási ellenállás	NPD	2+ rendszer	
Mesterséges időjárásállóság	NPD	2+ rendszer	
Antisztatikus viselkedés	NPD	2+ rendszer	
Tapadás nedves betonra	NPD	2+ rendszer	
Veszélyes anyagok kibocsátása	NPD	2+ rendszer	

## 8 Megfelelő műszaki dokumentáció és/vagy egyéni műszaki dokumentáció

A fent megnevezett termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. Jelen teljesítmény nyilatkozat a 305/2011 számú EU szabályozás szerint lett kiállítva, a fent megnevezett gyártó kizárólagos felelőssége mellett.

A gyártó részéről aláírta:

Tomek Gutowski  
Corporate Standardisation and Approvals  
Varsó, 2024.01.09.

Wiktor Karpala  
Standardisation and Approvals  
Varsó, 2024.01.09.

### Teljesítmény Nyilatkozat

Sikafloor®-2510 W  
99375950  
2024.01.09., ver. 2  
1008



23

Sika Services AG, Zürich, Svájc

99375950

MSZ EN 1504-2:2004

Bejelentett szerv 0921, 1611

Felületvédő termékek – Bevonat: Behatolással szembeni védelem (1.3), Nedvességszabályozás (2.2), Fizikai ellenálló képesség (5.1), Vegyi ellenálló képesség (6.1), Ellenállás növelése (8.2)

Kopásállóság &lt; 3000 mg (H22 / 1000 ciklus / 1000 g)

Szén-dioxid áteresztő képesség  $s_d > 50$  mPáraáteresztő képesség II. osztály:  $5 \text{ m} \leq S_D \leq 50 \text{ m}$ Kapilláris abszorpció és vízáteresztő képesség  $w < 0,1 \text{ kg}/(\text{m}^2 \times \text{h}^{0,5})$ 

Erős vegyi hatással szembeni ellenálló képesség &lt; 50% (II. osztály: 28 nap, nyomás nélkül)

Ütésállóság: I. osztály:  $\geq 4 \text{ Nm}$ Tapadószilárdság vizsgálata leszakítással:  $\geq 2,0 (1,5) \text{ N}/\text{mm}^2$ Tűzállósági osztály: B<sub>fi</sub>-s1 osztály<http://dop.sika.com>

## ÖKOLÓGIA, EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG (REACH)

A vegyi termékek biztonságos használatával, tárolásával és ártalmatlanításával kapcsolatos információkat és tanácsokat a felhasználóknak mindig a termék legfrissebb kiadású biztonsági adatlapjában tudják megtalálni. Ezek a biztonsági adatlapok tartalmazzák a fontosabb fizikai, környezeti, toxikológiai és egyéb biztonsági vonatkozású adatokat is.

## JOGI TUDNIVALÓK

A Sika termékek alkalmazásához és végfelhasználásához kapcsolódó információkat és különösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg rendelkezésre álló ismeretei és tapasztalatai alapján arra az esetre, amennyiben a terméket a szokásos körülmények között kezelik, használják, tárolják. Ezen információkból, bármilyen írásos javaslatunkból, illetve más tanácsunkból a helyszíni körülményekben lévő különbségek természete miatt semmilyen az értékesítésre vagy adott célra való megfelelésre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból eredő kötelezettség nem származtatható. Harmadik fél tulajdonjogát figyelembe kell venni. Minden megrendelést elfogadunk a jelenlegi értékesítési és szállítási feltételek szerint. A felhasználónak minden esetben az adott termék legfrissebb Termék Adatlapját kell figyelembe vennie, amit szívesen rendelkezésére bocsátunk.

## TOVÁBBI INFORMÁCIÓÉRT:

Sika Hungária Kft.  
Rozália Park 5-7.  
2051 Biatorbágy

Telefon +36 1/371 2020  
Fax +36 1/371 2022  
[www.sika.hu](http://www.sika.hu)

### Teljesítmény Nyilatkozat

Sikafloor®-2510 W  
99375950  
2024.01.09., ver. 2  
1008