

TERMÉK ADATLAP

Sika® Cleaning Paste HV

Szivattyúrendszerek tisztításához és karbantartásához

JELLEMZŐ TERMÉK ADAT (TOVÁBBI ÉRTÉKEKET LÁSD A BIZTONSÁGI ADATLAPBAN)

Vegyi bázis	Nyújtott poliuretán polimer (nem reaktív)
Szín	Bézs
Sűrűség	1,8 kg/l
Szilárdtest tartalom	100%
Vizkozitás	D = 1s ⁻¹ 6000 Pa·s ^A D = 10s ⁻¹ 600 Pa·s ^A
Felhasználási hőmérséklet	+20°C — +90°C
Szavatossági idő	2 év

CQP = Corporate Quality Procedure (belső vizsgálat)

A) +23°C / 50% rel. páratart.

LEÍRÁS

A Sika® Cleaning Paste HV kifejezetten szivattyúberendezések tisztítására kifejlesztett magas viszkozitású tisztító anyag.

Nem kikeményedő, nem koptató hatású paszta, mely semlegesen viselkedik az egykomponensű Sikaflex® és SikaPower® ragasztó- és tömítőanyagokkal.

A tisztító paszta kiváló tisztító hatással rendelkezik, mely anyagszállító tömlők esetén tovább fokozható tisztító dugók alkalmazásával. A Sika® Cleaning Paste HV a folyamat befejezése után Sikaflex® és SikaPower® ragasztó- és tömítőanyagokkal mosható ki a rendszerből.

A termék magas viszkozitású ragasztó- és tömítőanyagok esetén alkalmazható. Ha a kiöblítendő anyag alacsony viszkozitású, akkor a Sika® Cleaning Paste LV terméket használja.

TERMÉK ELŐNYEI

- Nagyon jó öblítő tulajdonságok
- Nem reaktív
- Nincs koptató hatása
- Oldószermentes
- Hosszú szavatossági idő

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

A Sika® Cleaning Paste HV alkalmas szivattyúberendezések magas viszkozitású Sika anyagokkal telített belső alkatrészeinek tisztítására.

A Sika® Cleaning Paste HV leggyakrabbi felhasználási okai: anyagváltás, javítás előtti tisztítás, ha a berendezést hosszabb időn keresztül nem használják (leállás), vagy ha szállításra kell előkészíteni. Kiöblíthető alkatrészek: szivattyúk, tömlők, szerelvények, felhordó fej.

Tömlők esetén fontolja meg a tisztító dugók használatát, mely jelentősen javítja a tisztítás hatékonyságát.

Alacsony viszkozitású anyagok esetén a Sika® Cleaning Paste LV terméket használja.

A termék használata kizárólag szakmai felhasználók részére ajánlott.

FELDOLGOZÁSI ELJÁRÁS

Mielőtt a hordót vagy a hobbock-ot a szivattyúberendezésbe helyezi, a nyomólapot - beleértve belső kúpos középső részt is - alaposan tisztítsa meg, manuálisan távolítsa el a ragasztó- és tömítőanyag maradványokat. Minél alaposabban van megtisztítva, annál kevesebb tisztító pasztára és időre van szükség a kiöblítéséhez.

Ha a szivattyú nem képes a nyomólap alatti üres kúp kitöltésére, egyéb megoldásért olvassa át a felhasználási útmutatót.

Felhordás

A Sika® Cleaning Paste HV nem érzékeny a nedvességre, +90°C-os hőmérsékletig használható. Ha a feldolgozási hőmérséklet magasabb, mint +60°C, a munkaterület megfelelő szellőztetés kell legyen, vagy alkalmas elszívó rendszert kell beépíteni.

Miután behelyezte a terméket a szivattyúba, pumpálja át a teljes rendszeren keresztül, hogy kiöblítse azt. A tisztító hatás nagymértékben függ az öblítés sebességétől, az öblítőanyag mennyiségétől, valamint a kiöblítendő termék és a Sika® Cleaning Paste HV viszkozitása közötti különbségtől.

A tapasztalat azt mutatja, hogy a rendszer térfogatának (az a térfogat, mellyel az anyag érintkezik) három-ötszöröse mennyiségre van szükség a megfelelő átmosáshoz. Ha a tömlők vagy az alkatrészek erősen viszkózus vagy részben kikeményedett anyagot tartalmaznak, akkor azokat ajánlott a szivattyú kimennetéhez közel felszerelni.

A magas viszkozitású Sika termékekkel kapcsolatban, valamint a Sika® Cleaning Paste HV első használatát megelőzően olvassa át a Felhasználási útmutatót.

Ha nem egyértelmű, hogy melyik Sika® Cleaning Paste terméket használja, vegye fel a kapcsolatot a Sika Ipari Ragasztástechnika üzletággal.

Eltávolítás

A Sika® Cleaning Paste HV terméknek a szivattyúrendszerből, illetve az alkatrészekből történő kiöblítése rendkívül lelkiismeretes hozzáállást igényel, mivel a lehető legalaposabban ki kell öblíteni az anyagot a rendszerből, hogy a következő feldolgozásra kerülő anyag teljesítményét ne befolyásolja. A Sika® Cleaning Paste HV maradványai kedvezőtlen hatással lehetnek a tapadásra, amit el kell kerülni.

A nyomólapot alaposan meg kell tisztítani, mielőtt a feldolgozandó anyagot a szivattyúba tölti. A leghatékonyabb tisztítás érdekében az öblítési folyamatot nagyon lassan kell elvégezni.

A tisztító dugók itt is alkalmazhatók, ezek jelentősen növelik a hatékonyságot.

A feldolgozás megbízhatóságának biztosítása érdekében az öblítés után minden esetben végezzen tapadási teszteket az eredeti alapfelületen.

Felhasználási korlátozások

Egykomponensű Sikaflex® vagy SikaPower® termékektől eltérő anyagok esetén kompatibilitási tesztet kell végezni a kiöblítést megelőzően.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

Jelen információk tájékoztató jellegűek. Egyedi felhasználás esetén forduljon tanácsért a Sika Ipari Ragasztástechnika Üzletághoz.

Igény esetén az alábbi műszaki dokumentumok érhetők el:

- Biztonsági adatlap
- Felhasználási útmutató: Sika® Cleaning Paste használati utasítás

CSOMAGOLÁSI INFORMÁCIÓ

Hobbock ^A	23 l
Hordó ^B	100 l

A) Hobbock átmérője: 284 mm B) Szabvány 200 l-es hordó félig töltve

TERMÉK ADATOK BÁZISA

Ebben a Termék Adatlapban közölt műszaki adatok laboratóriumi vizsgálatok eredményein alapulnak. Az aktuális mérési eredmény az eltérő körülmények miatt ettől kissé eltérhet.

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK

A termék használata előtt kérjük olvassa el az aktuális, vonatkozó biztonsági adatlapot. A biztonsági adatlap tartalmazza a fizikai, ökológiai, toxikológiai és biztonságtechnikai adatokat, valamint tájékoztatást nyújt a vegyi anyagok biztonságos kezelésére, tárolására és ártalmatlanítására vonatkozóan.

JOGI TUDNIVALÓK

A Sika termékek alkalmazásához és végfelhasználásához kapcsolódó információkat és különösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg rendelkezésre álló ismeretei és tapasztalatai alapján arra az esetre, amennyiben a terméket a Sika ajánlásainak megfelelően tárolják, kezelik és használják. Ezen információkból, bármilyen írásos javaslatunkból, illetve más tanácsunkból az anyagban, az alapfelületben és a helyszíni körülményekben lévő különbségek miatt semmilyen az értékesítésre vagy adott célra való megfelelésre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból eredő kötelezettség nem származtatható. A termék felhasználójának ellenőriznie kell a terméknek az adott felhasználási módnak és célnak való megfelelését. A Sika fenntartja a jogot a termékek tulajdonságainak megváltoztatására. Harmadik fél tulajdonjogát figyelembe kell venni. Minden megrendelést elfogadunk a jelenlegi értékesítési és szállítási feltételeink szerint. A felhasználónak minden esetben az adott termék legfrissebb Termék Adatlapját kell figyelembe vennie, amit kérésre rendelkezésére bocsátunk.

TERMÉK ADATLAP

Sika® Cleaning Paste HV
Version 01.02 (07 - 2025), hu_HU
019400000050031000

Sika Hungária Kft.

2051 Biatorbágy
Rozália Park 5-7.
Tel: +36 1 371 2020
Fax: +36 1 371 2022
info@hu.sika.com
https://hun.sika.com

