

Construction



Sika MTC Balkon rendszerek
Sikafloor kenhető teraszszigetelési rendszerek



Főbb előnyök:

- Egyszerű, gyors beépíthetőség
- Hidegen felhordható rendszer
- Az MTC technológiának köszönhetően érzéketlen az időjárási körülményekkel szemben
- Toldás és vágásmentes csomóponti kialakítások
- Homogén, páraáteresztő felület
- Nagy repedésáthidaló képesség
- Minimális beépítési anyagvesztés
- Egykomponensű szigetelőanyag
- Nincsen külön burkolat ezáltal a járófelület felfagyása nem válik lehetővé

Beépítési tudnivalók:

- Az alapfelület nedvességtartalmának $<4\%$ kell lennie
- A relatív légnedvesség max. 80%
- Az alapfelület szakítószilárdsága min. $1,5\text{ N/mm}^2$ kell lennie
- A felületi hőmérséklet min. $+5\text{C}^\circ$ és max. $+30\text{C}^\circ$ kell lennie
- Az alapfelületnek száraznak, épnek, zsír, olaj, por és szennyeződésmentesnek kell lennie

Felület előkészítése:

- A felület megtisztítása történhet gőzborotvával, illetve csiszológéppel
- A felület egyenletlensége illetve töredezettsége esetén a felületet Sikafloor 156 és Sikafloor 161 rendszerekkel javítjuk



Sika balkon rendszer vízszigetelő réteg kialakítása

Az alap vízszigetelő réteg kialakítása:



Tapadóhíd	Vízszigetelés			Rétegszám
Sika Bonding Primer	SR 405	Sika Reemat Premium	SR-405	3
0,15 l/m ²	1,1 l/m ²	0,8 fm	0,5 l/m ²	


Az alap rendszerfelépítés rugalmas poliuretán ragasztóval közvetlenül burkolható!

Construction



Sika balkonrendszer felületi struktúrák kialakítása

Uni fedés kialakítása:




Alap rendszer- felépítés	Fedés		Rétegszám
	SR 416	Antislipsand	1
	0,17 l/m ²	0,04 kg/m ²	

Deco fedés kialakítása:



Alap rendszer- felépítés	Fedés				Rétegszám
	SR 405	Chips	SR 416	Anti Slip Agent	2
	0,3 l/m ²	0,05 kg/m ²	0,1 l/m ²	0,04 kg/m ²	

Deco+ fedés kialakítása:



Alap rendszer- felépítés	Fedés			Rétegszám
	SR 405	Chips Deco+	SR 416	2
	0,3 l/m ²	1 kg/m ²	0,3 l/m ²	

Solid fedés kialakítása:



Alap rendszer- felépítés	Fedés			Rétegszám
	SR 405	Quartz homok KG 7/8	SR 415	2
	0,3 l/m ²	3,5kg/m ²	0,4 l/m ²	

Anyag árak:

Termék	Leírása	Kiszerezés	Listaár Netto/HUF
Sika Bonding Primer	Kétkomponensű felületkellősítő anyag betonfelületek előkészítésére	5 l	2940 Ft/l
		15 l	2760 Ft/l
Sikafloor 405	Egykomponensű rugalmas vízszigetelés. RAL:7015, 7042, 7035, 7032, 1015 színekben	5 l	5875 Ft/l
		15 l	5530 Ft/l
Reemat Premium	Üvegszövet erősítés	1,3x90 m	69730 Ft/roll
Sikafloor 415	Egykomponensű fedőréteg RAL:3009, 6002, 7015, 7032, 7042, 7047 színekben	5 l	8012 Ft/l
Sikafloor 416	Egykomponensű átlátszó fedőréteg	5 l	10420 Ft/l
Antislip Agent	Csúszásgátló adalék	200 g	1985 Ft/db
Sika Quartz KG8	Kvarchomok: vörös, zöld, szürke színekben	25 kg	7930 Ft/zsák

A szigetelési munkálatok megkezdése előtt a felület minőségét, szilárdságát, nedveségtartalmát műszeres vizsgálattal kötelező ellenőrizni, az esetleges felületelőkészítő munkálatok ennek függvényében határozandók meg!



Sika Hungária Kft. 1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 6.

Tel.: (+36 1) 371 2020, Fax: (+36 1) 371 2022, www.sika.hu, info@hu.sika.com