

TERMÉK ADATLAP

SCHÖNOX® FLOORLASTIC EXTRA

OLDÓSZERMENTES DISZPERZIÓS RAGASZTÓ

TERMÉKLEÍRÁS

Alkalmas beltéri PVC és CV padlóburkolatok megfelelő nedvszívó képességgel rendelkező alapfelületre való ragasztásához.

ALKALMAZÁSI TERÜLET

A SCHÖNOX FLOORLASTIC EXTRA alkalmas

- PVC padlóburkolatok
- CV padlóburkolatok
- linóleum burkolatok
- SCHÖNOX TS

ragasztásához megfelelő nedvszívó képességgel rendelkező, beltéri alapfelületekre, lakó- és üzleti környezetben.

TERMÉKELŐNYÖK

- beltéri használatra
- alkalmas félnedves ragasztáshoz
- oldószermentes a TRGS 610 szerint
- csekély anyagfelhasználás / nagy fedőképesség
- alkalmas székgörgők általi igénybevételhez az MSZ EN 12529 szabvány szerint
- padlófűtés esetén is alkalmazható
- erős szálhúzás
- rövid várakozási idő
- könnyen felhordható
- feldolgozható SCHÖNOX kiegyenlítő habarcsokra
- tapadószilárdság gyors felépülése

TERMÉKADATOK

VEGYI ALAPANYAG	műgyanta diszperzió kötőanyagokkal
MEGJELENÉS	SZÍN krém-bézs

	CSOMAGOLÁS
	20 kg-os műanyag vödör
TÁROLÁS	TÁROLÁSI FELTÉTELEK / ELTARTHATÓSÁG
	A SCHÖNOX FLOORLASTIC EXTRA-t hűvös, száraz, fagymentes helyen tárolja. Tárolási hőmérséklet legalább +5°C. Zárt csomagolásban 1 évig eltartható. A felbontott csomagolást használat után azonnal zárja vissza és a lehető legrövidebb időn belül használja fel. A képződött bőrt távolítsa el, ne keverje bele a ragasztóba.
SŰRŰSÉG	kb. 1,45 kg/l

RENDSZERINFORMÁCIÓ

ALKALMAZÁSI UTASÍTÁS	ALKALMAZÁSI HŐMÉRSÉKLET
	padló hőmérséklete legalább +15°C
	ANYAGSZÜKSÉGLET
	TKB A1-A2 fogazott simítóval: 300 – 350 g/m ²
	VÁRAKOZÁSI IDŐ
	kb. 20 perc
	NYITOTT IDŐ
	kb. 60 perc
	SZÁRADÁSI IDŐ
	kb. 24 óra
	VÉGSŐ SZILÁRDSÁG
	kb. 72 óra után

Ezek az értékek hozzávetőlegesek, függenek a helyi éghajlati változásoktól, az alapfelület nedvszívó képességétől és a feldolgozás módjától.

ALAPFELÜLET MINŐSÉGE

- Az alapfelület legyen megfelelő szilárdságú, teherbíró, mérettartó és tartósan száraz.
- Tapadást csökkentő anyagoktól mentes, pl.: por, szennyeződés, olaj, zsír és laza részek.
- Ép, egyenletes, megfelelő nedvszívó képességű felület érhető el a SCHÖNOX aljzatkiegyenlítő habarcsokkal, melyek rétegvastagsága legalább 2 mm párazáró burkolatok, valamint nem nedvszívó alapfelületek esetén.
- Az egyedi burkolatok alapfelületi követelményeinek teljesítésére vonatkozóan olvassa el a burkolat gyártójának a termékre vonatkozó műszaki információit.
- Az érvényben lévő szabványok, irányelvek és termék adatlapok követelményei alkalmazandók.

FELDOLGOZÁSI ELJÁRÁS

- A SCHÖNOX FLOORLASTIC EXTRA egy oldószermentes diszperziós ragasztó, melyet használat előtt alaposan fel kell keverni.
- A SCHÖNOX FLOORLASTIC EXTRA-val ragasztandó burkolat legyen előkészítve, feszültségmentesen és vízszintesen elhelyezve.
- A ragasztót egy fogazott simító segítségével egyenletesen oszlassa szét az alapfelületen. Kerülje a ragasztó csomósodását.
- Ajánlott fogazott simító méretek:
 - sima hátoldalú PVC: TKB A1
 - strukturált hátoldalú PVC: TKB A2
 - vinil burkolat hab hátoldallal: TKB A1
- A feldolgozandó ragasztó mennyisége függ a burkolat hátoldalától. Biztosítsa a megfelelő nedvesítést.
- A nem páraáteresztő burkolatokat a „félnedves fázis” során kell a nedvszívó alapfelületre ragasztani.
- Buborékmentesen fektesse le a burkolatot, majd alaposan hengerelje át. A várakozási idő után hengerelje át ismét.
- A hézagok tömítése előtt várjon legalább 24 órát.
- Ragasztási fázisok:
 - „félnedves fázis”: megkezdődik a tapadás, a ragasztóborda felső része átlátszó, szálhúzás tapasztalható. A ragasztóborda még nem száradt át.
- Régi ragasztómaradványokra történő ragasztás kölcsönhatásokkal járhat, mely kellemetlen szagot eredményezhet.

MEGJEGYZÉSEK A FELDOLGOZÁSHOZ, KORLÁTOZÁSOK

- Használat után minden eszközt tisztítson meg alacsony felületi feszültségű vízben.
- Azonnal távolítsa el a burkolat felületéről a szennyeződések és a ragasztómaradványokat a megfelelő tisztítószerrel (pl. SCHÖNOX FIX CLEAN).
- Kövesse a burkolat gyártójának utasításait. Kétség esetén végezzen tesztet egy kis felületen.
- A BEB munkalap előírásai követendők: „Beurteilen und Vorbereiten von Untergründen; Verlegen von elastischen und textilen Bodenbelägen, Schichtstoffelementen (Laminat), Parkett und Holzpfaster; Beheizte und unbeheizte Fußbodenkonstruktionen”.

MÉRÉSI ÉRTÉKEK

Ebben a Termék Adatlapban közölt műszaki adatok laboratóriumi vizsgálatok eredményein alapulnak. Az aktuális mérési eredmény az eltérő körülmények miatt ettől kissé eltérhet

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

Termékeinkkel végzett munka esetén a fontosabb fizikai, biztonságtechnikai, toxikológiai és ökológiai adatokat a termékekre vonatkozó biztonsági adatlapokban meg lehet találni. A veszélyes anyagokra vonatkozó rendelkezéseket be kell tartani.

JOGI TUDNIVALÓK

A Sika termékek alkalmazásához és végfelhasználásához kapcsolódó információkat és különösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg rendelkezésre álló ismeretei és tapasztalatai alapján arra az esetre, amennyiben a terméket a szokásos körülmények között kezelik, használják, tárolják. Ezen információkból, bármilyen írásos javaslatunkból, illetve más tanácsunkból a helyszíni körülményekben lévő különbségek természete miatt semmilyen az értékesítésre vagy adott célra való megfelelőségre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból eredő kötelezettség nem származtatható. Harmadik fél tulajdonjogát figyelembe kell venni. Minden megrendelést elfogadunk a jelenlegi értékesítési és szállítási feltételek szerint. A felhasználónak minden esetben az adott termék legfrissebb Termék Adatlapját kell figyelembe vennie, amit szívesen rendelkezésére bocsátunk.

Ebben a Termék Adatlapban közölt adatok megfelelnek a nyomdába adás időpontjában rendelkezésre állóknak. Amennyiben eltérés mutatkozik a műszaki adatlapon szereplő, valamint a szállítmány címkéjén lévő adatok között, úgy minden ilyen esetben a címkén szereplő adatok a mértékadóak. Ilyen és hasonló kérdéses esetekben kérjük, érdeklődjenek vevőszolgálatunknál. A kivitelezési és bedolgozási utasítást kérjük pontosan betartani, mivel az anyagra vonatkozó minőségi garanciánk csak az előírás szerinti felhordás, bedolgozás, felhasználás esetén érvényes.

Sika Hungária Kft.

2051 Biatorbágy, Rozália park 5-7.

Tel.: +36 1 371-2020

Fax: +36 1 371 -2022

info@hu.sika.com www.sika.hu