

TERMÉK ADATLAP

SikaProof® Sandwich Tape

KÉT OLDALÚ RAGASZTÓSZALAG SIKAPROOF A+ VÍZSZIGETELŐ RENDSZERHEZ

TERMÉKLEÍRÁS

A SikaProof® Sandwich Tape egy poliakrilát alapú két oldalú ragasztószalag.

FELHASZNÁLÁS

SikaProof® Sandwich Tape Kizárólag szakmai felhasználók részére.

- A SikaProof® A+ vízszigetelő rendszer tömítő- és ragasztószalaga csatlakozásokhoz és részletképzésekhez.

JELLEMZŐK / ELŐNYÖK

- Magas fokú tapadási és tömítési képesség
- Nagy fokú tartósság
- Egyszerű és gyors alkalmazhatóság

ENGEDÉLYEK / SZABVÁNYOK

- Felületi tömítő rendszer vízhatlansági vizsgálata SikaProof® A+ 12 / SikaProof® Sandwich Tape, WISSBAU, Vizsgálati jelentés száma: 2018-276

TERMÉKINFORMÁCIÓ

Csomagolás	5db tekercs egy karton dobozva csomagolva	
	Tekercs méret	Hossz: 25 m Szélesség: 50 mm
Megjelenés / Szín	Átlátszó poliakrilát ragasztó fehér elválasztó fólián	
Eltarthatóság	18 hónap gyártástól számítva	
Tárolási feltételek	A terméket eredeti, bontatlan és sérülésmentes állapotban, száraz helyen, +5 °C és +30 °C közötti hőmérsékleten kell tárolni. A csomagolást mindig nézzük át.	
Vastagság	1,00 mm (±5 %)	

RENDSZER INFORMÁCIÓ

Rendszer felépítése	A SikaProof® Sandwich Tape tömítő és ragasztószalag a SikaProof® A+ vízszigetelőlemez rendszeralkotó eleme. További részletes információkért kérjük tanulmányozza a SikaProof® A+ rendszer alkalmazástechnikai útmutatóját.
Összeférhetőség	A nem rendszer alkotó anyagokkal való közvetlen érintkezés esetén (bármely szintetikus műanyag) az összeférhetőséget a teljes vízszigetelési munkálatok megkezdése előtt meg kell vizsgálni. További információért kérjük vegye fel a kapcsolatot a Sika® Műszaki Csoportjával.

FELHASZNÁLÁSI INFORMÁCIÓK

Levegő környezeti hőmérséklete min. +5 °C / max. +45 °C

Alapfelület hőmérséklete min. +5 °C / max. +60 °C

FELHASZNÁLÁSI TUDNIVALÓK

hetnek. A tényleges felhasználásra vonatkozóan kérjük olvassa el a vonatkozó Termék Adatlapot.

ALAPFELÜLET MINŐSÉG

A csatlakoztatandó felületeknek száraznak, tisztának és minden olyan szennyező anyagtól mentesnek kell lennie, ami negatívan befolyásolja a tapadást. A szennyeződések, mint port, olajat, bitumenet és kötőanyagot oldó anyagokat, például felületaktív szereket és szilikonokat el kell távolítani.

FELHASZNÁLÁSI ELJÁRÁS / ESZKÖZÖK

Kérjük kövesse a beépítési utasításokat, amelyeket a vonatkozó alkalmazástechnikai útmutató szerint kell végrehajtani, melyeket mindig a tényleges helyszíni viszonyokhoz kell igazítani.

TOVÁBBI DOKUMENTUMOK

- SikaProof® A+ Alkalmazástechnikai útmutató
- SikaProof® A+ 12 termékadatlap

KORLÁTOZÁSOK

Installation work must only be carried out by Sika® trained, approved or competent contractors experienced in this type of application.

- A SikaProof® Sandwich Tape-et ne építse be folyamatos, tartós eső vagy havazás esetén.
- Az alapfelületekkel szemben támasztott minőségi követelményeknek meg kell felelni, vagy megfelelő eljárással gondoskodni kell a megfelelőségről.
- SikaProof® Sandwich Tape nem UV álló.
- A betonozási munkálatokat a SikaProof® A+ rendszer beépítését követő 90 napon belül el kell végezni.

TERMÉKADATOK ALAPJA

Mérési értékek Ebben a Termék Adatlapban közölt műszaki adatok laboratóriumi vizsgálatok eredményein alapulnak. Az aktuális mérési eredmény az eltérő körülmények miatt ettől kissé eltérhet.

HELYI KORLÁTOZÁSOK

Kérjük vegye figyelembe, hogy a termék teljesítményére vonatkozó szabályozások országonként eltérőek le-

TERMÉK ADATLAP

SikaProof® Sandwich Tape
December 2019, Version 02.01
020704210220000020

ÖKOLÓGIA, EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG

1907/2006/EK - REACH RENDELET

Ez a termék az 1907/2006/EK (REACH) rendelet 3. cikke szerinti "árucikk". Nem tartalmaz olyan anyagokat, amelyek a szokásos vagy ésszerűen előrelátható felhasználási feltételek mellett az árucikkből kiválnának. Ennek a terméknek a forgalomba hozatalához, szállításához vagy felhasználásához ugyanennek a rendeletnek a 31. cikke szerint biztonsági adatlap nem szükséges. Ez a Termék Adatlap a termék biztonságos használatához elegendő információt tartalmaz. Jelenlegi ismereteink szerint ez a termék nem tartalmaz a REACH rendelet XIV. mellékletében felsorolt SVHC (Substances of Very High Concern - Különös aggodalomra okot adó anyagok) anyagokat és nem tartalmaz az European Chemicals Agency (Európai Vegyianyag Ügynökség) által közzétett lista szerinti anyagokat 0,1 tömegszázaléknál (w/w) nagyobb mennyiségben.

JOGI TUDNIVALÓK

Jogi tudnivalók A Sika termékek alkalmazásához és végfelhasználásához kapcsolódó információkat és különösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg rendelkezésre álló ismeretei és tapasztalatai alapján arra az esetre, amennyiben a terméket a szokásos körülmények között kezelik, használják, tárolják. Ezen információkból, bármilyen írásos javaslatunkból, illetve más tanácsunkból a helyszíni körülményekben lévő különbségek természete miatt semmilyen az értékesítésre vagy adott célra való megfelelésre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból eredő kötelezettség nem származtatható. Harmadik fél tulajdonjogát figyelembe kell venni. Minden megrendelést elfogadunk a jelenlegi értékesítési és szállítási feltételek szerint. A felhasználónak minden esetben az adott termék legfrissebb Termék Adatlapját kell figyelembe vennie, amit szívesen rendelkezésére bocsátunk. Ebben a Termék Adatlapban közölt adatok megfelelnek a kiadás időpontjában rendelkezésre állóknak. Amennyiben eltérés mutatkozik a Termék Adatlapon szereplő, valamint a szállítmány címkéjén lévő adatok között, úgy minden ilyen esetben a címkén szereplő adatok a mértékadóak. Ilyen és hasonló kérdéses esetekben kérjük, érdeklődjének vevőszolgálatunknál. A kivitelezési és bedolgozási utasítást kérjük pontosan betartani, mivel a termékre vonatkozó minőségi garanciánk csak az előírás szerinti felhordás, bedolgozás, felhasználás esetén érvényes.

Sika Hungária Kft.

Építőipari Üzletág
1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 6.
Tel: +36 1/371-2020
Fax: +36 1/371-2022
info@hu.sika.com
www.sika.hu

TERMÉK ADATLAP

SikaProof® Sandwich Tape
December 2019, Version 02.01
020704210220000020