

## TERMÉK ADATLAP

## Sika® Antisol®-621

Simítást segítő- és közbenső utókezelőszer

## TERMÉKLEÍRÁS

A Sika® Antisol®-621 a beton elsimítását segítő, kiszáradást gátló és közbenső utókezelőszer.

## FELHASZNÁLÁS

- Táblás betonszerkezetek pl. ipari padlók, esztrichek
- Nagyméretű, előregyártott betonelemek, pl. alagút szegmensek (tűbbingek), falak

## JELLEMZŐK / ELŐNYÖK

A Sika® Antisol®-621 javítja a friss beton felületének simíthatóságát. Ideiglenes védelmet nyújt a kipárolgással szemben, így csökkenti a beton kiszáradásának kockázatát a friss beton szintezése közben.

- Megkönnyíti a beton elsimítását
- Javítja a beton felületét
- Megakadályozza a kipárolgást a beton szintezése közben
- Védelem a kiszáradással szemben
- Megakadályozza a zsugorodási repedéseket
- Javítja a felületközeli réteg szilárdsági jellemzőit

## TERMÉKINFORMÁCIÓ

Csomagolás	Kanna: 20 kg Hordó: 200 kg IBC: 1000 kg
Eltarthatóság	Lezárt csomagolásban, gyártási időtől számítva 6 hónapig. Hosszabb tárolás után, használat előtt keverje fel.
Tárolási feltételek	Fagytól és erős napsugárzástól védje.
Megjelenés / Szín	Fehér folyadék
Sűrűség	1,00 g/cm <sup>3</sup> , +20°C-on
Oldhatóság	Vízben
pH-érték	kb. 6

## FELHASZNÁLÁSI INFORMÁCIÓK

Anyagfelhasználás	150 g/m <sup>2</sup>
Levegő környezeti hőmérséklete	+5°C felett

## TERMÉKADATOK ALAPJA

Ebben a Termék Adatlapban közölt műszaki adatok laboratóriumi vizsgálatok eredményein alapulnak. Az aktuális mérési eredmény az eltérő körülmények miatt ettől kissé eltérhet.

## ÖKOLÓGIA, EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG

A termék használata előtt kérjük olvassa el az aktuális, vonatkozó biztonsági adatlapot. A biztonsági adatlap tartalmazza a fizikai, ökológiai, toxikológiai és biztonságtechnikai adatokat, valamint tájékoztatást nyújt a vegyi anyagok biztonságos kezelésére, tárolására és ártalmatlanítására vonatkozóan.

## FELHASZNÁLÁSI TUDNIVALÓK

Simítást segítő szerként történő felhasználás esetén a Sika® Antisol®-621 legfeljebb 1 : 5 arányban hígítható vízzel.

Ideiglenes utókezelőszerként történő felhasználás esetén a hígítás nem javasolt, mert az csökkentené a kipárolgással szembeni védelmet.

A felület elsimítása után szórja fel egyenletesen a Sika® Antisol®-621 utókezelőszert a felületre. Minél előbb hordja fel a terméket a friss, kivérzéstől mentes felületre, annál hatékonyabb a kipárolgással szembeni védelem.

A Sika® Antisol®-621 nem a TL NBM-StB 09 szerinti utókezelőszert, nem helyettesíti a betonnak a szabvány szerinti utókezelését.

A termék nincs hatással a későbbiekben felhordandó bevonatokra. Kétség esetén végezzen tapadási vizsgálatot.

## HELYI KORLÁTOZÁSOK

Kérjük vegye figyelembe, hogy az egyedi helyi szabályozások miatt a termék adatlapban szereplő információk és a termék ajánlott felhasználási módjai országoként eltérőek lehetnek. A tényleges termék adatokra és a felhasználásra vonatkozóan kérjük olvassa el a vonatkozó Termék Adatlapot.

## JOGI TUDNIVALÓK

A Sika termékek alkalmazásához és végfelhasználásához kapcsolódó információkat és különösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg rendelkezésre álló ismeretei és tapasztalatai alapján arra az esetre, amennyiben a terméket a Sika ajánlásainak megfelelően tárolják, kezelik és használják. Ezen információkból, bármilyen írásos javaslatunkból, illetve más tanácsunkból az anyagban, az alapfelületben és a helyszíni körülményekben lévő különbségek miatt semmilyen az értékesítésre vagy adott célra való megfelelésre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból eredő kötelezettség nem származtatható. A termék felhasználójának ellenőriznie kell a terméknek az adott felhasználási módnak és célnak való megfelelését. A Sika fenntartja a jogot a termékek tulajdonságainak megváltoztatására. Harmadik fél tulajdonjogát figyelembe kell venni. Minden megrendelést elfogadjunk a jelenlegi értékesítési és szállítási feltételeink szerint. A felhasználónak minden esetben az adott termék legfrissebb Termék Adatlapját kell figyelembe vennie, amit kérésre rendelkezésére bocsátunk.

Sika Hungária Kft.  
2051 Biatorbágy  
Rozália Park 5-7.  
Tel: +36 1 371 2020  
Fax: +36 1 371 2022  
info@hu.sika.com  
<https://hun.sika.com>



TERMÉK ADATLAP  
Sika® Antisol®-621  
Június 2023, Version 01.01  
021405031000000130

SikaAntisol-621-hu-HU-(06-2023)-1-1.pdf