

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT

a 275/2013. (VII.16.) Korm. rendelet 7. pont 10. § és 5. pont 5. § (4) szerint

SikaPower®-493

1	A terméktípus egyedi azonosító kódja:	Sika®
2	Típus-, tétel- vagy sorozatszám, vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását a 11. cikk (4) bekezdésében előírtaknak megfelelően	SikaPower®-493, a gyártási számot lásd a szállítólevélen
3	Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése(i) az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban:	A SikaPower®-493 egykomponensű, melegen feldolgozható, hő hatására térhálósodó, ütközésálló, epoxigyanta bázisú konstrukciós ragasztó.
4	Gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe a 305/2011/EU rendelet, 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően:	Sika Supply Center AG Industriestrasse 26. 6060 Sarnen Svájc
5	Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe, akinek a megbízása körébe a 305/2011/EU rendelet, 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak:	Sika Hungária Kft. H-2051 Biatorbágy Rozália Park 5-7. Magyarország
6	Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelése és ellenőrzésére szolgáló, a 305/2011/EU rendelet, V. mellékletben szereplők szerinti rendszer(ek):	4 rendszer szerint

7	Harmonizált szabványok (hEN), illetve európai műszaki értékelés (korábban ETA) által nem szabályozott építési termékre vonatkozó képviselői (forgalmazói) nyilatkozat	Gyártó A gyártó folyamatosan végzi az üzemi gyártásellenőrzést (ÜGYE). 275/2013. (VII.16.) Korm. rendelet 5. pont 5. § (4).
---	--	---

8 NYILATKOZAT SZERINTI TELJESÍTMÉNY (A TERMÉK ADATLAPPAL ÖSSZHANGBAN)

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Vizsgálati mód / szabvány
Alapanyag	Epoxi hibrid	
Szín	Kék	CQP001-1
Szárazanyag tartalom	99%	CQP576-1
Sűrűség (nem kitérhálósodott állapotban)	1,3 kg/l	
Viszkozitás	210 Pa.s (A4, +45°C-on)	DIN 54458
Kiegyenlítő képesség	25.000 Pa (A2, +45°C-on)	DIN 54458
Húzó-nyíró szilárdság	28 MPa (10 mm/percnél)	CQP046-9, CQP580-6 / ISO 4587
Szétválással szembeni dinamikus ellenállás	38 N/mm (2 m/s-nál)	CQP505-1, CQP580-6
T-lefejtési szilárdság	16 N/mm (100 mm/percnél)	CQP580-2,-6 / ISO 11339
Húzószilárdság	29 MPa (2 mm/percnél)	CQP580-5,-6 / ISO 527
Szakadási nyúlás	10% (2 mm/percnél)	CQP580-5,-6 / ISO 527
Young modulus	1.450 MPa (2 mm/percnél)	CQP580-5, -6 / ISO 527
Üvegesedési hőmérséklet	105°C	CQP039-1 / ISO 6721

- 9 Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 8. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek. E teljesítmény nyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó nevében eljáró, 5. pontban meghatározott képviselő (forgalmazó) a felelős.
A gyártó nevében és képviselő (forgalmazó) részéről aláíró személy:

Biatorbágy, 2025.03.18.

Farkas Gábor
üzletágvezető

Berecz András
ügyvezető igazgató




A 305/2011/EU rend. 6. cikk (5) bekezdés szerint, a 1907/2006 (REACH) II. függeléknek megfelelően, ehhez a teljesítmény nyilatkozathoz tartozik a termék biztonsági adatlapja.

Teljesítmény nyilatkozat
SikaPower®-493

2025.03.18.

Sika Hungária Kft.
H-2051 Biatorbágy
Rozália park 5-7.
Tel.: +36 1 371 2020
info@hu.sika.com
www.sika.hu

Teljesítmény nyilatkozat
SikaPower®-493

2025.03.18.

3/3

BUILDING TRUST

