

SikaShield® VB E51 S AL+V-15 CZ 3,5mm

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT No. 48472678

1	A terméktípus egyedi azonosító kódja:	48472678
2	Rendeltetés:	Párafékező, párazáró bitumenes lemezek: - Tűzzel szembeni viselkedésre vonatkozó előírások hatálya alá tartozó felhasználás - Párazáró lemez
3	Gyártó:	Sika Services AG Tüffenwies 16 8048 Zürich Svájc
4	Meghatalmazott képviselő:	Sika Hungária Kft. Rozália Park 5-7. 2051 Biatorbágy Magyarország
5	Tanúsítási rendszer:	3 rendszer (tűzzel szembeni viselkedésre vonatkozó előírások hatálya alá tartozó felhasználás) 3 rendszer (párazáró lemez)
6a	Harmonizált szabvány:	MSZ EN 13970:2004/A1:2006
	Bejelentett szerv(ek):	1391 PAVUS, a.s. Prosecká 412/74, 190 00 Prága 9 – Prosek, Csehország 1023 INSTITUT PRO TESTOVÁNI A CERTIFIKACI, a. s. trida Tomase Bati 299, Louky, 76302 Zlin, Csehország 1301 Technicky a skusobny ustav stavebny, n. o. Studena 3, 82104 Pozsony, Szlovákia

Teljesítmény Nyilatkozat

SikaShield® VB E51 S AL+V-15 CZ 3,5mm

48472678

2026.03.26. , 1

1347, 1534

7 Nyilatkozat szerinti teljesítmény

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Vizsgálati szabvány	Harmonizált Műszaki Előírások	
Tűzállóság	E osztály	3 rendszer	MSZ EN 13970:2004 / A1:2006	
Vízzáróság	Megfelel, ≥ 200 kPa	3 rendszer		
Szakítószilárdság	Maximális szakítóerő – hosszirányban	450 N/50 mm \pm 100 N/50 mm		3 rendszer
	Maximális szakítóerő – keresztirányban	350 N/50 mm \pm 100 N/50 mm		
	Nyúlás maximális szakítóerőnél – hosszirányban	(4 \pm 2) %		
	Nyúlás maximális szakítóerőnél – keresztirányban	(4 \pm 2) %		
Ütésellenállás	≥ 900 mm (A módszer)	3 rendszer		
Lemezátlapolások szilárdsága	Nyírási ellenállás – hosszirányban	400 N/50 mm \pm 100 N/50 mm		3 rendszer
	Nyírási ellenállás – keresztirányban	300 N/50 mm \pm 100 N/50 mm		
Hideghajlíthatóság	$\leq 0^\circ\text{C}$	3 rendszer		
Továbbszakadási ellenállás	Hosszirányban	80 N \pm 50 N		3 rendszer
	Keresztirányban	80 N \pm 50 N		
Tartósság	NPD	3 rendszer		
Páraáteresztő képesség	$\mu = 300\,000 \pm 10\%$	3 rendszer		
Veszélyes anyagok	NPD	3 rendszer		

8 Megfelelő műszaki dokumentáció és/vagy egyéni műszaki dokumentáció

A fent megnevezett termék teljesítménye megfelel a nyilatkozat szerinti teljesítmény(ek)nek. Jelen teljesítmény nyilatkozat a 305/2011/EU rendelet szerint lett kiállítva, a fent megnevezett gyártó kizárólagos felelőssége mellett.

A gyártó részéről aláírta:

Név: Jaroslav Leischner
Beosztás: Termékdokumentációs szakértő
Brno, 2026.03.22.

Név: Martin Polák
Beosztás: Ügyvezető igazgató Sika CZ, s.r.o.
Brno, 2026.03.22.

Az építőipari termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról és a 89/106/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2011. március 9-i 305/2011/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben előírt információk vége.

Teljesítmény Nyilatkozat

SikaShield® VB E51 S AL+V-15 CZ 3,5mm
48472678
2026.03.26. , 1
1347, 1534



26

Sika Services AG, Zürich, Svájc

TNy száma 48472678

MSZ EN 13970:2004/A1:2006

Bejelentett szerv 1391, 1023, 1301

Párafékező, párazáró bitumenes lemezek: Tűzzel szembeni viselkedésre vonatkozó előírások hatálya alá tartozó felhasználás; Párazáró lemez

Tűzállóság	E osztály	
Szakítószilárdság	Maximális szakítóerő – hosszirányban	450 N/50 mm ± 100 N/50 mm
	Maximális szakítóerő – keresztirányban	350 N/50 mm ± 100 N/50 mm
	Nyúlás maximális szakítóerőnél – hosszirányban	(4 ± 2) %
	Nyúlás maximális szakítóerőnél - keresztirányban	(4 ± 2) %
Lemezátlapolások szilárdsága	Nyírási ellenállás hosszirányban	400 N/50 mm ± 100 N/50 mm
	Nyírási ellenállás keresztirányban	300 N/50 mm ± 100 N/50 mm
Továbbszakadási ellenállás	Hosszirányban	80 N ± 50 N
	Keresztirányban	80 N ± 50 N
Hideghajlíthatóság	≤ 0°C	
Páraáteresztő képesség	μ = 300 000 ± 10%	
Ütésellenállás	≥ 900 mm (A módszer)	
Vízzáróság	Megfelel, ≥ 200 kPa	

<http://dop.sika.com>

ÖKOLÓGIA, EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG (REACH)

A termék használata előtt kérjük olvassa el az aktuális, vonatkozó biztonsági adatlapot. A biztonsági adatlap tartalmazza a fizikai, ökológiai, toxikológiai és biztonságtechnikai adatokat, valamint tájékoztatást nyújt a vegyi anyagok biztonságos kezelésére, tárolására és ártalmatlanítására vonatkozóan.

JOGI TUDNIVALÓK

A Sika termékek alkalmazásához és végfelhasználásához kapcsolódó információkat és különösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg rendelkezésre álló ismeretei és tapasztalatai alapján arra az esetre, amennyiben a terméket a Sika ajánlásainak megfelelően tárolják, kezelik és használják. Ezen információkból, bármilyen írásos javaslatunkból, illetve más tanácsunkból az anyagban, az alapfelületben és a helyszíni körülményekben lévő különbségek miatt semmilyen az értékesítésre vagy adott célra való megfelelőségre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból eredő kötelezettség nem származtatható. A termék felhasználójának ellenőriznie kell a terméknek az adott felhasználási módnak és célnak való megfelelését. A Sika fenntartja a jogot a termékek tulajdonságainak megváltoztatására. Harmadik fél tulajdonjogát figyelembe kell venni. Minden megrendelést elfogadunk a jelenlegi értékesítési és szállítási feltételeink szerint. A felhasználónak minden esetben az adott termék legfrissebb Termék Adatlapját kell figyelembe vennie, amit kérésre rendelkezésére bocsátunk.

Teljesítmény Nyilatkozat

SikaShield® VB E51 S AL+V-15 CZ 3,5mm

48472678

2026.03.26. , 1

1347, 1534

Sika Hungária Kft.
Rozália Park 5-7.
2051 Biatorbágy
Tel.: +36 1/371-2020
Fax: +36 1/371-2022
info@hu.sika.com
www.sika.hu

Teljesítmény Nyilatkozat

SikaShield® VB E51 S AL+V-15 CZ 3,5mm
48472678
2026.03.26. , 1
1347, 1534

