

TERMÉK ADATLAP

Sika® Aktivator-205

Átlátszó, oldószerbázisú, tapadást elősegítő anyag nem porózus alapfelületekre

JELLEMZŐ TERMÉK ADAT (TOVÁBBI ÉRTÉKEKET LÁSD A BIZTONSÁGI ADATLAPBAN)

Vegyi bázis	Oldószerbázisú, tapadásjavító anyag
Szín (CQP001-1)	Színtelen, átlátszó
Felhasználási hőmérséklet	+5°C – +40°C
Feldolgozási eljárás	Áttörles foszlásmentes papírtörővel
Lefedettsé	20 ml/m ²
Kiszellőzési idő	legalább 10 perc ^{A/B} legfeljebb 2 óra ^{A/B}
Szavatossági idő	12 hónap ^C

CQP = Corporate Quality Procedure (belső vizsgálat)

^{B)} egyedi felhasználás és hőmérséklet esetén a kiszellőzési idő eltérő lehet

^{A)} +23°C / 50% rel. páratart.

^{C)} tárolás lezárt tartályban, száraz helyen, +25°C alatt

LEÍRÁS

A Sika® Aktivator-205 oldószerbázisú, színtelen, átlátszó tapadásjavító folyadék, mely a nedvességgel reagálva aktív csoportokat hoz létre az alapfelületen. Ezek a csoportok kapcsolatot hoznak létre az alapfelület és az alapozó vagy ragasztó-/tömítőanyag között.

A Sika® Aktivator-205 az alapfelületek előkezelésére szolgál a Sikaflex® és Sikasil® ragasztó- és tömítőanyagok feldolgozását megelőzően.

TERMÉK ELŐNYEI

- Jobb tapadást biztosít sokféle alapfelületre
- Rövid kiszellőzési idő
- Használata egyszerű
- Átlátszó

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

A Sika® Aktivator-205 a tapadás javítására szolgáló folyadék nem porózus alapfelületek esetén, úgymint fém, műanyag, kerámia szita-nyomatok és fényezett felületek.

A Sika® Aktivator-205 feszültségi repedésre hajlamos felületen történő alkalmazása előtt kérje a gyártó tanácsát és végezzen próbavizsgálatokat az eredeti alapfelületen.

A termék felhasználása kizárólag tapasztalt szakkivitelezők részére javasolt. Felhasználás előtt végezzen próbavizsgálatokat az adott alapfelületen, ill. az adott feltételek mellett a megfelelő tapadás és anyagkompatibilitás érdekében.

FELDOLGOZÁSI ELJÁRÁS

Az alapfelület legyen tiszta, száraz és zsírtól, olajtól, portól, szennyeződéstől mentes.

Az alapfelülethez való tapadás javítható a felületnek az aktivátor feldolgozása előtti előkezelésével (pl. érdesítés, előtisztítás).

Felhasználás

A ragasztandó felületeket törölje át egy Sika® Aktivator-205-tel benedvesített tiszta, foszformentes papírtörülkövel. Soha ne merítse a papírtörülőt az aktivátorba. Csak a papírtörülő tiszta oldalával törölje át a felületet. Ne nedvesítse be kétszer ugyanazt a papírtörülőt, gyakran cserélje.

A Sika® Aktivator-205-t takarékosan kell feldolgozni, mivel a túl sok aktivátor tapadási hibát eredményezhet.

Ha az előkezelt felületre nem dolgozzák fel a ragasztót a maximális kiszellőzési időn belül, az aktivátoros kezelést meg kell ismételni (csak egyszer).

Az ideális alkalmazási és felületi hőmérséklet +15°C és +25°C közötti.

Az anyagszükséglet és a feldolgozási mód függ az alapfelület minőségétől.

Minden használat után azonnal zárja vissza a flakont.

FONTOS FIGYELMEZTETÉS

A Sika® Aktivator-205 oldószert tartalmaz, mely egyes frissen feldolgozott fényezés felületét mattíthatja. Végezzen előzetes vizsgálatokat.

Soha ne dolgozza fel porózus alapfelületre, mivel nem tud teljesen megszáradni, így meggátolja a feldolgozott ragasztó- vagy tömítőanyag kikeményedését.

Ha szükséges a szomszédos felületeket maszkolással védje.

Ha a Sika® Aktivator-205 véletlenül a szomszédos felületre fröccsen, azonnal törölje le egy tiszta, száraz ronggyal.

A Sika® Aktivator-205 nedvességgel reagáló anyag. A termék minőségének megőrzése érdekében fontos, hogy használat után azonnal zárja le a flakont a belső műanyag zárófedéllel. A felület előkezelésének befejezése után a flakon kupakját szorosan csavarja vissza. A levegő nedvességével hosszan érintkezve a Sika® Aktivator-205 inaktívvá válik. Ne használja a Sika® Aktivator-205-t, ha opálossá válik a folyadék. Gyakori használat esetén, a felbontás után kb. egy hónapig, ritkább használat esetén 2 hónapig használható a termék. A 30 ml-es kiszerelés csak egyszer használatos.

Soha ne hígítsa vagy keverje a Sika® Aktivator-205-t más anyagokkal.

A termék nem alkalmazható ragasztó- és tömítőanyagok elsimitásához vagy tisztítószerként.

Átlátszó vagy áttetsző felületeken (pl. floatüveg, áttetsző műanyag, stb.) történő használat esetén gondoskodjon megfelelő UV védelemről.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

Jelen információk csak tájékoztató jellegűek. Egyedi felhasználás esetén forduljon tanácsért a Sika Ipari Ragasztástechnika Üzletághoz.

Az adott felhasználási célra vonatkozó munkavégzési utasítások tovább pontosítják a jelen termék adatlapon szereplő műszaki adatokat. Igény esetén az alábbi műszaki dokumentumok állnak rendelkezésre:

- Biztonsági adatlapok

CSOMAGOLÁSI INFORMÁCIÓ

Flakon	30 ml
	250 ml
	1000 ml

TERMÉK ADATOK BÁZISA

Ebben a Termék Adatlapban közölt műszaki adatok laboratóriumi vizsgálatok eredményein alapulnak. Az aktuális mérési eredmény az eltérő körülmények miatt ettől kissé eltérhet.

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK

A termék használata előtt kérjük olvassa el az aktuális, vonatkozó biztonsági adatlapot. A biztonsági adatlap tartalmazza a fizikai, ökológiai, toxikológiai és biztonságtechnikai adatokat, valamint tájékoztatást nyújt a vegyi anyagok biztonságos kezelésére, tárolására és ártalmatlanítására vonatkozóan.

JOGI TUDNIVALÓK

A Sika termékek alkalmazásához és végfelhasználásához kapcsolódó információkat és különösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg rendelkezésre álló ismeretei és tapasztalatai alapján arra az esetre, amennyiben a terméket a Sika ajánlásainak megfelelően tárolják, kezelik és használják. Ezen információkból, bármilyen írásos javaslatunkból, illetve más tanácsunkból az anyagban, az alapfelületben és a helyszíni körülményekben lévő különbségek miatt semmilyen az értékesítésre vagy adott célra való megfelelésre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból eredő kötelezettség nem származtatható. A termék felhasználójának ellenőriznie kell a terméknek az adott felhasználási módnak és célnak való megfelelését. A Sika fenntartja a jogot a termékek tulajdonságainak megváltoztatására. Harmadik fél tulajdonjogát figyelembe kell venni. Minden megrendelést elfogadunk a jelenlegi értékesítési és szállítási feltételeink szerint. A felhasználónak minden esetben az adott termék legfrissebb Termék Adatlapját kell figyelembe vennie, amit kérésre rendelkezésére bocsátunk.

TERMÉK ADATLAP

Sika® Aktivator-205
Version 03.01 (03 - 2023), hu_HU
014560012050001000

Sika Hungária Kft.

2051 Biatorbágy
Rozália Park 5-7.
Tel: +36 1 371 2020
Fax: +36 1 371 2022
info@hu.sika.com
https://hun.sika.com

