

TERMÉK ADATLAP

SikaWall®-6400 Essential

Akril vékonyvakolat

TERMÉKLEÍRÁS

Dekoratív, texturált vékonyvakolat, mely nagyteljesítményű akril gyantát, algák elleni tartós védelmet biztosító adalékokat, valamint ellenőrzött tisztaságú és homogenitású természetes márvány adalékanyagokat tartalmaz.

Kétféle dekoratív fedőbevonat készíthető: sima felületű (pozitív struktúra) vagy érdes felületű (negatív struktúra), különféle szemcsemérettel. A termék színezhető bázisként kerül forgalomba, mely sokféle színűre színezhető a Sika Color 1.0 színekártyák alapján.

FELHASZNÁLÁS

- A Sikatherm Essential hőszigetelő rendszer része
- Kültéri fedőbevonat falra

TERMÉKINFORMÁCIÓ

Csomagolás	25 kg-os műanyag vödör, 24 db/raklap
Eltarthatóság	Eredeti, bontatlan csomagolásba a gyártási időtől (ld. címke) számítva 24 hónapig
Tárolási feltételek	A terméket száraz, fagytól és közvetlen napsugárzástól védett helyen, +5°C és +30°C közötti hőmérsékleten tárolja.
Szemcseméret	Pozitív struktúra, legnagyobb szemcseméret: 1,5 mm Negatív struktúra, legnagyobb szemcseméret: 2 mm
Sűrűség	1875 kg/m ³
Szakító-tapadószilárdság	0,6 (≥ 3) MPa
Hővezetővezetőképesség	1,12 (≥ 0,7) W/m*K
Vízfelszívás	0,08 kg/m ² h ^{0,5} , W3 osztály
Páraáteresztőképesség	163,19 g/m ² , 24 óra, V1 osztály
Tűzzel szembeni viselkedés	Bs1d0
Anyagfelhasználás	kb. 2,5 kg/m ² , sima felület esetén (legnagyobb szemcseméret: 1,5 mm) kb. 2,7 kg/m ² , érdes felület esetén (legnagyobb szemcseméret: 2,0 mm)

TERMÉK ADATLAP

SikaWall®-6400 Essential

Augusztus 2024, Version 01.01

021830400100000149

JELLEMZŐK / ELŐNYÖK

- Modern fedőbevonat hőszigetelő rendszerekhez (ETICS)
- Kiváló repedés- és ütésálló tulajdonságok
- Alacsony vízfelvétel és jó páraáteresztő képesség
- Tartós védelem algával és gombával szemben

ENGEDÉLYEK / SZABVÁNYOK

ITT jelentés száma: 4136 / 22/11/2023, kiállító: AXA-CERT

Tűzállósági besorolás, kiállító: AXACERT

*Az anyagszükséglet függ az alapfelület minőségétől és a rétegvastagságtól.

Termék hőmérséklete	+5°C és +30°C között, feldolgozás és száradás közben
Levegő környezeti hőmérséklete	+5°C és +30°C között, feldolgozás és száradás közben
Alapfelület hőmérséklete	+5°C és +30°C között, feldolgozás és száradás közben

TERMÉKADATOK ALAPJA

Ebben a Termék Adatlapban közölt műszaki adatok laboratóriumi vizsgálatok eredményein alapulnak. Az aktuális mérési eredmény az eltérő körülmények miatt ettől kissé eltérhet.

FELHASZNÁLÁS

Ne dolgozza fel, illetve ne hagyja megszáradni közvetlen napsugárzás, szél és magas relatív páratartalom esetén.

ÖKOLÓGIA, EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG

A termék használata előtt kérjük olvassa el az aktuális, vonatkozó biztonsági adatlapot. A biztonsági adatlap tartalmazza a fizikai, ökológiai, toxikológiai és biztonságtechnikai adatokat, valamint tájékoztatást nyújt a vegyi anyagok biztonságos kezelésére, tárolására és ártalmatlanítására vonatkozóan.

FELHASZNÁLÁSI TUDNIVALÓK

ALPFELÜLET MINŐSÉG / ELŐKEZELÉS

Az alapfelület nedvszívó képességének korlátozása érdekében hordjon fel SikaWall-63 Primer alapozót, majd hagyja 24 órán keresztül megszáradni.

FELHASZNÁLÁS

A dekoratív vakolatot egy rozsdamentes acél simító segítségével dolgozza fel, a legnagyobb szemcseméretnek megfelelő rétegvastagságban. Egy műanyag simítóval alakítsa ki a kívánt felületi mintázatot. A toldásmentes felület érdekében mindig hagyja nedvesen a sávok széleit és egy munkamenetben dolgozzon. A munka megszakítása esetén a felületeket maszkolószalaggal határolja el, majd távolítsa el a szalagot míg friss az anyag. Az állványzat minden szintjén ajánlott két feldolgozó csapattal dolgozni.

Mivel a termék természetes adalékanyagokat tartalmaz, enyhe színeltérés fordulhat elő a különböző gyártási számú termékek esetén, ezért ajánlott azonos gyártási számú terméket feldolgozni. Az elérhető színek csak tájékoztató jellegűek.

Sika Hungária Kft.

2051 Biatorbágy

Rozália Park 5-7.

Tel: +36 1 371 2020

Fax: +36 1 371 2022

info@hu.sika.com

https://hun.sika.com



TERMÉK ADATLAP

SikaWall®-6400 Essential

Augusztus 2024, Version 01.01

021830400100000149

ESZKÖZÖK TISZTÍTÁSA

Használat után közvetlenül tisztítsa meg az eszközöket hideg vízzel.

HELYI KORLÁTOZÁSOK

Kérjük vegye figyelembe, hogy az egyedi helyi szabályozások miatt a termék adatlapban szereplő információk és a termék ajánlott felhasználási módjai országonként eltérőek lehetnek. A tényleges termék adatokra és a felhasználásra vonatkozóan kérjük olvasassa el a vonatkozó Termék Adatlapot.

JOGI TUDNIVALÓK

A Sika termékek alkalmazásához és végfelhasználásához kapcsolódó információkat és különösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg rendelkezésre álló ismeretei és tapasztalatai alapján arra az esetre, amennyiben a terméket a Sika ajánlásainak megfelelően tárolják, kezelik és használják. Ezen információkból, bármilyen írásos javaslatunkból, illetve más tanácsunkból az anyagban, az alapfelületben és a helyszíni körülményekben lévő különbségek miatt semmilyen az értékesítésre vagy adott célra való megfelelésre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból eredő kötelezettség nem származtatható. A termék felhasználójának ellenőriznie kell a terméknek az adott felhasználási módnak és célnak való megfelelését. A Sika fenntartja a jogot a termékek tulajdonságainak megváltoztatására. Harmadik fél tulajdonjogát figyelembe kell venni. Minden megrendelést elfogadjunk a jelenlegi értékesítési és szállítási feltételeink szerint. A felhasználónak minden esetben az adott termék legfrissebb Termék Adatlapját kell figyelembe vennie, amit kérésre rendelkezésére bocsátunk.

SikaWall-6400Essential-hu-HU-(08-2024)-1-1.pdf