

Sikafloor®-269 ECF CR

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT

No. 45094066

1	A TERMÉKTÍPUS EGYEDI AZONOSÍTÓ KÓDJA:	45094066
2	RENDELTETÉS	Felületvédő termékek – Bevonat: Behatolással szembeni védelem (1.3) Nedvességszabályozás (2.2) Fizikai ellenálló képesség (5.1) Vegyi ellenálló képesség (6.1) Elektromos ellenállás növelése (8.2)
3	GYÁRTÓ:	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich Svájc
4	MEGHATALMAZOTT KÉPVISELŐ:	Sika Hungária Kft. Rozália Park 5-7. H-2051 Biatorbágy Magyarország
5	TANÚSÍTÁSI RENDSZER:	MSZ EN 1504-2: 2+ rendszer (épületek és mérnöki létesítmé- nyek esetén) MSZ EN 1504-2: 4 rendszer (tűzzel szembeni viselkedésre vo- natkozó rendelkezések hatálya alá tartozó felhasználás ese- tén)
6a	HARMONIZÁLT SZABVÁNY:	MSZ EN 1504-2:2005
	Bejelentett szerv/ek:	0921 Qualitätsgemeinschaft Deutsche Bauchemie e. V. Mainzer Landstraße 55, 60329 Frankfurt am Main, Németország

7 NYILATKOZAT SZERINTI TELJESÍTMÉNY Vizsgált rendszer: Sikafloor®-161 alapozó és Sikafloor®-220 W Conductive bevonat

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	AVCP	Harmonizált Műszaki Előírások
Lineáris zsugorodás:	NPD	2+ rendszer	MSZ EN 1504-2:2005
Nyomószilárdság:	NPD	2+ rendszer	
Hőtágulási együttható:	NPD	2+ rendszer	
Kopásállóság (Taber vizsgálat) ¹⁾ :	tömegvesztés < 3000 mg	2+ rendszer	
Rácsvágás:	NPD	2+ rendszer	
Szén-dioxid áteresztő képesség:	$s_d > 50 \text{ m}$	2+ rendszer	
Páraáteresztő képesség:	III. osztály	2+ rendszer	
Kapilláris abszorpció és vízáteresztő képesség:	$w < 0,1 \text{ kg}/(\text{m}^2 \times \text{h}^{0,5})$	2+ rendszer	
Hőállóság:	NPD	2+ rendszer	
Hőszokk-állóság:	NPD	2+ rendszer	
Vegyi anyagokkal szembeni ellenálló képesség:	NPD	2+ rendszer	
Erős vegyi hatással szembeni ellenálló képesség ²⁾ :	I. osztály	2+ rendszer	
Repedésáthidaló képesség:	NPD	2+ rendszer	
Ütésállóság:	I. osztály	2+ rendszer	
Tapadószilárdság vizsgálata leszakítással:	$\geq 2,0 (1,5)^3 \text{ N/mm}^2$	2+ rendszer	
Tűzállósági osztály:	E _{fl}	4 rendszer	
Csúszási ellenállás:	NPD	2+ rendszer	
Mesterséges időjárásállóság:	NPD	2+ rendszer	
Antisztatikus viselkedés:	NPD	2+ rendszer	
Tapadás nedves betonra:	NPD	2+ rendszer	
Veszélyes anyagok kibocsátása:	NPD	2+ rendszer	

¹⁾ Az MSZ EN 13813 szabvány követelményeit is teljesítenie kell.

²⁾ Kérjük, olvassa el a Sikafloor Vegyi ellenállósági táblázatot


³⁾ A zárójelben szereplő érték az elfogadható legalacsonyabb mérési érték.

8 MEGFELELŐ MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ ÉS/VAGY EGYÉNI MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ

A fent megnevezett termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. Jelen teljesítmény nyilatkozat a 305/2011 számú EU szabályozás szerint lett kiállítva, a fent megnevezett gyártó kizárólagos felelőssége mellett.

A gyártó részéről aláírta:

Név: Jochen Grötzing
Beosztás: Kutatás és
Fejlesztés
Stuttgart, 2018.12.04.



Név: Dr. Stefan Kühner
Beosztás: Marketing
Stuttgart, 2018.12.04.



Név: Dr. Heinz Ephardt
Beosztás: Minőségellenőrzés
Stuttgart, 2018.12.04.



Tájékoztató vége a 305/2011 számú EU szabályozás szerint

KAPCSOLÓDÓ TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT

Termék neve	Harmonizált szabvány	TNy száma
Sikafloor®-269 ECF CR	MSZ EN 13813:2003	37924482

Teljesítmény Nyilatkozat

Sikafloor®-269 ECF CR
45094066
2018.12.04., ver. 2
1008



08

MSZ EN 1504-2:2005

TNy száma 45094066

Sika Services AG, Zürich, Svájc

Bejelentett szerv 0921

Felületvédő termékek – Bevonat: Behatolással szembeni védelem (1.3), Nedvességszabályozás (2.2), Fizikai ellenálló képesség (5.1), Vegyi ellenálló képesség (6.1), Elektromos ellenállás növelése (8.2)

Kopásállóság (Taber vizsgálat):	tömegveszteség < 3000 mg
Szén-dioxid áteresztő képesség:	$s_d > 50 \text{ m}$
Páraáteresztő képesség:	III. osztály
Kapilláris abszorpció és vízáteresztő képesség:	$w < 0,1 \text{ kg}/(\text{m}^2 \times \text{h}^{0,5})$
Erős vegyi hatással szembeni ellenálló képesség:	I. osztály
Ütésállóság:	I. osztály
Tapadószilárdság vizsgálata leszakítással:	$\geq 2,0 (1,5) \text{ N/mm}^2$
Tűzállósági osztály:	E _{fl}

<http://dop.sika.com>

ÖKOLÓGIA, EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG (REACH)

A termék használata előtt kérjük olvassa el az aktuális, vonatkozó biztonsági adatlapot. A biztonsági adatlap tartalmazza a fizikai, ökológiai, toxikológiai és biztonságtechnikai adatokat, valamint tájékoztatást nyújt a vegyi anyagok biztonságos kezelésére, tárolására és ártalmatlanítására vonatkozóan.

JOGI TUDNIVALÓK

A Sika termékek alkalmazásához és végfelhasználásához kapcsolódó információkat és különösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg rendelkezésre álló ismeretei és tapasztalatai alapján arra az esetre, amennyiben a terméket a Sika ajánlásainak megfelelően tárolják, kezelik és használják. Ezen információkból, bármilyen írásos javaslatunkból, illetve más tanácsunkból az anyagban, az alapfelületben és a helyszíni körülményekben lévő különbségek miatt semmilyen az értékesítésre vagy adott célra való megfelelésre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból eredő kötelezettség nem származtatható. A termék felhasználójának ellenőriznie kell a terméknek az adott felhasználási módnak és célnak való megfelelését. A Sika fenntartja a jogot a termékek tulajdonságainak megváltoztatására. Harmadik fél tulajdonjogát figyelembe kell venni. Minden megrendelést elfogadunk a jelenlegi értékesítési és szállítási feltételeink szerint. A felhasználónak minden esetben az adott termék legfrissebb Termék Adatlapját kell figyelembe vennie, amit kérésre rendelkezésére bocsátunk.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓÉRT:

Sika Hungária Kft.
Rozália Park 5-7.
2051 Biatorbágy

Telefon +36 1/371 2020
Fax +36 1/371 2022
www.sika.hu

Teljesítmény Nyilatkozat

Sikafloor®-269 ECF CR
45094066
2018.12.04., ver. 2
1008