

# Sarnafil® TG 76-20 Felt PS

## TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT

### No. 35368057

|    |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | <b>A TERMÉKTÍPUS EGYEDI<br/>AZONOSÍTÓ KÓDJA:</b> | 35368057                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2  | <b>RENDELTETÉS:</b>                              | Műanyag és gumilemezek tetők vízszigetelésére,<br>tűzvédelmi rendelkezések hatálya alá tartozó felhasználás                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3  | <b>GYÁRTÓ:</b>                                   | Sika Services AG<br>Tüffenwies 16<br>8064 Zürich<br>Svájc                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 4  | <b>MEGHATALMAZOTT<br/>KÉPVISELŐ:</b>             | Sika Hungária Kft.<br>Rozália Park 5-7.<br>H-2051 Biatorbágy<br>Magyarország                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 5  | <b>TANÚSÍTÁSI RENDSZER:</b>                      | 3 rendszer (tűzvédelmi rendelkezések hatálya alá tartozó<br>felhasználás)<br>2+ rendszer (tetők vízszigetelése)                                                                                                                                                                                                                                             |
| 6a | <b>HARMONIZÁLT SZABVÁNY:</b>                     | MSZ EN 13956:2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|    | Bejelentett szerv/ek:                            | 0958<br>SGS INTRON CERTIFICATIE B.V.<br>Regterweistraat 7, 4181 CE Waardenburg, Hollandia<br>0800<br>Gesellschaft für Materialforschung und Prüfungsanstalt für<br>das Bauwesen Leipzig mbH - MFPA Leipzig GmbH<br>Hans-Weigel-Straße 2b, 04319 Lipcse, Németország<br>1213<br>SKZ - Testing GmbH<br>Friedrich-Bergius-Ring 22, 97076 Würzburg, Németország |

## 7 NYILATKOZAT SZERINTI TELJESÍTMÉNY

| Alapvető tulajdonságok                              | Teljesítmény                                         |          | AVCP        | Harmonizált<br>Műszaki<br>Előírások |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------|-------------|-------------------------------------|
| Tűzállósági osztály                                 | E osztály                                            |          | 3 rendszer  | MSZ EN<br>13956:2013                |
| Vízzáróság                                          | B módszer: 10 kPa nyomásnál                          | Megfelel | 2+ rendszer |                                     |
| Húzási tulajdonságok:                               |                                                      |          |             |                                     |
| Maximális húzóerő -<br>Hosszirányban (MD)           | ≥ 500 N / 50 mm                                      |          | 2+ rendszer |                                     |
| Keresztirányban (CMD)                               | ≥ 500 N / 50 mm                                      |          |             |                                     |
| Nyúlás maximális húzóerőnél -<br>Hosszirányban (MD) | ≥ 2%                                                 |          |             |                                     |
| Keresztirányban (CMD)                               | ≥ 2%                                                 |          |             |                                     |
| Gyökérállóság                                       | NPD                                                  |          | 2+ rendszer |                                     |
| Statikus terheléssel szembeni<br>ellenállás         | Puha aljzat                                          | ≥ 20 kg  | 2+ rendszer |                                     |
|                                                     | Kemény aljzat                                        | ≥ 20 kg  |             |                                     |
| Ütésállóság:                                        |                                                      |          |             |                                     |
| A módszer, kemény aljzat                            | ≥ 1000 mm                                            |          | 2+ rendszer |                                     |
| B módszer, puha aljzat                              | ≥ 1750 mm                                            |          |             |                                     |
| Továbbszakadási ellenállás                          | NPD                                                  |          | 2+ rendszer |                                     |
| Lemezátfedés szilárdsága:                           |                                                      |          |             |                                     |
| Lemezátfedés lefejtési ellenállása                  | Meghibásodási mód: C<br>Nincs hiba a lemezátfedésnél |          | 2+ rendszer |                                     |
| Lemezátfedés nyírási ellenállása                    | ≥ 300 N / 50 mm                                      |          | 2+ rendszer |                                     |
| Tartósság                                           | Megfelel (> 5000 óra / fokozat 0)                    |          |             |                                     |
| Hideghajlíthatóság                                  | ≤ -30 °C                                             |          |             |                                     |
| Veszélyes anyagok                                   | NPD                                                  |          | 2+ rendszer |                                     |

## A szigetelő rendszerhez tartozó kiegészítő termékek

Az alábbi anyagok a szigetelő rendszer részeit alkotják, külön Teljesítmény Nyilatkozat kiadása nélkül.

- Sarnafil T66-16D
- Sarnafil T-Overflow
- Sarnafil T-Pipe flashing
- Sarnafil T-Drain
- Sarnafil T-Scupper
- Sarnafil T-Gully
- Sarnafil T-Lighting Conductor
- Sarnafil T-Corner
- Sarnafil T-Decor Profile
- Sarnafil T-Control Pipe
- Sarnafil T-Control Neck
- Sarnafil T Sensor Control Pipe Set
- Sarnafil T-Welding Cord
- Sarnafil T-Metal Sheet
- Sarnafast Tube 50xL
- Sarnabar Tube 20xL
- Sarnabar Sín
- Sarnafast Fastener 6.0xL
- Sarnafil T 66-15D
- Sarnafil Walkway
- Sarnafil T-lighting Conductor Clip
- Sarnafil T-lighting Conductor Circle
- Sarnafil T-Clean
- Sarnafil T-Prep
- Sarnacol T 660
- Sarnacol T 660 Solvent
- Sika Primer T-501
- Sarnaplast 2235
- Sarnafast Washer RTL
- S-Leafguard Round
- S Duoseal Coupling
- Sarnadrain
- S-Felt GK 400
- S-Felt T 300
- S-Felt A 300
- S-Felt S 800
- Sarnaweld FI-P-6,8-TPO
- Sarnaweld FI-P-16,0-TPO
- Sarnaweld FI-Pad
- Sarnabar Fastener SBF-6,0
- Sarnabar Tube SBT-20
- S-Glass Fleece 120
- Sarnafil T Sensor Control Pipe Set
- Sarnabar Tube SBT-20
- SikaRoof Base Pad FPO
- SikaRoof Click FPO
- SikaRoof Installation Set 30 mm
- SikaRoof Installation Set 35 mm
- SikaRoof Solar Mount-2

### Teljesítmény Nyilatkozat

Sarnafil® TG 76-20 Felt PS

35368057

2025.06.03. , ver. 2

1005

3/5

**BUILDING TRUST**



---

## 8 MEGFELELŐ MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ ÉS/VAGY EGYÉNI MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ

---

A fent megnevezett termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. Jelen teljesítmény nyilatkozat a 305/2011 számú EU szabályozás szerint lett kiállítva, a fent megnevezett gyártó kizárólagos felelőssége mellett.

A gyártó részéről aláírta:

Név: Tomek Gutowski  
Beosztás: Vállalati Terméktanúsítási  
Vezető  
Varsó, 2025.06.03.

Név: Patrycja Młynarska  
Beosztás: Adatfeldolgozási Szakember, Vállalati  
Műszaki Osztály  
Varsó, 2025.06.03.



Az építőipari termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról és a 89/106/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2011. március 9-i 305/2011/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben előírt információk vége.



13

Sika Services AG, Zürich, Svájc

TNY száma 35368057

MSZ EN 13956:2013

Bejelentett szerv 0958, 0800, 1213

Műanyag és gumilemezek tetők vízszigetelésére, tűzvédelmi rendelkezések hatálya alá tartozó felhasználás

Tűzállósági osztály

E osztály

Húzási tulajdonságok:

Maximális húzóerő –

Hosszirányban (MD)

≥ 500 N / 50 mm

Keresztirányban (CMD)

≥ 500 N / 50 mm

Nyúlás maximális húzóerőnél –

Hosszirányban (MD)

≥ 2%

Keresztirányban (CMD)

≥ 2%

Statikus terheléssel szembeni ellenállás

Puha aljzat ≥ 20 kg

Kemény aljzat ≥ 20 kg

Ütésállóság

A módszer, kemény aljzat ≥ 1000 mm

B módszer, puha aljzat ≥ 1750 mm

Lemezátfedés szilárdsága:

Lemezátfedés lefejtési ellenállása

Meghibásodási mód: C, nincs hiba a lemezátfedésnél

Lemezátfedés nyírási ellenállása

≥ 300 N / 50 mm

Hideghajlíthatóság

≤ -30°C

<http://dop.sika.com>

## ÖKOLÓGIA, EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG (REACH)

Jelen termék a 1907/2006/EK (REACH) rendelet 3. cikkében meghatározott árucikk. Nem tartalmaz olyan anyagot, melyet ezen árucikk rendeltetésszerűen kibocsátana normális vagy ésszerűen előrelátható felhasználási körülmények között. Ugyanezen rendelet 31. cikkében meghatározott biztonsági adatlap nem szükséges a termék forgalmazásához, szállításához és felhasználásához. Biztonságos felhasználás érdekében kövesse a termék adatlap utasításait. Jelen ismereteink alapján ez a termék nem tartalmaz a REACH rendelet XIV. mellékletében felsorolt, illetve az Európai Vegyianyag Ügynökség által közzétett jelöltlistán szereplő SVHC, különös aggodalomra okot adó anyagokat 0,1 tömeg%-nál magasabb koncentrációban.

## JOGI TUDNIVALÓK

A Sika termékek alkalmazásához és végfelhasználásához kapcsolódó információkat és különösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg rendelkezésre álló ismeretei és tapasztalatai alapján arra az esetre, amennyiben a terméket a Sika ajánlásainak megfelelően tárolják, kezelik és használják. Ezen információkból, bármilyen írásos javaslatunkból, illetve más tanácsunkból az anyagban, az alapfelületben és a helyszíni körülményekben lévő különbségek miatt semmilyen az értékesítésre vagy adott célra való megfelelésre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból eredő kötelezettség nem származtatható. A termék felhasználójának ellenőriznie kell a terméknek az adott felhasználási módnak és célnak való megfelelését. A Sika fenntartja a jogot a termékek tulajdonságainak megváltoztatására. Harmadik fél tulajdonjogát figyelembe kell venni. Minden megrendelést elfogadunk a jelenlegi értékesítési és szállítási feltételeink szerint. A felhasználónak minden esetben az adott termék legfrissebb Termék Adatlapját kell figyelembe vennie, amit kérésre rendelkezésére bocsátunk.

**Sika Hungária Kft.**

Rozália Park 5-7.

2051 Biatorbágy

Magyarország

[www.sika.hu](http://www.sika.hu)

### Teljesítmény Nyilatkozat

Sarnafil® TG 76-20 Felt PS

35368057

2025.06.03. , ver. 2

1005

5/5

**BUILDING TRUST**