

# TERMÉK ADATLAP

## SCHÖNOX<sup>®</sup> EB V

FESZÜLTSGLEÉPÍTŐ LEMEZ

### TERMÉKLEÍRÁS

SCHÖNOX EB V feszültségleépítő lemez a fellépő szakító- és nyírófeszültség csökkentésére parketta vagy fa padlóburkolat fektetését megelőzően. Repedésáthidaló és feszültségleépítő. Ideális szerkezetátalakításhoz, felújításhoz és házépítéshez lakóövezetekben. Beltéri használatra. Általános építési szabályzat által jóváhagyott. A károsanyag kibocsátást a DIBt építési irányelvei szerint vizsgálták.

### ALKALMAZÁSI TERÜLET

#### A SCHÖNOX EB V alkalmas:

- szakító- és nyírófeszültség csökkentésére az alábbi burkolatok alá:
  - az MSZ EN 13226 szerinti tömör parketaelemek
  - tömör parketta panel
  - többrétegű parketta
  - fa padlóburkolat
  - mozaik parketta
  - laminált parketta
  - élkötegelt parketta
  - tömör keményfa-táblák
- repedezett, de stabil, erős ellenmozgás nélküli alapfelület készítéséhez
- fűtött esztrichben lévő dilatációs hézagok feletti munkához, csaphornyos parketta fektetéshez
- magasság-kiegyenlítésként a szomszédos burkolatok irányába, pl. kerámia lapok

### ALAPFELÜLETEK

#### A SCHÖNOX EB V alkalmas az alábbi alapfelületeken:

- beton
- rögzített parketta (nem fa padlóburkolat vagy tömör keményfa-táblák)
- cement- és gyorskötő cementesztrichek
- kalciumszulfát alapú esztrichek
- öntött aszfalt esztrichek
- régi alapfelületek, pl. kerámia lapok, természetes kő és terrazzo
- régi, stabil ragasztó- és aljzatkiegyenlítő maradványok
- megfelelő, lecsavarozott faforgácslap vagy OSB-lap
- vegyes alapfelületek

## TERMÉKELŐNYÖK

- építési hatóság által engedélyezett
- a DIBt-elvek szerint, károsanyag kibocsátásra bevizsgált építőipari termék – jóváhagyási szám: Z-158.10-41
- magas szakítószilárdság
- repedésáthidaló
- feszültségleépítő
- könnyen feldolgozható
- alacsony szerkezeti magasság
- jól tapad a SCHÖNOX parketta ragasztókhöz
- páraáteresztő
- padlófűtés estén is alkalmazható
- beltéri használatra

## TERMÉKADATOK

<b>VEGYI BÁZIS</b>	poliészter filc
<b>MEGJELENÉS</b>	<b>SZÍN</b> fehér <b>ANYAGVASTAGSÁG</b> kb. 1,0 m <b>LEMEZ SZÉLESSÉGE</b> 1,00 m <b>TEKERCS HOSSZA</b> 50,00 m <b>EGYSÉGNYI TERÜLETRE JUTÓ TÖMEG</b> kb. 250 g/m <sup>2</sup> <b>TEKERCS SÚLYA</b> kb. 13,0 kg
<b>CSOMAGOLÁS</b>	50,00 m-es tekercs (1,00 m széles)
<b>TÁROLÁS</b>	A SCHÖNOX EB V-t hűvös, száraz helyen, vízszintes helyzetben tárolja. Közvetlen napfénytől védje. Ne helyezze egymásra a raklapokat.

---

# RENDSZERINFORMÁCIÓ

---

## ALKALMAZÁSI UTASÍTÁS

### ALAPFELÜLET MINŐSÉGE

- Megfelelő szilárdság, teherbíró képesség, mérettartósság és állandó szárazság.
- Tapadást csökkentő maradványoktól mentes, pl. por, szennyeződés, olaj, zsír és laza részek.
- A felületkezeléseket vagy az aljzat bármilyen málló részét mechanikusan el kell távolítani és azt aljzatot szükség szerint SCHÖNOX aljzatkiegyenlítővel kell javítani.
- A padlóburkolatok későbbi beépítéséhez a cementesztrich legfeljebb 2,0 CM-% maradék nedvességtartalommal (fűtött esztrich esetén legfeljebb 1,8 CM-%), a kalciumsulfát esztrich pedig legfeljebb 0,5 CM-% maradék nedvességtartalommal rendelkezzen (fűtött esztrich esetén 0,3 CM-%).
- A fűtött esztricheket a „Schnittstellenkoordination bei beheizten Fußbodenkonstruktionen” szakmai információk szerint készítse elő.
- A régi kerámia burkolatok legyenek erősen rögzítve, teljesen tiszta és lecsiszolt.

### ALAPOZÁS

- a régi, vízálló ragasztómaradványokat teljesen el kell távolítani alapozás SCHÖNOX HP RAPID alapozóval

### FELDOLGOZÁSI ELJÁRÁS

- A burkolás előtt ellenőrizze az alapfelület simaságát. Szükség esetén SCHÖNOX aljzatkiegyenlítővel egyenlítse ki, hogy a ragasztásnál ne legyenek üregek.
- A dilatációs hézagot zárja le, a keletkezett dilatációs hézagot erősen zárja le.
- A SCHÖNOX EB V teljes felületen tapad az alapfelületre, le kell simítani vagy hengerelni.
- Ajánlott ragasztóanyagok: SCHÖNOX MSP CLASSIC, SCHÖNOX MSP BASIC, SCHÖNOX PARKETT 600, SCHÖNOX PARKETT 200 és SCHÖNOX PU 960 PARKETT.
- Ajánlott simító méret: TKB B2 / B3
- Ne lépjen a leragasztott SCHÖNOX EB V lemezekre legalább 3 órán keresztül. (SCHÖNOX PU 960 PARKETT, SCHÖNOX PARKETT 200 esetén legalább 12 órán keresztül)
- Nem csaphornyos parketta esetén (pl. mozaik parketta, élkötegelt parketta, laminált parketta) csak SCHÖNOX PARKETT 600 vagy SCHÖNOX PU 960 PARKETT ragasztót használjon.
- A SCHÖNOX EB V ragasztásához ugyanazt a ragasztót használja, mint a parketta ragasztásához.

---

### Feldolgozás dilatációs hézag fölé (fűtött esztrich)

- Az esztrichben ne legyen mélyedés a hézag környékén.
- A hézagnak el kell látnia feladatát, szükség esetén ne fedje be.
- A különböző fűtőköröket azonos hőmérsékleten kell üzemeltetni.
- Parkettázásnál a legnagyobb felületet vegye figyelembe. Általában 8 méterenként egy dilatációs hézagra van szükség.
- A dilatációs hézagot egy kb. 30 cm széles SCHÖNOX EB V csíkkal fedje le, majd nyomja a ragasztóba.
- Kizárólag csaphornyos parketta esetén használja.
- A parketta beépítése ideális esetben a dilatációs hézagra merőlegesen vagy átlósan történjen.
- A parketta ragasztását azonnal elvégezheti.
- Figyelem: A munkahézagokat és a sarok hézagokat egybe kell venni a burkolásnál.

---

### MEGJEGYZÉSEK

- Ügyeljen arra, hogy megfelelő mennyiségű ragasztót használjon a feldolgozáshoz, a burkolás módszerét pedig igazítsa a felhasznált burkolathoz.
  - Kiegészítő termékek használata esetén kérjük, kövesse a vonatkozó termék adatlapokat. Kétség esetén bővebb információért forduljon a gyártóhoz.
-

<b>MÉRÉSI ÉRTÉKEK</b>	Ebben a Termék Adatlapban közölt műszaki adatok laboratóriumi vizsgálatok eredményein alapulnak. Az aktuális mérési eredmény az eltérő körülmények miatt ettől kissé eltérhet
<b>BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK</b>	Termékeinkkel végzett munka esetén a fontosabb fizikai, biztonságtechnikai, toxikológiai és ökológiai adatokat a termékekre vonatkozó biztonsági adatlapokban meg lehet találni. A veszélyes anyagokra vonatkozó rendelkezéseket be kell tartani.
<b>JOGI TUDNIVALÓK</b>	<p>A SCHÖNOX termékek alkalmazásához és végfelhasználásához kapcsolódó információkat és különösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg rendelkezésre álló ismeretei és tapasztalatai alapján arra az esetre, amennyiben a terméket a szokásos körülmények között kezelik, használják, tárolják. Ezen információkból, bármilyen írásos javaslatunkból, illetve más tanácsunkból a helyszíni körülményekben lévő különbségek természete miatt semmilyen az értékesítésre vagy adott célra való megfelelésre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból eredő kötelezettség nem származtatható. Harmadik fél tulajdonjogát figyelembe kell venni. Minden megrendelést elfogadunk a jelenlegi értékesítési és szállítási feltételek szerint. A felhasználónak minden esetben az adott termék legfrissebb Termék Adatlapját kell figyelembe vennie, amit szívesen rendelkezésére bocsátunk.</p> <p>Ebben a Termék Adatlapban közölt adatok megfelelnek a nyomdába adás időpontjában rendelkezésre állóknak. Amennyiben eltérés mutatkozik a műszaki adatlapon szereplő, valamint a szállítmány címkéjén lévő adatok között, úgy minden ilyen esetben a címkén szereplő adatok a mértékadóak. Ilyen és hasonló kérdéses esetekben kérjük, érdeklődjének vevőszolgálatunknál. A kivitelezési és bedolgozási utasítást kérjük pontosan betartani, mivel az anyagra vonatkozó minőségi garanciánk csak az előírás szerinti felhordás, bedolgozás, felhasználás esetén érvényes.</p>

**Sika Hungária Kft.**  
1117 Budapest  
Prielle Kornélia u. 6.  
Tel: 06 1/371 2020  
www.sika.hu