

TERMÉK ADATLAP

Sika® Primer-115

Átlátszó, egykomponensű, reaktív, poliuretán bázisú alapozó

TERMÉKLEÍRÁS

A Sika® Primer-115 egykomponensű, átlátszó, reaktív, poliuretán bázisú alapozó.

FELHASZNÁLÁS

A termék alkalmas:

- Porózus alapfelületek előkezelésére Sikaflex® termékek feldolgozását megelőzően.

A termék alkalmazható alapozóként az alábbi alapfelületek esetén:

- Beton és cementbázisú alapfelületek
- Téglafalazat
- Vágott aszfalt (MSZ EN 13108-1 és MSZ EN 13108-6 szerinti, legalább 50% adalékanyaggal a felszínén)

JELLEMZŐK / ELŐNYÖK

- Feldolgozása egyszerű
- Átlátszó
- Rövid kiszellőzési idő

TERMÉKINFORMÁCIÓ

Alapanyag	Oldószeres, reaktív, egykomponensű, poliuretán bázisú alapozó, mely a Sika® Purform® technológián alapul. Monomer diizocianát tartalom < 0,1 %: felhasználónak nincs szüksége munkavédelmi képzésre (REACH korlátozás 2023, XVII. melléklet, 74. bekezdés)
Csomagolás	1000 ml-es palack: 4 palack/doboz További csomagolási egységekről tájékozódjon az aktuális árjegyzékből.
Eltarthatóság	Gyártási időtől számítva 9 hónapig
Tárolási feltételek	A terméket az eredeti, bontatlan, sértetlen csomagolásában, száraz helyen, +5°C és +25°C közötti hőmérsékleten tárolja. Mindig olvassa el a csomagolás címkéjét.
Megjelenés / Szín	Átlátszó folyadék
Sűrűség	kb. 1,0 kg/l (MSZ EN ISO 2811-1)
Viszkozitás	kb. 10 mPa·s (ISO 3219)

FELHASZNÁLÁSI INFORMÁCIÓK

Kiadósság	Alapfelület típusa	Terület	Kitölthető hézag hossz
	Porózus	kb. 5 m ² / 1 l-es palack	kb. 250 m / palack
	Nem porózus	kb. 8 m ² / 1 l-es palack	kb. 400 m / palack

Termék hőmérséklete	+5°C és +40°C között
---------------------	----------------------

Alapfelület hőmérséklete	+5°C és +40°C között
Megjegyzés: Feldolgozás és kikeményedés közben az alapfelület hőmérséklete legalább 3°C-kal harmatpont felett legyen.	

TERMÉKADATOK ALAPJA

Ebben a Termék Adatlapban közölt műszaki adatok laboratóriumi vizsgálatok eredményein alapulnak. Az aktuális mérési eredmény az eltérő körülmények miatt ettől kissé eltérhet.

ÖKOLÓGIA, EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG

A termék használata előtt kérjük olvassa el az aktuális, vonatkozó biztonsági adatlapot. A biztonsági adatlap tartalmazza a fizikai, ökológiai, toxikológiai és biztonságtechnikai adatokat, valamint tájékoztatást nyújt a vegyi anyagok biztonságos kezelésére, tárolására és ártalmatlanítására vonatkozóan.

FELHASZNÁLÁSI TUDNIVALÓK

ALAPFELÜLET ELŐKÉSZÍTÉS

Az alapfelület legyen tiszta, száraz, ép, olajtól, zsírtól, portól, cementiszaptól és laza, málló részektől mentes.

Megjegyzés: Az alapozók és aktivátorok elősegítik a tapadást, de nem helyettesítik a hézag felületének megfelelő előkészítését és tisztítását. Az alapozók javítják a hézagtömítések tartós tapadását.

FELHASZNÁLÁS

Dolgozzon fel egy réteg alapozót az előkészített alapfelületre egy tiszta ecsettel vagy hengerrel. Használat után azonnal, szorosan zárja vissza a palackot. Felbontás után 1 hónapon belül használja fel a terméket. A gélesedett vagy szétválasztódott alapozót dobja ki.

ESZKÖZÖK TISZTÍTÁSA

Használat után azonnal tisztítson meg minden eszközt és berendezést. A kikeményedett anyag csak mechanikusan távolítható el.

HELYI KORLÁTOZÁSOK

Kérjük vegye figyelembe, hogy az egyedi helyi szabályozások miatt a termék adatlapban szereplő információk és a termék ajánlott felhasználási módjai országonként eltérőek lehetnek. A tényleges termék adatokra és a felhasználásra vonatkozóan kérjük olvassa el a vonatkozó Termék Adatlapot.

JOGI TUDNIVALÓK

A Sika termékek alkalmazásához és végfelhasználásához kapcsolódó információkat és különösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg rendelkezésre álló ismeretei és tapasztalatai alapján arra az esetre, amennyiben a terméket a Sika ajánlásainak megfelelően tárolják, kezelik és használják. Ezen információkból, bármilyen írásos javaslatunkból, illetve más tanácsunkból az anyagban, az alapfelületben és a helyszíni körülményekben lévő különbségek miatt semmilyen az értékesítésre vagy adott célra való megfelelésre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból eredő kötelezettség nem származtatható. A termék felhasználójának ellenőriznie kell a terméknek az adott felhasználási módnak és célnak való megfelelését. A Sika fenntartja a jogot a termékek tulajdonságainak megváltoztatására. Harmadik fél tulajdonjogát figyelembe kell venni. Minden megrendelést elfogadjunk a jelenlegi értékesítési és szállítási feltételeink szerint. A felhasználónak minden esetben az adott termék legfrissebb Termék Adatlapját kell figyelembe vennie, amit kérésre rendelkezésére bocsátunk.

Sika Hungária Kft.
2051 Biatorbágy
Rozália Park 5-7.
Tel: +36 1 371 2020
Fax: +36 1 371 2022
info@hu.sika.com
https://hun.sika.com



TERMÉK ADATLAP
Sika® Primer-115
Május 2023, Version 03.01
020516010000000008

SikaPrimer-115-hu-HU-(05-2023)-3-1.pdf

