



MSZ EN 13956

26

1213

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT

Sarnafil® TS 77-15

02	09	10	01	200	0	150000	1005
----	----	----	----	-----	---	--------	------

MSZ EN 13956

1. Termék típus A terméktípus egyedi azonosító kódja:	Sarnafil® T
2. Típuszám Típus-, tétel- vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását a 11. cikk (4) bekezdésében előírtaknak megfelelően:	TS 77-15, a gyártási számot lásd a szállítólevélen
3. Rendeltetés Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése(i) az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban:	Többrétegű, poliészter erősítésű, kiváló minőségű alapanyagból készített műanyag tetőszigetelő anyag az MSZ EN 13956 szabvány szerint. Alkalmazható mechanikusan rögzített tetőszigetelő lemezként lapostetők csapadékvíz elleni szigetelésére.
4. Gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően:	Sarnafil® Sika Supply Center AG Industriestrasse 26. CH-6060 Sarnen - Svájc
5. Képviselő neve Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe, akinek a megbízása körébe a 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak:	Sika Hungária Kft. H-2051 Biatorbágy Rozália park 5-7. Magyarország
6. Tanúsítási rendszer Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer(ek):	2+ rendszer szerint
7. Bejelentett szerv (hEN) Harmonizált szabványok (hEN) által szabályozott építési termékre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén:	1213 A 1213 sz. bejegyzett szervezet (SKZ) az üzem és az üzemi gyártásellenőrzés alapvizsgálatát lefolytatta, továbbá az üzemi gyártásellenőrzés folyamatos felügyeletét, értékelését és jóváhagyását végrehajtja, és a 1005 3915. számú megfeleléségi tanúsítványt az üzemi gyártásellenőrzésről (ÜGYE) kiadta. A kiadás éve: 2006.

8. Bejelentett szerv (ETA)

Olyan építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén, amelyekre európai műszaki értékelést (ETA) adtak ki:

Nem értelmezhető (lásd a 7. pontot)

9. Nyilatkozat szerinti teljesítmény

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Vizsgálati szabvány	Harmonizált műszaki előírások
Vízzáróság	teljesíti	MSZ EN 1928	MSZ EN 13956:2012
Viselkedés külső tűz esetén 1-4 rész	BROOF (t1) < 20°	MSZ EN 13501-5	
Tűzvesélyességi osztály	E osztály	MSZ EN ISO 11925-2 osztályozás az MSZ EN 13501-1 szerint	
Lemezátlapolás lefejtési ellenállása	≥ 300 N/50 mm	MSZ EN 12316-2	
Toldás nyírási ellenállás	≥ 500 N/50 mm	MSZ EN 12317-2	
Húzófeszültség hosszirányban (md) ¹⁾ keresztirányban (cmd) ²⁾	≥ 1000 N/50 mm ≥ 900 N/50 mm	MSZ EN 12311-2	
Nyúlás hosszirányban (md) ¹⁾ keresztirányban (cmd) ²⁾	≥ 13% ≥ 13%	MSZ EN 12311-2	
Továbbszakítási ellenállás hosszirányban (md) ¹⁾ keresztirányban (cmd) ²⁾	≥ 300 N ≥ 300 N	MSZ EN 12310-2	
Rugalmasság alacsony hőmérsékleten	≤ -35 °C	MSZ EN 495-5	
UV-sugárzásállóság	ellenálló (> 5000 óra, 0 fokozat)	MSZ EN 1297	

¹⁾ md = gyártási irány

²⁾ cmd = gyártási irányra merőlegesen

A szigetelő rendszerhez tartozó kiegészítő termékek

Az alábbi anyagok a szigetelő rendszer részeit alkotják, külön Teljesítmény Nyilatkozat kiadása nélkül.

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Sarnafil T66-16D• Sarnafil T-Overflow• Sarnafil T-Pipe flashing• Sarnafil T-Point flashing• Sarnafil T-Drain• Sarnafil T-Scupper• Sarnafil T-Gully• Sarnafil T-Lighting Conductor• Sarnafil T-Corner• Sarnafil T-Decor Profile• Sarnafil T-Control Pipe• Sarnafil T-Control Neck• Sarnafil T-Welding Cord• Sarnafil T-Metal Sheet• Sarnafil TG 20 WW• Sarnafast Tube 50xL• Sarnabar Tube 20xL• Sarnabar Sín• Sarnafast Fastener 6.0xL• SarnafilT 66-15D• Sarnafil Walkway• Sarnafil T-lighting Conductor Clip• Sarnafil T-lighting Conductor Circle• Sarnafil T-Clean• Sarnafil T-Prep• Sarnacol T 660• Sarnacol T 660 Solvent• Sika Primer T-501• Sarnaplast 2235• Sarnafast Washer RTL• S-Leafguard Round• S Duoseal Coupling• Sarnadrain• S-Felt GK 400• S-Felt T 300• S-Felt A 300• S-Felt S 800• Sarnaweld FI-P-6,8-TPO• Sarnaweld FI-P-16,0-TPO• Sarnaweld FI-Pad• Sarnabar Fastener SBF-6,0• Sarnabar Tube SBT-20• S-Glass Fleece 120• Sarnafil T Sensor Control Pipe Set• Sarnabar Tube SBT-20 | <ul style="list-style-type: none">• SikaRoof Base Pad FPO• SikaRoof Click FPO• SikaRoof Installation Set 30 mm• SikaRoof Installation Set 35 mm• SikaRoof Solar Mount-2 |
|--|---|

10. Nyilatkozat

Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek. E teljesítmény nyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:



Boros Mihály
Üzletágvezető



Berecz András
ügyvezető igazgató

Biatorbágy, 2026.09.24.

Környezeti, egészségügyi és biztonsági információk (REACH)

A termék használata előtt kérjük olvassa el az aktuális, vonatkozó biztonsági adatlapot. A biztonsági adatlap tartalmazza a fizikai, ökológiai, toxikológiai és biztonságtechnikai adatokat, valamint tájékoztatást nyújt a vegyi anyagok biztonságos kezelésére, tárolására és ártalmatlanítására vonatkozóan.

A jelenlegi ismereteink szerint ez a termék nem tartalmaz a REACH rendelet XIV. melléklete szerint felsorolt SVHC (Substances of Very High Concern - Különös aggodalomra okot adó anyagok) anyagokat és nem tartalmaz az European Chemicals Agency (Európai Vegyianyag Ügynökség) által közzétett lista szerint 0,1 tömegszázaléknál (w/w) nagyobb mennyiségben.

Jogi tudnivalók:

A Sika termékek alkalmazásához és végfelhasználásához kapcsolódó információkat és különösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg rendelkezésre álló ismeretei és tapasztalatai alapján arra az esetre, amennyiben a terméket a Sika ajánlásainak megfelelően tárolják, kezelik és használják. Ezen információkból, bármilyen írásos javaslatunkból, illetve más tanácsunkból az anyagban, az alappfelületben és a helyszíni körülményekben lévő különbségek miatt semmilyen az értékesítésre vagy adott célra való megfelelésre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból eredő kötelezettség nem származtatható. A termék felhasználójának ellenőriznie kell a terméknek az adott felhasználási módnak és célnak való megfelelését. A Sika fenntartja a jogot a termékek tulajdonságainak megváltoztatására. Harmadik fél tulajdonjogát figyelembe kell venni. Minden megrendelést elfogadunk a jelenlegi értékesítési és szállítási feltételeink szerint. A felhasználónak minden esetben az adott termék legfrissebb Termék Adatlapját kell figyelembe vennie, amit kérésre rendelkezésére bocsátunk.
