

TERMÉK ADATLAP

SikaProof® Tape A+

ÖNTAPADÓ BELSŐ ELHELYEZÉSŰ SZALAG A SIKAPROOF A+ VÍZSZIGETELŐ RENDSZER LEMEZEI-NEK CSATLAKOZTATÁSÁHOZ

TERMÉKLEÍRÁS

A SikaProof® Tape A+ egy hordozó rétegre kasírozott poliakrilát alapú ragasztószalag, mely védőfóliával van ellátva.

FELHASZNÁLÁS

SikaProof® Tape A+ Kizárólag szakmai felhasználók részére.

- A SikaProof® A+ vízszigetelő rendszer belső elhelyezésű ragasztószalaga csatlakozásokhoz és részletképzésekhez.

JELLEMZŐK / ELŐNYÖK

- Teljes felületen, kettős tapadás mechanizmusú kapcsolat biztosít a betonszerkezettel (a SikaProof® A+ vízszigetelőlemezzel megegyezően)
- Nincs laterális vízelvándorlás a szigetelőlemez és a betonszerkezet között
- Magas fokú tapadási képesség, különösen hideg és nedves körülmények között
- Egyszerű és gyors beépíthetőség

ENGEDÉLYEK / SZABVÁNYOK

- Felületi tömítő rendszer vízhatlansági vizsgálata SikaProof® A+ 12 / SikaProof® Sandwich Tape, WISSBAU, Vizsgálati jelentés száma: 2018-276

TERMÉKINFORMÁCIÓ

Csomagolás	2db tekercs egy kartondobozba csomagolva	
	Tekercs méret	Hossz: 25 m Szélesség: 150 mm
Megjelenés / Szín	Felső réteg	Világos szürke hibrid ragasztó réteg, sárga vízszigetelő rétegen
	Alsó réteg	Átlátszó poliakrilát ragasztó réteg, fehér védőfóliával
Eltarthatóság	18 hónap gyártástól számítva	
Tárolási feltételek	A terméket eredeti, bontatlan és sérülésmentes állapotban, száraz helyen, +5 °C és +30 °C közötti hőmérsékleten kell tárolni. A csomagolást mindig ellenőrizzük.	
Vastagság	1,80 mm	

RENDSZER INFORMÁCIÓ

Rendszer felépítése A SikaProof® Tape A+ belső elhelyezésű csatlakozó szalag SikaProof® A+ vízszigetelő lemez rendszeralkotója. További részletes információkért

FELHASZNÁLÁSI INFORMÁCIÓK

Levegő környezeti hőmérséklete	min. +5 °C / max. +45 °C
Alapfelület hőmérséklete	min. +5 °C

FELHASZNÁLÁSI TUDNIVALÓK

ALAPFELÜLET MINŐSÉG

Az alapfelület minden esetben a SikaProof® A+ lemez felső szürke hibrid tapadó rétege! A felületnek száraznak /az enyhe nedvesség megengedett/, tisztának s minden olyan anyagtól mentesnek kell lennie, ami negítvan befolyásolja a tapadást. Amennyiben az alapfelület minőségével kapcsolatban aggályok merülnek fel, úgy tapadási vizsgálatot kell végezni. További információért kérjük vegye fel a kapcsolatot a Sika® Műszaki Irodájával.

FELHASZNÁLÁSI ELJÁRÁS / ESZKÖZÖK

Kérjük kövesse a beépítési utasításokat, amelyeket a vonatkozó alkalmazástechnikai útmutató szerint kell végrehajtani, melyeket mindig a tényleges helyszíni viszonyokhoz kell igazítani.

Beépítési eljárás

Távolítsuk el a védőfóliát, helyezzük el a szalagot a SikaProof® A+ lemez felső szürke felületére és egy görgős henger segítségével erősen nyomja rá a szalagot az alapfelületre.

TOVÁBBI DOKUMENTUMOK

- SikaProof® A+ Alkalmazástechnikai útmutató
- SikaProof® A+ 12 termékadatlap

KORLÁTOZÁSOK

A termék beépítését kizárólag csak a Sika® által kiképzett és jóváhagyott kivitelező végezheti el.

- A SikaProof® Tape A+-t ne építse be folyamatos, tartós eső vagy havazás esetén.
- Az alapfelületekkel szemben támasztott minőségi követelményeknek meg kell felelni, vagy megfelelő eljárással gondoskodni kell a megfelelésről. További információért vegye fel a kapcsolatot Sika® Műszaki Irodájával.
- SikaProof® Tape A+ nem UV álló.
- A betonozási munkálatokat a SikaProof® A+ rendszer beépítését követő 90 napon belül el kell végezni.

TERMÉKADATOK ALAPJA

Mérési értékek Ebben a Termék Adatlapban közölt műszaki adatok laboratóriumi vizsgálatok eredményein alapulnak. Az aktuális mérési eredmény az eltérő körülmények miatt ettől kissé eltérhet.

HELYI KORLÁTOZÁSOK

Kérjük vegye figyelembe, hogy a termék teljesítményére vonatkozó szabályozások országonként eltérőek lehetnek. A tényleges felhasználásra vonatkozóan kérjük olvassa el a vonatkozó Termék Adatlapot.

ÖKOLÓGIA, EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG

1907/2006/EK - REACH RENDELET

This product is an article as defined in article 3 of regulation (EC) No 1907/2006 (REACH). It contains no substances which are intended to be released from the article under normal or reasonably foreseeable conditions of use. A safety data sheet following article 31 of the same regulations is not needed to bring the product to the market, to transport or to use it. For safe use follow the instructions given in this product data sheet. Based on our current knowledge, this product does not contain SVHC (substances of very high concern) as listed in Annex XIV of the REACH regulation or on the candidate list published by the European Chemicals Agency in concentrations above 0,1% (w/w).

JOGI TUDNIVALÓK

Jogi tudnivalók A Sika termékek alkalmazásához és végfelhasználásához kapcsolódó információkat és különösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg rendelkezésre álló ismeretei és tapasztalatai alapján arra az esetre, amennyiben a terméket a szokásos körülmények között kezelik, használják, tárolják. Ezen információkból, bármilyen írásos javaslatunkból, illetve más tanácsunkból a helyszíni körülményekben lévő különbségek természete miatt semmilyen az értékesítésre vagy adott célra való megfelelésre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból eredő kötelezettség nem származtatható. Harmadik fél tulajdonjogát figyelembe kell venni. Minden megrendelést elfogadunk a jelenlegi értékesítési és szállítási feltételek szerint. A felhasználónak minden esetben az adott termék legfrissebb Termék Adatlapját kell figyelembe vennie, amit szívesen rendelkezésére bocsátunk. Ebben a Termék Adatlapban közölt adatok megfelelnek a kiadás időpontjában rendelkezésre állóknak. Amennyiben eltérés mutatkozik a Termék Adatlapon szereplő, valamint a szállítmány címkéjén lévő adatok között, úgy minden ilyen esetben a címkén szereplő adatok a mértékadóak. Ilyen és hasonló kérdések esetekben kérjük, érdeklődjene vevőszolgálatunknál. A kivitelezési és bedolgozási utasítást kérjük pontosan betartani, mivel a termékre vonatkozó minőségi garanciánk csak az előírás szerinti felhordás, bedolgozás, felhasználás esetén érvényes.

Sika Hungária Kft.

Építőipari Üzletág
1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 6.
Tel: +36 1/371-2020
Fax: +36 1/371-2022
info@hu.sika.com
www.sika.hu

TERMÉK ADATLAP

SikaProof® Tape A+
December 2019, Version 02.01
020704210220000019

SikaProofTapeA+-hu-HU-(12-2019)-2-1.pdf

