

# SikaQuick®-506 FG

## TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT

### No. 40601372

|    |                                                  |                                                                                                                                    |
|----|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | <b>A TERMÉKTÍPUS EGYEDI<br/>AZONOSÍTÓ KÓDJA:</b> | 40601372                                                                                                                           |
| 2  | <b>RENDELTETÉS:</b>                              | A beton szerkezeti és nem szerkezeti javítására alkalmas termékek, épületekben és mérnöki létesítményekben történő felhasználáshoz |
| 3  | <b>GYÁRTÓ:</b>                                   | Sika Services AG<br>Tüffenwies 16-22<br>8064 Zürich<br>Svájc                                                                       |
| 4  | <b>MEGHATALMAZOTT<br/>KÉPVISELŐ:</b>             | Sika Hungária Kft.<br>Rozália Park 5-7.<br>H-2051 Biatorbágy<br>Magyarország                                                       |
| 5  | <b>TANÚSÍTÁSI RENDSZER:</b>                      | 2+ rendszer<br>4 rendszer (tűzállósági osztályozás)                                                                                |
| 6a | <b>HARMONIZÁLT SZABVÁNY:</b>                     | MSZ EN 1504-3:2006                                                                                                                 |
|    | Bejelentett szerv/ek:                            | 1139<br>Magistratsabteilung 39 - Prüf-, Inspektions- und Zertifizierungsstelle, Rinnböckstrasse 15/2, 1110 Bécs, Ausztria          |

#### Teljesítmény Nyilatkozat

SikaQuick®-506 FG

40601372

2019.09., ver. 1

1029

## 7 NYILATKOZAT SZERINTI TELJESÍTMÉNY

| Alapvető tulajdonságok                     | Teljesítmény                                | AVCP        | Harmonizált<br>Műszaki<br>Előírások |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------|-------------------------------------|
| Nyomószilárdság                            | R3 osztály                                  | 2+ rendszer | MSZ EN 1504-3:2006                  |
| Kloridion tartalom                         | ≤ 0,05 %                                    | 2+ rendszer |                                     |
| Tapadás                                    | ≥ 1,5 MPa                                   | 2+ rendszer |                                     |
| Korai zsugorodás/tágulás                   | NPD                                         | 2+ rendszer |                                     |
| Karbonátosodással szembeni ellenállás      | NPD                                         | 2+ rendszer |                                     |
| Rugalmassági modulus                       | ≥ 15 GPa                                    | 2+ rendszer |                                     |
| Hőkompatibilitás (1. rész: fagyás-olvadás) | ≥ 1,5 MPa                                   | 2+ rendszer |                                     |
| Csúszási ellenállás                        | NPD                                         | 2+ rendszer |                                     |
| Hőtágulási együttható                      | NPD                                         | 2+ rendszer |                                     |
| Kapillaris vízfelvétel                     | ≤ 0,5 kg·m <sup>-2</sup> ·h <sup>-0,5</sup> | 2+ rendszer |                                     |
| Tűzállósági osztály                        | A1 osztály                                  | 4 rendszer  |                                     |
| Veszélyes anyagok kibocsátása              | NPD                                         | 2+ rendszer |                                     |

## 8 MEGFELELŐ MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ ÉS/VAGY EGYÉNI MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ

A fent megnevezett termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. Jelen teljesítmény nyilatkozat a 305/2011 számú EU szabályozás szerint lett kiállítva, a fent megnevezett gyártó kizárólagos felelőssége mellett.

A gyártó részéről aláírta:

Név: Samuel Plüss  
Beosztás: Ügyvezető Igazgató  
Bludenz, 2019. szeptember 1.

Név: Rainer Planer  
Beosztás: Üzemmérnök  
Bludenz, 2019. szeptember 1.



Tájékoztató vége a 305/2011 számú EU szabályozás szerint

### Teljesítmény Nyilatkozat

SikaQuick®-506 FG  
40601372  
2019.09., ver. 1  
1029



13

Sika Services AG, Zürich, Svájc

TNY száma 40601372

MSZ EN 1504-3:2006

Bejelentett szerv 1139

A beton szerkezeti és nem szerkezeti javítására alkalmas termékek, épületekben és mérnöki létesítményekben történő felhasználáshoz

|                                   |                                                                 |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Nyomószilárdság                   | R3 osztály                                                      |
| Kloridion tartalom                | $\leq 0,05 \%$                                                  |
| Tapadás                           | $\geq 1,5 \text{ MPa}$                                          |
| Rugalmassági modulus              | $\geq 15 \text{ GPa}$                                           |
| Hőkompatibilitás (fagyás-olvadás) | $\geq 1,5 \text{ MPa}$                                          |
| Kapilláris vízfelvétel            | $\leq 0,5 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{h}^{-0,5}$ |
| Tűzállósági osztály               | A1                                                              |

<http://dop.sika.com>

## ÖKOLÓGIA, EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG (REACH)

A termék használata előtt kérjük olvassa el az aktuális, vonatkozó biztonsági adatlapot. A biztonsági adatlap tartalmazza a fizikai, ökológiai, toxikológiai és biztonságtechnikai adatokat, valamint tájékoztatást nyújt a vegyi anyagok biztonságos kezelésére, tárolására és ártalmatlanítására vonatkozóan.

## JOGI TUDNIVALÓK

A Sika termékek alkalmazásához és végfelhasználásához kapcsolódó információkat és különösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg rendelkezésre álló ismeretei és tapasztalatai alapján arra az esetre, amennyiben a terméket a Sika ajánlásainak megfelelően tárolják, kezelik és használják. Ezen információkból, bármilyen írásos javaslatunkból, illetve más tanácsunkból az anyagban, az alapfelületben és a helyszíni körülményekben lévő különbségek miatt semmilyen az értékesítésre vagy adott célra való megfelelésre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból eredő kötelezettség nem származtatható. A termék felhasználójának ellenőriznie kell a terméknek az adott felhasználási módnak és célnak való megfelelését. A Sika fenntartja a jogot a termékek tulajdonságainak megváltoztatására. Harmadik fél tulajdonjogát figyelembe kell venni. Minden megrendelést elfogadunk a jelenlegi értékesítési és szállítási feltételeink szerint. A felhasználónak minden esetben az adott termék legfrissebb Termék Adatlapját kell figyelembe vennie, amit kérésre rendelkezésére bocsátunk.

### Teljesítmény Nyilatkozat

SikaQuick®-506 FG

40601372

2019.09., ver. 1

1029

**Sika Hungária Kft.**  
Rozália Park 5-7.  
2051 Bátorbágy  
Magyarország  
[www.sika.hu](http://www.sika.hu)

**Teljesítmény Nyilatkozat**  
SikaQuick®-506 FG  
40601372  
2019.09., ver. 1  
1029

**4/4**

**BUILDING TRUST**

