BUILDING TRUST

Sikagard®-5500

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT

No. 86196463

1	**A TERMÉKTÍPUS EGYEDI AZONOSÍTÓ KÓDJA:**	86196463
2	**RENDELTETÉS**	Felhasználás épületekben és mérnöki létesítményekben, illetve tűzvédelmi rendelkezések hatálya alá tartozó felhasználás esetén: Felületvédő termékek – Bevonat: Behatolással szembeni védelem (1.3) Nedvességszabályozás (2.2) Elektromos ellenállás növelése (8.2)
3	**GYÁRTÓ:**	Sika Services AG Tüffenwies 16 8064 Zürich Svájc
4	**MEGHATALMAZOTT KÉPVISELŐ:**	Sika Hungária Kft. Rozália Park 5-7. H-2051 Biatorbágy Magyarország
5	**TANÚSÍTÁSI RENDSZER:**	2+ rendszer (épületek és mérnöki létesítmények esetén) 3 rendszer (tűzvédelmi rendelkezések hatálya alá tartozó felhasználás esetén)
6a	**HARMONIZÁLT SZABVÁNY:**	MSZ EN 1504-2:2005
	Bejelentett szerv/ek:	0370 LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S. A.(Applus+) Ronda de la Font del Carme, 08193 Barcelona, Spanyolország 2204 Societatea de Certificare ICECON CERT SRL Sos. Pantelimon Nr. 266, Sector 2, Bukarest, Románia

7 NYILATKOZAT SZERINTI TELJESÍTMÉNY

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	AVCP	Harmonizált Műszaki Előírások
Lineáris zsugorodás	NPD	2+ rendszer	MSZ EN 1504-2:2005
Hőtágulási együttható	NPD	2+ rendszer	
Rácsvágás	NPD	2+ rendszer	
Szén-dioxid áteresztő képesség	S_D > 50 m	2+ rendszer	
Páraáteresztő képesség	I. osztály: S_D < 5 m	2+ rendszer	
Kapilláris abszorpció és vízáteresztő képesség	w < 0,1 kg/(m² x $h^{0,5}$)	2+ rendszer	
Hőállóság	≥ 0,8 (0,5) N/mm²	2+ rendszer	
Hősokk-állóság	NPD	2+ rendszer	
Vegyi anyagokkal szembeni ellenálló képesség	NPD	2+ rendszer	
Repedésáthidaló képesség	A 5 (–20 °C); B 2 (–20 °C); B 3.1 (–20 °C); B 4.1 (–20 °C)	2+ rendszer	
Tapadószilárdság vizsgálata leszakítással	≥ 0,8 (0,5) N/mm²	2+ rendszer	
Tűzállósági osztály	B-s1, d0 osztály	3 rendszer	
Csúszási ellenállás	NPD	2+ rendszer	
Mesterséges időjárásállóság	Nincs látható hiba	2+ rendszer	
Antisztatikus viselkedés	NPD	2+ rendszer	
Tapadás nedves betonra	NPD	2+ rendszer	
Veszélyes anyagok kibocsátása	NPD	2+ rendszer	

A terméket a következő termékekből álló rendszerfelépítés részeként vizsgálták: Sikagard®-552 W Aquaprimer, Sikagard®-5500.

8 MEGFELELŐ MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ ÉS/VAGY EGYÉNI MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ

A fent megnevezett termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. Jelen teljesítmény nyilatkozat a 305/2011 számú EU szabályozás szerint lett kiállítva, a fent megnevezett gyártó kizárólagos felelőssége mellett.

A gyártó részéről aláírta:

Név: Tomek Gutowski
Beosztás: Vállalati Szabványosítás és Engedélyezés
Varsó, 2024. január 8.

. . . . . .

Név: Wiktor Karpała
Beosztás: Szabványosítás és Engedélyezés
Varsó, 2024. január 8.

. . . . . .

Az építőipari termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról és a 89/106/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2011. március 9-i 305/2011/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben előírt információk vége.

CE

22

MSZ EN 1504-2:2005

TNy száma 86196463

Sika Services AG, Zürich, Svájc

Bejelentett szerv 0370, 2204

Felhasználás épületekben és mérnöki létesítményekben, illetve tűzvédelmi rendelkezések hatálya alá tartozó felhasználás esetén: Felületvédő termékek – Bevonat: Behatolással szembeni védelem (1.3), Nedvességszabályozás (2.2), Elektromos ellenállás növelése (8.2)

Szén-dioxid áteresztő képesség	S_D > 50 m
Páraáteresztő képesség	I. osztály: S_D < 5 m
Kapilláris abszorpció és vízáteresztő képesség	w < 0,1 kg/(m² x $h^{0,5}$)
Hőállóság	≥ 0,8 (0,5) N/mm²
Repedésáthidaló képesség	A 5 (–20 °C); B 2 (–20 °C); B 3.1 (–20 °C); B 4.1 (–20 °C)
Tapadószilárdság vizsgálata leszakítással	≥ 0,8 (0,5) N/mm²
Tűzállósági osztály	B-s1, d0 osztály

http://dop.sika.com

ÖKOLÓGIA, EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG (REACH)

A termék használata előtt kérjük olvassa el az aktuális, vonatkozó biztonsági adatlapot. A biztonsági adatlap tartalmazza a fizikai, ökológiai, toxikológiai és biztonságtechnikai adatokat, valamint tájékoztatást nyújt a vegyi anyagok biztonságos kezelésére, tárolására és ártalmatlanítására vonatkozóan.

JOGI TUDNIVALÓK

A Sika termékek alkalmazásához és végfelhasználásához kapcsolódó információkat és különösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg rendelkezésre álló ismeretei és tapasztalatai alapján arra az esetre, amennyiben a terméket a Sika ajánlásainak megfelelően tárolják, kezelik és használják. Ezen információkból, bármilyen írásos javaslatunkból, illetve más tanácsunkból az anyagban, az alapfelületben és a helyszíni körülményekben lévő különbségek miatt semmilyen az értékesítésre vagy adott célra való megfelelőségre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból eredő kötelezettség nem származtatható. A termék felhasználójának ellenőriznie kell a terméknek az adott felhasználási módnak és célnak való megfelelését. A Sika fenntartja a jogot a termékek tulajdonságainak megváltoztatására. Harmadik fél tulajdonjogát figyelembe kell venni. Minden megrendelést elfogadunk a jelenlegi értékesítési és szállítási feltételeink szerint. A felhasználónak minden esetben az adott termék legfrissebb Termék Adatlapját kell figyelembe vennie, amit kérésre rendelkezésére bocsátunk.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓÉRT:

Sika Hungária Kft.
Rozália Park 5-7.
2051 Biatorbágy

Telefon +36 1/371 2020
Fax +36 1/371 2022
www.sika.hu

BUILDING TRUST