

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT

a 275/2013. (VII.16.) Korm. rendelet 7. pont 10. § és 5. pont 5. § (4) szerint

Sikalastic®-152 RS

No. 45872742

1	A terméktípus egyedi azonosító kódja:	Sika®
2	Típus-, tétel- vagy sorozatszám, vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását a 11. cikk (4) bekezdésében előírtaknak megfelelően	Sikalastic®-152 RS, a gyártási számot lásd a szállítólevélen
3	Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése(i) az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban:	A Sikalastic®-152 RS kétkomponensű, szálerősített, rugalmas, cementbázisú habarcs vízszigeteléshez és betonvédelemhez.
4	Gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe a 305/2011/EU rendelet, 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően:	SIKA SRBIJA doo Simanovci Patrijarha Pavla 1 22310 Šimanovci Szerbia
5	Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe, akinek a megbízása körébe a 305/2011/EU rendelet, 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak:	Sika Hungária Kft. H-2051 Biatorbágy Rozália Park 5-7. Magyarország
6	Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelése és ellenőrzésére szolgáló, a 305/2011/EU rendelet, V. mellékletben szereplők szerinti rendszer(ek):	4 rendszer szerint

Teljesítmény nyilatkozat

Sikalastic®-152 RS

45872742

2026.02.27.

7	Harmonizált szabványok (hEN), illetve európai műszaki értékelés (korábban ETA) által nem szabályozott építési termékre vonatkozó képviselői (forgalmazói) nyilatkozat	Gyártó A gyártó folyamatosan végzi az üzemi gyártásellenőrzést (ÜGYE). 275/2013. (VII.16.) Korm. rendelet 5. pont 5. § (4).
---	---	--

8 NYILATKOZAT SZERINTI TELJESÍTMÉNY (A TERMÉK ADATLAPPAL ÖSSZHANGBAN)

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Vizsgálati mód / szabvány
Szakító-tapadószilárdság	Kezdeti: $\geq 0,8 \text{ N/mm}^2$	MSZ EN 1542
	Kezdeti: $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	MSZ EN 14891 A6.2
	Vízzel érintkezés után: $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	MSZ EN 14891 A6.3/4
	Hőöregítés után: $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	MSZ EN 14891 A6.5
	Fagyás-olvadás ciklusok után: $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	MSZ EN 14891 A6.6
	Meszes vízzel érintkezés után: $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	MSZ EN 14891 A6.9
	Klóros vízzel érintkezés után: $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	MSZ EN 14891 A6.7/8
Repedésáthidaló képesség	A3 osztály	MSZ EN 1062-7 (MSZ EN 1504-2)
- szabvány körülmények között	$\geq 0,75 \text{ mm}$	MSZ EN 14891 A8.2
- alacsony hőmérsékleten (-20°C, két rétegben, háló megerősítéssel)	$\geq 0,75 \text{ mm}$	MSZ EN 14891 A8.3
Tűzzel szembeni viselkedés	Euroclass (B-s1, d0, Bfl-s1)	MSZ EN 13501-1
Fagyás-olvadás és jégolvasztó só ellenálló képesség	$\geq 0,8 \text{ N/mm}^2$	MSZ EN 13687-1
Páraáteresztőképesség	$S_D < 5 \text{ m}$	MSZ EN ISO 7783-1
Kapilláris abszorpció	$w < 0,1 \text{ kg m}^{-2} \text{ h}^{-0,5}$	MSZ EN 1062-3
Szén-dioxid áteresztőképesség	$S_D \geq 50 \text{ m}$	MSZ EN 1062-6

- 9 Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 8. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek. E teljesítmény nyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó nevében eljáró, 5. pontban meghatározott képviselő (forgalmazó) a felelős.
A gyártó nevében és képviselő (forgalmazó) részéről aláíró személy:

Biatorbágy, 2026.02.27.

Boros Mihály
üzletágvezető



Berecz András
ügyvezető igazgató



A 305/2011/EU rend. 6. cikk (5) bekezdés szerint, a 1907/2006 (REACH) II. függeléknek megfelelően, ehhez a teljesítmény nyilatkozathoz tartozik a termék biztonsági adatlapja.

Teljesítmény nyilatkozat

Sikalastic®-152 RS
45872742
2026.02.27.

Sika Hungária Kft.
H-2051 Biatorbágy
Rozália park 5-7.
Tel.: +36 1 371 2020
info@hu.sika.com
www.sika.hu

Teljesítmény nyilatkozat
Sikalastic®-152 RS
45872742
2026.02.27.

