

SikaShield® E77 S 4 mm

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT No. 93224713

1	A terméktípus egyedi azonosító kódja:	93224713
2	Rendeltetés:	Szálerősített bitumenes szigetelőlemezek: - Külső tűzzel szembeni viselkedésre vonatkozó előírások hatálya alá tartozó felhasználás esetén - Tűzzel szembeni viselkedésre vonatkozó előírások hatálya alá tartozó felhasználás esetén - Tetőszigetelés
3	Gyártó:	Sika Services AG Tüffenwies 16 8048 Zürich Svájc
4	Meghatalmazott képviselő:	Sika Hungária Kft. Rozália Park 5-7. 2051 Biatorbágy Magyarország
5	Tanúsítási rendszer:	3 rendszer (külső tűzzel szembeni és tűzzel szembeni viselkedésre vonatkozó rendelkezések hatálya alá tartozó felhasználás) 2+ rendszer (tetőszigetelés)
6a	Harmonizált szabvány:	MSZ EN 13707:2004+A2:2009
	Bejelentett szerv(ek):	1023, 1301, 1391

7 Nyilatkozat szerinti teljesítmény

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Vizsgálati szabvány	Harmonizált Műszaki Előírások
Külső tűzzel szembeni teljesítmény	B _{roof} t1	3 rendszer	MSZ EN 13707:2004/A2: 2009
Tűzállóság	E osztály	3 rendszer	
Vízzáróság	Megfelel	2+ rendszer	
Szakítószilárdság	Maximális szakítóerő – hosszirányban	1100 N/50 mm ± 250 N/50 mm	
	Maximális szakítóerő – keresztirányban	800 N/50 mm ± 250 N/50 mm	
	Nyúlás maximális szakítóerőnél – hosszirányban	50% ± 10%	
	Nyúlás maximális szakítóerőnél - keresztirányban	50% ± 10%	
Gyökérállóság	NPD	2+ rendszer	
Statikus terheléssel szembeni ellenállás	≥ 10 kg	2+ rendszer	
Ütésellenállás	≥ 900 mm	2+ rendszer	
Lemezátlapolások szilárdsága	Nyírási ellenállás – hosszirányban	1100 N/50 mm ± 250 N/50 mm	
	Nyírási ellenállás – keresztirányban	600 N/50 mm ± 250 N/50 mm	
Továbbszakadási ellenállás	Hosszirányban	300 N ± 100 N	
	Keresztirányban	400 N ± 100 N	
Tartósság	Rugalmasság alacsony hőmérsékleten ≤ -20°C	2+ rendszer	
Hideghajlíthatóság	≤ -25°C	2+ rendszer	
Veszélyes anyagok	NPD	2+ rendszer	

8 Megfelelő műszaki dokumentáció és/vagy egyéni műszaki dokumentáció

A fent megnevezett termék teljesítménye megfelel a nyilatkozat szerinti teljesítmény(ek)nek. Jelen teljesítmény nyilatkozat a 305/2011/EU rendelet szerint lett kiállítva, a fent megnevezett gyártó kizárólagos felelőssége mellett.

A gyártó részéről aláírta:

Név: Tomek Gutowski
Beosztás: Vállalati szabványosítás és Engedélyek
Varsó, 2024.01.16.



Név: Wiktor Karpala
Beosztás: Szabványosítás és Engedélyek
Varsó, 2024.01.16.



Az építőipari termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról és a 89/106/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2011. március 9-i 305/2011/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben előírt információk vége.

Teljesítmény Nyilatkozat

SikaShield® E77 S 4 mm
93224713
2024.01.16. , 3
1534



21

Sika Services AG, Zürich, Svájc

TNy száma 93224713

MSZ EN 13707:2004+A2:2009

Bejelentett szerv 1023, 1301, 1391

Szálerősített bitumenes szigetelőlemezek: Külső tűzzel szembeni viselkedésre vonatkozó előírások hatálya alá tartozó felhasználás esetén; Tűzzel szembeni viselkedésre vonatkozó előírások hatálya alá tartozó felhasználás esetén; Tető-szigetelés

Tűzállóság	E osztály	
Külső tűzzel szembeni teljesítmény	B _{roof} t1	
Szakítószilárdság	Maximális szakítóerő – hossz- irányban	1100 N/50 mm ± 250 N/50 mm
	Maximális szakítóerő – kereszt- irányban	800 N/50 mm ± 250 N/50 mm
	Nyúlás maximális szakítóerőnél – hosszirányban	50% ± 10%
	Nyúlás maximális szakítóerőnél - keresztirányban	50% ± 10%
Statikus terheléssel szembeni ellen- állás	≥ 10 kg	
Ütésellenállás	≥ 900 mm	
Lemezátlapolások szilárdsága	Nyírási ellenállás hosszirányban	1100 N/50 mm ± 250 N/50 mm
	Nyírási ellenállás keresztirányban	600 N/50 mm ± 250 N/50 mm
Továbbszakadási ellenállás	Hosszirányban	300 N ± 100 N
	Keresztirányban	400 N ± 100 N
Hideghajlíthatóság	≤ -25°C	

<http://dop.sika.com>

ÖKOLÓGIA, EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG (REACH)

A termék használata előtt kérjük olvassa el az aktuális, vonatkozó biztonsági adatlapot. A biztonsági adatlap tartalmazza a fizikai, ökológiai, toxikológiai és biztonságtechnikai adatokat, valamint tájékoztatást nyújt a vegyi anyagok biztonságos kezelésére, tárolására és ártalmatlanítására vonatkozóan.

JOGI TUDNIVALÓK

A Sika termékek alkalmazásához és végfelhasználásához kapcsolódó információkat és különösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg rendelkezésre álló ismeretei és tapasztalatai alapján arra az esetre, amennyiben a terméket a Sika ajánlásainak megfelelően tárolják, kezelik és használják. Ezen információkból, bármilyen írásos javaslatunkból, illetve más tanácsunkból az anyagban, az alapfelületben és a helyszíni körülményekben lévő különbségek miatt semmilyen az értékesítésre vagy adott célra való megfelelőségre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból eredő kötelezettség nem származtatható. A termék felhasználójának ellenőriznie kell a terméknek az adott felhasználási módnak és célnak való megfelelését. A Sika fenntartja a jogot a termékek tulajdonságainak megváltoztatására. Harmadik fél tulajdonjogát figyelembe kell venni. Minden megrendelést elfogadunk a jelenlegi értékesítési és szállítási feltételeink szerint. A felhasználónak minden esetben az adott termék legfrissebb Termék Adatlapját kell figyelembe vennie, amit kérésre rendelkezésére bocsátunk.

Teljesítmény Nyilatkozat

SikaShield® E77 S 4 mm

93224713

2024.01.16. , 3

1534

Sika Hungária Kft.
Rozália Park 5-7.
2051 Biatorbágy
Tel.: +36 1/371-2020
Fax: +36 1/371-2022
info@hu.sika.com
www.sika.hu

Teljesítmény Nyilatkozat
SikaShield® E77 S 4 mm
93224713
2024.01.16. , 3
1534

