

TERMÉK ADATLAP

Sikafloor® Conductive Set

Földelő készlet elektrosztatikusan vezetőképes padlókhöz

TERMÉKLEÍRÁS

A Sikafloor® Conductive Set az elektrosztatikusan vezetőképes padlórendszerek földelésére szolgáló készlet.

FELHASZNÁLÁS

Földelési pontok elektrosztatikusan vezetőképes dekoratív és felületvédelmi padlóburkolati rendszerekhez.

A termék az alábbi területeken alkalmazható:

- Autóipari létesítmények
- Elektromos helyiségek, adatközpontok

- Gyógyszeripari létesítmények
- Tárolóhelyiségek, raktárak

JELLEMZŐK / ELŐNYÖK

- Jó mechanikai ellenállóképesség
- Elektrosztatikusan vezetőképes
- Beépítése gyors és egyszerű
- Gazdaságos

TERMÉKINFORMÁCIÓ

Csomagolás	10 földelési pont műanyag dobozban További csomagolási egységekről tájékozódjon az aktuális árjegyzékből.
Eltarthatóság	Gyártási időtől számítva 12 hónapig
Tárolási feltételek	A terméket az eredeti, bontatlan, sértetlen csomagolásában, száraz helyen, +5°C és +30°C közötti hőmérsékleten tárolja. Mindig olvassa el a csomagolás címkéjét.

FELHASZNÁLÁSI INFORMÁCIÓK

Anyagfelhasználás	1 földelési pont kb. 200-300 m ² padlófelület levezetésére képes. Az egyes földelési pontok közötti legnagyobb távolság legfeljebb 20 méter legyen. Nagyobb távolságok esetén további földelési pontokat kell beépíteni.
-------------------	---

TERMÉKADATOK ALAPJA

Ebben a Termék Adatlapban közölt műszaki adatok laboratóriumi vizsgálatok eredményein alapulnak. Az aktuális mérési eredmény az eltérő körülmények miatt ettől kissé eltérhet.

ÖKOLÓGIA, EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG

A termék használata előtt kérjük olvassa el az aktuális, vonatkozó biztonsági adatlapot. A biztonsági adatlap tartalmazza a fizikai, ökológiai, toxikológiai és biztonságtechnikai adatokat, valamint tájékoztatást nyújt a vegyi anyagok biztonságos kezelésére, tárolására és ártalmatlanítására vonatkozóan.

FELHASZNÁLÁSI TUDNIVALÓK

ALAPFELÜLET ELŐKÉSZÍTÉS

Kérjük, olvassa el a padlóburkolati rendszerhez tartozó alapo­zó termék adatlapját.

FELHASZNÁLÁS

Szigorúan tartsa be az alkalmazástechnikai útmutatóban, a felhasználási kézikönyvben és a munkaelőírásban meghatározott feldolgozási eljárás lépéseit, melyeket mindig az aktuális helyszíni feltételekhez kell igazítani.

Földelési pontok csatlakoztatása

A földelési pontoknak a földelő talajhoz való csatlakoztatását és annak jóváhagyását kizárólag képesített villamossági szakember végezheti a vonatkozó helyi szabványokkal összhangban.

Földelési pontok száma

A földelési pontok optimális száma függ a helyszíni körülményektől, tervrajzok alapján kell meghatározni.

1. Miután az alapo­zó kikeményedett, fúrjon egy 8 mm átmérőjű, 50 mm-nél mélyebb lyukat.
2. Távolítsa el a port, laza, málló anyagot a furat körül, majd helyezzen bele egy 8-as méretű dübelt. A dübel a padló felszínével egy síkban legyen.
3. Csavarja be a hatlapfejű menetes szárat a dübelbe imbuszkulcs segítségével. A menetes szár 16 mm-rel nyúljon ki a padló síkjából.
4. Ragassza fel a rézszalagokat (2 × 10 mm) a furat két oldalára.
5. Helyezze a nagyobb (d = 60 mm), majd a kisebb (d = 30 mm) alátétet a menetes szára­ra és rögzítse azokat egy M6-os anyacsavarral úgy, hogy az alátétek rányomódjanak a rézszalagokra, így biztosítva a megfelelő érintkezést.
6. Húzza rá az átlátszó műanyag tömlőt a menetes szára­ra, hogy a tömlő szorosan illeszkedjen az anyacsavarra.
7. Dolgozza fel a kiválasztott Sika­floor® vezetőképes alapo­zót és vezetőképes fedőbevonatot úgy, hogy teljesen bevonja az alátéteket és a rézszalagokat.
8. A Sika­floor® termékek kikeményedése után távolítsa el az átlátszó műanyag tömlőt.
9. Tisztítsa meg a menetes szár végét.
10. Rögzítse a sárgaréz földelő fület egy önbiztosító anyacsavarral (M6) a menetes szára­ra.
11. Csatlakoztassa a földelő kábelt a sárgaréz fülhöz.

HELYI KORLÁTOZÁSOK

Kérjük vegye figyelembe, hogy az egyedi helyi szabályozások miatt a termék adatlapban szereplő információk és a termék ajánlott felhasználási módjai országonként eltérőek lehetnek. A tényleges termék adatokra és a felhasználásra vonatkozóan kérjük olvassa el a vonatkozó Termék Adatlapot.

JOGI TUDNIVALÓK

A Sika termékek alkalmazásához és végfelhasználásához kapcsolódó információkat és különösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg rendelkezésre álló ismeretei és tapasztalatai alapján arra az esetre, amennyiben a terméket a Sika ajánlása­nak megfelelően tárolják, kezelik és használják. Ezen információkból, bármilyen írásos javaslatunkból, illetve más tanácsunkból az anyagban, az alapfelületben és a helyszíni körülményekben lévő különbségek miatt semmilyen az értékesítésre vagy adott célra való meg­felelőségre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból eredő kötelezettség nem származtatható. A termék felhasználójának ellenőriznie kell a terméknek az adott felhasználási módnak és célnak való megfele­lését. A Sika fenntartja a jogot a termékek tulajdonságai­nak megváltoztatására. Harmadik fél tulajdonjogát figyelembe kell venni. Minden megrendelést elfogadunk a jelenlegi értékesítési és szállítási feltételeink szerint. A felhasználónak minden esetben az adott termék legfrissebb Termék Adatlapját kell figyelembe vennie, amit kérésre rendelkezésére bocsátunk.

Sika Hungária Kft.

2051 Biatorbágy

Rozália Park 5-7.

Tel: +36 1 371 2020

Fax: +36 1 371 2022

info@hu.sika.com

https://hun.sika.com



TERMÉK ADATLAP

Sika­floor® Conductive Set

Július 2025, Version 03.01

020816140040000002

Sika­floorConductiveSet-hu-HU-(07-2025)-3-1.pdf

