

TERMÉK ADATLAP

Sikaplan® Walkway-40

Járósáv / Védőlemez PVC tetőszigetelési rendszerhez

TERMÉKLEÍRÁS

A Sikaplan® Walkway-40 egy polivinil-kloridból (PVC) készült járósáv, mely ultraibolya fényű stabilizátorokat tartalmaz és tűzgátló.

FELHASZNÁLÁS

- Leterhelő réteg nélküli lapostetőre beépített vízszigetelő lemez védőborítása, mely a tető karbantartása során járósávként szolgál.

JELLEMZŐK / ELŐNYÖK

- Beépíthető környezeti hatásoknak közvetlenül kitett tetőszigetelésre
- Vastagság: kb. 4,0 mm
- Beépítése egyszerű és biztonságos
- Forró levegővel hegeszthető
- Felső oldala dombornyomott, csúszásgátló
- Anyagában UV álló



TERMÉKINFORMÁCIÓ

Alapanyag	Polivinil-klorid (PVC)	
Csomagolás	Csomagolási egység	ld. árlista
	Tekercs hossza	10,00 m
	Tekercs szélessége	1,00 m
	Tekercs súlya	kb. 50,6 kg
Megjelenés / Szín	Felső felület	dombornyomott (csúszásgátló) sötét szürke (kb. RAL 7011) téglavörös (kb. RAL 8004)
	Alsó felület	sötétszürke
Eltarthatóság	Gyártási időtől számítva 5 évig	

Tárolási feltételek

A terméket az eredeti, bontatlan, sértetlen csomagolásában, száraz helyen, +5 °C és +30 °C közötti hőmérsékleten tárolja. Szállítás és tárolás közben ne halmozza egymásra a raklapokat és ne helyezze más anyag raklapja alá. Mindig olvassa el a csomagolás címkéjét.

Felső felület	Érdesített (csúszásgátló)	
Hosszúság	10,00 m (+/- 5 %)	(MSZ EN 1848-2)
Szélesség	1,00 m (+/- 1 %)	(MSZ EN 1848-2)
Tényleges vastagság	4 mm (-5 % / +10 %)	(MSZ EN1849-2)
	Felsőoldali dombornyomás mélysége: kb. 0,40 mm	
Egységnyi területre eső tömeg	5,10 kg/m ² (+/- 20 %)	(MSZ EN 1849-2)

MŰSZAKI INFORMÁCIÓK

Szakítószilárdság	legalább 900 N	(MSZ EN 12311-2)	
Nyúlás	hosszirányban	legalább 15 %	(MSZ EN 12311-2)
	keresztirányban	legalább 15 %	
Tűzzel szembeni viselkedés	E osztály	(MSZ EN ISO 11925-2, osztályozás az MSZ EN 13501-1 szerint)	
Páraátbocsátás	μ = 18 000		

RENDSZER INFORMÁCIÓ

Rendszer felépítése	A tető kialakításától függően az alábbi termékek alkalmazása javasolt: <ul style="list-style-type: none">Sikaplan® PVC tetőszigetelő lemezek
Összeférhetőség	Nem kompatibilis bitumennel

FELHASZNÁLÁSI INFORMÁCIÓK

Levegő környezeti hőmérséklete	-20 °C és +60 °C között
Alapfelület hőmérséklete	-30 °C és +60 °C között

TERMÉKADATOK ALAPJA

Mérési értékek Ebben a Termék Adatlapban közölt műszaki adatok laboratóriumi vizsgálatok eredményein alapulnak. Az aktuális mérési eredmény az eltérő körülmények miatt ettől kissé eltérhet.

TOVÁBBI DOKUMENTUMOK

- Beépítési utasítás: Sikaplan® tetőszigetelő lemezek.

KORLÁTOZÁSOK

A beépítést kizárólag a Sika® által képzett és engedélyezett szakember végezheti.

- Győződjön meg róla, hogy a Sikaplan® Walkway-40 nem érintkezik közvetlenül semmilyen vele nem kompatibilis anyaggal (ld. Összeférhetőség).
- A Sikaplan® Walkway-40 csak -50°C-nál magasabb havi átlaghőmérséklettel rendelkező földrajzi területeken alkalmazható. Az állandó környezeti hőmérséklet használat közben ne haladjon meg a +50°C-ot.
- Néhány kiegészítő termék (pl. kontaktragasztó, tisztítószert) csak +5°C feletti hőmérsékleten alkalmazható. Vegye figyelembe a vonatkozó Termék Adatlapban szereplő információkat.
- +5°C alatti hőmérsékleten végzett beépítés esetén speciális intézkedéseket kell tenni a helyi szabályozás szerinti biztonsági követelményeknek megfelelően.

Zárt helyiségben végzett munka (hegesztés) esetén biztosítani kell a megfelelő szellőztetést.

1907/2006/EK - REACH RENDELET

Ez a termék az 1907/2006/EK (REACH) rendelet 3. cikke szerinti termék. Nem tartalmaz olyan anyagokat, amelyek a szokásos vagy észszerű felhasználási feltételek mellett az árucikkből kiválnának. Ennek a terméknek a forgalomba hozatalához, szállításához vagy felhasználásához ugyanennek a rendeletnek a 31. cikke szerinti biztonsági adatlap nem szükséges. Ez a Termék Adatlap a termék biztonságos használathoz elegendő információt tartalmaz. Jelenlegi ismereteink szerint ez a termék nem tartalmaz a REACH rendelet XIV. mellékletében felsorolt SVHC (Substances of Very High Concern - Különös aggodalomra okot adó anyagok) anyagokat és nem tartalmaz az European Chemicals Agency (Európai Vegyi anyag Ügynökség) által közzétett lista szerinti anyagokat 0,1 tömegszázaléknál (w/w) nagyobb mennyiségben.

FELHASZNÁLÁSI TUDNIVALÓK

FELHASZNÁLÁS

Amennyiben lehetséges olvassa el a kapcsolódó dokumentumokat, pl.: vonatkozó alkalmazástechnikai útmutatót, feldolgozási kézikönyvet, beépítési és munkavégzési utasításokat.

Lemez előkészítése

1. Távolítsa el a laza törmelékét.
2. Tisztítsa meg a PVC tetőszigetelést.
3. Hagyja megszáradni a felületet a Sikaplan® Walkway-40 beépítése előtt.

Lemez beépítése

1. Tekerje ki a terméket.
2. Vágja le a kívánt hosszúságban.
3. Hagyja kisimulni, miközben a helyére illeszti.
4. Az egyes szakaszok között hagyjon kb. 2 cm-es rést a vízvezetéshez.
5. Forrólevegős hegesztéssel közvetlenül a Sikaplan® tetőszigetelő lemezhez rögzíthető.

Kérjük vegye figyelembe, hogy a termék teljesítményére vonatkozó szabályozások országonként eltérőek lehetnek. A tényleges felhasználásra vonatkozóan kérjük olvassa el a vonatkozó Termék Adatlapot.

JOGI TUDNIVALÓK

Jogi tudnivalók A Sika termékek alkalmazásához és végfelhasználásához kapcsolódó információkat és különösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg rendelkezésre álló ismeretei és tapasztalatai alapján arra az esetre, amennyiben a terméket a szokásos körülmények között kezelik, használják, tárolják. Ezen információkból, bármilyen írásos javaslatunkból, illetve más tanácsunkból a helyszíni körülményekben lévő különbségek természete miatt semmilyen az értékesítésre vagy adott célra való megfelelésre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból eredő kötelezettség nem származtatható. Harmadik fél tulajdonjogát figyelembe kell venni. Minden megrendelést elfogadunk a jelenlegi értékesítési és szállítási feltételek szerint. A felhasználónak minden esetben az adott termék legfrissebb Termék Adatlapját kell figyelembe vennie, amit szívesen rendelkezésére bocsátunk. Ebben a Termék Adatlapban közölt adatok megfelelnek a kiadás időpontjában rendelkezésre állóknak. Amennyiben eltérés mutatkozik a Termék Adatlapon szereplő, valamint a szállítmány címkéjén lévő adatok között, úgy minden ilyen esetben a címkén szereplő adatok a mértékadóak. Ilyen és hasonló kérdéses esetekben kérjük, érdeklődjének vevőszolgálatunknál. A kivitelezési és bedolgozási utasítást kérjük pontosan betartani, mivel a termékre vonatkozó minőségi garanciánk csak az előírás szerinti felhordás, bedolgozás, felhasználás esetén érvényes.

Sika Hungária Kft.

2051 Biatorbágy
Rozália Park 5-7.
Tel: +36 1 371 2020
Fax: +36 1 371 2022
info@hu.sika.com
<https://hun.sika.com>



TERMÉK ADATLAP

Sikaplan® Walkway-40
Április 2021, Version 02.01
020905071000401001

SikaplanWalkway-40-hu-HU-(04-2021)-2-1.pdf