

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT

a 275/2013. (VII.16.) Korm. rendelet 7. pont 10. § és 5. pont 5. § (4) szerint

Sika Waterbar® – WP AF-500 AT

Azonosítószám: 68871415

1	A terméktípus egyedi azonosító kódja:	Sika Waterbar® -
2	Típus-, tétel- vagy sorozatszám, vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását a 11. cikk (4) bekezdésében előírtaknak megfelelően	Sika Waterbar – WP AF-500 AT, a gyártási számot lásd a szállítólevélen
3	Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése(i) az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban:	A Sika Waterbar WP AF-500 AT rugalmas, külső elhelyezésű, PVC-P anyagból készült fugaszalag munkahézagokhoz, beépített injektáló kamrákkal és anélkül.
4	Gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe a 305/2011/EU rendelet, 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően:	Sika Österreich GmbH Bingser Dorfstrasse 23. 70439 Stuttgart Németország
5	Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe, akinek a megbízása körébe a 305/2011/EU rendelet, 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak:	Sika Hungária Kft. H-2051 Biatorbágy Rozália Park 5-7. Magyarország

Teljesítmény nyilatkozat

Sika Waterbar WP AF-500 AT

2024.10.18.

1/3

6	Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, a 305/2011/EU rendelet, V. mellékletben szereplők szerinti rendszer(ek):	4 rendszer szerint
7	Harmonizált szabványok (hEN), illetve európai műszaki értékelés (korábban ETA) által nem szabályozott építési termékre vonatkozó képviselői (forgalmazói) nyilatkozat	Gyártó A gyártó folyamatosan végzi az üzemi gyártásellenőrzést (ÜGYE). 275/2013. (VII.16.) Korm. rendelet 5. pont 5. § (4).

8 NYILATKOZAT SZERINTI TELJESÍTMÉNY (A TERMÉK ADATLAPPAL ÖSSZHANGBAN)

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Vizsgálati mód / szabvány
Szín	szürke	szemrevételezés
Shore A keménység	75 ± 5	DIN 53505
Szakítószilárdság	> 12 MPa	MSZ EN ISO 527-1/-2
Továbbszakítási erő	> 12 N/mm	ISO 34-1
Nyúlás	> 300 %	MSZ EN ISO 527-3
alacsony hőmérsékleten	> 200 % (- 20 °C)	
Tűzzel szembeni viselkedés	E osztály	MSZ EN ISO 11925-2 MSZ EN 13501-1

- 9 Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 8. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek. E teljesítmény nyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó nevében eljáró, 5. pontban meghatározott képviselő (forgalmazó) a felelős.
A gyártó nevében és képviselő (forgalmazó) részéről aláíró személy:

Biatorbágy, 2024.10.18.

Boros Mihály
üzletágvezető



Berecz András
ügyvezető igazgató



Sika Hungária Kft. 10.
2051 Biatorbágy, Rozália park 5-7.
Adószám: 10863530-2-13
CIT: 10800007-74766008

A 305/2011/EU rend. 6. cikk (5) bekezdés szerint, a 1907/2006 (REACH) II. függeléknek megfelelően, ehhez a teljesítmény nyilatkozathoz tartozik a termék biztonsági adatlapja.

Teljesítmény nyilatkozat

Sika Waterbar WP AF-500 AT

2024.10.18.

Sika Hungária Kft.
H-2051 Biatorbágy, Rozália park 5-7.
Tel.: +36 1 371 2020
info@hu.sika.com
www.sika.hu

Teljesítmény nyilatkozat
Sika Waterbar WP AF-500 AT

2024.10.18.

3/3

BUILDING TRUST



Teljesítmény nyilatkozat

Sika Waterbar WP AF-500 AT

2024.10.18.

4/3

BUILDING TRUST

