

Sikaflex CR[®] 171

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT

No. DE0268/03

1	A TERMÉKTÍPUS EGYEDI AZONOSÍTÓ KÓDJA:	DE0268/03
2	RENDELTETÉS:	Hidegen feldolgozott tömítőanyagok, Rendszer: Kétkomponensű (M), Típus: Önterülő (sl típus), B, C osztály, Poli- mer alap: poliszulfid, Alapozó: Sika Primer-117 MS
3	GYÁRTÓ:	Sika Services AG Tüffenwies 16 8064 Zürich Svájc
4	MEGHATALMAZOTT KÉPVISELŐ:	Sika Hungária Kft. Rozália Park 5-7. H-2051 Biatorbágy Magyarország
5	TANÚSÍTÁSI RENDSZER:	4 rendszer
6a	HARMONIZÁLT SZABVÁNY:	MSZ EN 14188-2:2004

Teljesítmény Nyilatkozat

Sikaflex CR[®] 171
DE0268/03
2024.03 , ver. 1
1713

7 NYILATKOZAT SZERINTI TELJESÍTMÉNY

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Vizsgálati szabvány	Harmonizált Műszaki Előírások
Tapadószilárdság, Rugalmassági modulus 100% nyúlásnál	+23°C-on: $\geq 0,15$ MPa, -20°C-on: $\leq 0,6$ MPa	4 rendszer	MSZ EN 14188-2:2004
Kohézió, Rugalmassági modulus	-20°C-on: $\leq 0,6$ MPa, nincs szakadás	4 rendszer	
Vízzáróság	Megfelel	4 rendszer	
Deformációval szembeni ellenállás:			
Rugalmas visszaalakulás	$\geq 70\%$	4 rendszer	
Térfogatvesztés	$\leq 5\%$	4 rendszer	
Tömeg- és térfogatváltozás folyékony vegyi anyagba merítés után, B, C osztály	tömeg: $\leq -25\%$, nincs növekedés, térfogat: $\leq \pm 30\%$	4 rendszer	
Kohézió tartóssága folyékony vegyi anyagokkal szemben, B, C osztály	Megfelel	4 rendszer	
Mesterséges öregítés UV sugárzással, Rugalmassági modulus változása 100% nyúlásnál	$\leq \pm 20\%$	4 rendszer	
Tűzállóság	Megfelel	4 rendszer	

A hézag-tömítő rendszerhez tartozó kiegészítő termékek:

Az alábbi anyagok a hézag-tömítő rendszer részeit alkotják, külön Teljesítmény Nyilatkozat kiadása nélkül.

- Sika® Primer-107
- Sika® Primer-127

8 MEGFELELŐ MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ ÉS/VAGY EGYÉNI MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ

A fent megnevezett termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. Jelen teljesítmény nyilatkozat a 305/2011 számú EU szabályozás szerint lett kiállítva, a fent megnevezett gyártó kizárólagos felelőssége mellett.

A gyártó részéről aláírta:

Név: Jürgen Baumann
Beosztás: Anyagvizsgálati és -elemzési osztály vezetője
Augsburg, 2024. március 27.



Név: Volker Schwarz
Beosztás: Anyagvizsgálati osztály vezetője
Augsburg, 2024. március 27.



Az építőipari termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról és a 89/106/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2011. március 9-i 305/2011/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben előírt információk vége.

Teljesítmény Nyilatkozat

Sikaflex CR® 171
DE0268/03
2024.03, ver. 1
1713



23

Sika Services AG, Zürich, Svájc

TNy száma DE0268/03

MSZ EN 14188-2:2004

Hidegen feldolgozott tömítőanyagok, Rendszer: Kétkomponensű (M), Típus: Önterülő (sl típus), B, C osztály,
Polimer alap: poliszulfid, Alapozó: Sika Primer-117 MS

Tapadószilárdság, Rugalmassági modulus 100% nyúlásnál	+23°C-on: $\geq 0,15$ MPa, -20°C-on: $\leq 0,6$ MPa
Kohézió, Rugalmassági modulus	-20°C-on: $\leq 0,6$ MPa, nincs szakadás
Vízzáróság	Megfelel
Deformációval szembeni ellenállás:	
Térfogatvesztés	$\leq 5\%$
Rugalmas visszaalakulás	$\geq 70\%$
Tömeg- és térfogatváltozás folyékony vegyi anyagba merítés után, B, C osztály	tömeg: $\leq -25\%$, nincs növekedés, térfogat: $\leq \pm 30\%$
Kohézió tartóssága folyékony vegyi anyagokkal szem- ben, B, C osztály	Megfelel
Mesterséges öregítés UV sugárzással, Rugalmassági modulus változása 100% nyúlásnál	$\leq \pm 20\%$
Tűzállóság	Megfelel

<http://dop.sika.com>

ÖKOLÓGIA, EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG (REACH)

A termék használata előtt kérjük olvassa el az aktuális, vonatkozó biztonsági adatlapot. A biztonsági adatlap tartalmazza a fizikai, ökológiai, toxikológiai és biztonságtechnikai adatokat, valamint tájékoztatást nyújt a vegyi anyagok biztonságos kezelésére, tárolására és ártalmatlanítására vonatkozóan.

JOGI TUDNIVALÓK

A Sika termékek alkalmazásához és végfelhasználásához kapcsolódó információkat és különösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg rendelkezésre álló ismeretei és tapasztalatai alapján arra az esetre, amennyiben a terméket a Sika ajánlásainak megfelelően tárolják, kezelik és használják. Ezen információkból, bármilyen írásos javaslatunkból, illetve más tanácsunkból az anyagban, az alapfelületben és a helyszíni körülményekben lévő különbségek miatt semmilyen az értékesítésre vagy adott célra való megfelelőségre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból eredő kötelezettség nem származtatható. A termék felhasználójának ellenőriznie kell a terméknek az adott felhasználási módnak és célnak való megfelelését. A Sika fenntartja a jogot a termékek tulajdonságainak megváltoztatására. Harmadik fél tulajdonjogát figyelembe kell venni. Minden megrendelést elfogadunk a jelenlegi értékesítési és szállítási feltételeink szerint. A felhasználónak minden esetben az adott termék legfrissebb Termék Adatlapját kell figyelembe vennie, amit kérésre rendelkezésére bocsátunk.

Teljesítmény Nyilatkozat

Sikaflex CR® 171
DE0268/03
2024.03 , ver. 1
1713

Sika Hungária Kft.
Rozália Park 5-7.
2051 Batorbágy
Magyarország
www.sika.hu

Teljesítmény Nyilatkozat

Sikaflex CR® 171
DE0268/03
2024.03 , ver. 1
1713

