

SikaForce®-010 (korábban SikaForce®-7010)

B komponens kétkomponensű poliuretán ragasztókhöz

Műszaki adatok

Vegyvi bázis	Izocianát származékok
Szín (CQP ¹ 001-1)	Barna
Sűrűség ² (CQP 006-5)	kb. 1,2 kg/dm ³
Szárazanyag tartalom	100%
Viszkozitás ² (CQP 538-2) Brookfield-RVT 2/50	kb. 250 mPa s
Eltarthatóság (bontatlan csomagolásban, +10 °C-+30 °C között tárolva)	9 hónap

¹) CQP = Corporate Quality Procedure (belső vizsgálat)

²) 23 °C / 50% relatív páratartalom

Termékleírás

A SikaForce®-7010 oldószermentes, sötétbarna, alacsony viszkozitású folyadék, amely a SikaForce® kétkomponensű ragasztórendszerek megkötéséhez, B komponenseként használható.

A SikaForce®-7010 az ISO 9001/14001 minőségbiztosítási rendszer és a Responsible Care Program szerint készül.

A termék előnye

- Alacsony kipárolgás
- Híg folyadék

Felhasználási terület

A SikaForce®-7010 folyadékot kétkomponensű poliuretán termékek B komponenseként használjuk. Részletes információért nézze meg a ragasztó termék adatlapját. A termék felhasználása csak tapasztalt szakemberek részére javasolt.

Tisztítás

A kikötetlen állapotú SikaForce®-7010 az eszközökről a SikaForce®-7260 Cleaner tisztítófolyadékkal távolítható el.

A megkötött anyag csak mechanikusan távolítható el.

Tárolási feltételek

SikaForce®-7010 anyagot száraz, hűvös, közvetlen napfénytől védett helyen, +10 °C és +30 °C között, felbontás után jól visszazárt, nedvességtől védett csomagolásban tároljuk.

A szállítás idején a hőmérséklet minimum -20°C lehet, maximum 7 napon keresztül.

További információk

Igény esetén az alábbi műszaki dokumentumok állnak rendelkezésre:

- Biztonsági Adatlap

Csomagolás

Kanna	0,197 kg
Kanna	(6x) 1 kg
Kanna	5 kg
Vödör	20 kg
Hordó	250 kg
IBC	1200 kg

Megjegyzés

Ebben a Termék Adatlapban minden műszaki adat, valamint mechanikai és fizikai tulajdonságok laborészeti eredményén alapulnak. Az aktuális mérési eredmény az eltérő körülmények miatt ettől kissé eltérhet.

Fontos biztonsági tudnivalók

Termékeinkkel végzett munka esetén a fontosabb fizikai, biztonságtechnikai, toxikológiai és ökológiai adatokat a termékekre vonatkozó Biztonsági Adatlapokban meg lehet találni. A veszélyes anyagokra vonatkozó rendelkezéseket be kell tartani.

Jogi tudnivalók

A Sika termékek alkalmazásához és végfelhasználásához kapcsolódó információkat és különösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg rendelkezésre álló ismeretei és tapasztalatai alapján arra az esetre, amennyiben a terméket a szokásos körülmények között kezelik, használják, tárolják. Ezen információkból, bármilyen írásos javaslatunkból, illetve más tanácsunkból a helyszíni körülményekben lévő különbségek természete miatt semmilyen az értékesítésre vagy adott célra való megfelelőségre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból eredő kötelezettség nem származtatható. Harmadik fél tulajdonjogát figyelembe kell venni. Minden megrendelést elfogadunk a jelenlegi értékesítési és szállítási feltételek szerint. A felhasználónak minden esetben az adott termék legfrissebb Termék Adatlapját kell figyelembe vennie, amit szívesen rendelkezésére bocsátunk.

További információk:
www.sika.hu
www.sika.com



Sika Hungária Kft.
Ipari Ragasztástechnika Üzletág
HU-1117 Budapest
Prielle Kornélia u. 6.
Tel.: +36 01 371 20 20
Fax: +36 01 371 20 22

**MINŐSÉGÜGYI
RENDSZERÜNK**
önkéntesen tanúsítva
rendszeres felügyelettel
ISO 9001:2008 szerint



**KÖRNYEZETIRÁNYÍTÁSI
RENDSZERÜNK**
önkéntesen tanúsítva
rendszeres felügyelettel
ISO 14001 szerint

