

## TERMÉK ADATLAP

## Sikaplan® WP Protection Sheet-20 HE

2,05 mm vastag, dombornyomott, PVC védőlemez

## TERMÉKLEÍRÁS

A Sikaplan® WP Protection Sheet-20 HE rugalmas, 2,05 mm vastag, homogén, dombornyomott, PVC-p bázisú védőlemez.

## FELHASZNÁLÁS

- A Sikaplan® WP Protection Sheet-20 HE alkalmas:
- Sikaplan® WP (PVC) szigetelőlemezek védelme pin-cékben
  - Sikaplan® WP (PVC) szigetelőlemezek védelme alagutakban

## JELLEMZŐK / ELŐNYÖK

- Dombornyomott felület, mely lehetővé teszi az injektáló anyag megfelelő szétterülését
- Ellenálló a statikus átszűrődással szemben, ütésálló
- Nem tartalmaz újrahasznosított anyagokat és DEHP (DOP) lágyítószerkeket
- Jó méretstabilitás állandó nyomás és hőhatás esetén is
- Alacsony hőmérsékleten is rugalmas
- Alkalmazható lúgos (lágy) vízzel való érintkezés esetén és lúgos környezetben
- Optimális bedolgozhatóság, forrólevegővel hegeszthető
- Feltételesen UV-álló

## TERMÉKINFORMÁCIÓ

|  |  |                        |
|--|--|------------------------|
| Alapanyag  | PVC-p  |                        |
| Csomagolás   | Tekercs szélessége   | 2 m                    |
|  | Tekercs hossza   | egyedi méretben        |
| További csomagolási egységekről tájékozódjon az aktuális árjegyzékből. |  |                        |
| Megjelenés / Szín  | Felső réteg textúrája  | 0,4 mm-es dombornyomás |
|  | Hátoldal textúrája   | sima                   |
|  | Szín   | szürke árnyalataiban   |
| Eltarthatóság  | Gyártási időtől számítva 5 évig  |                        |
| Tárolási feltételek  | A terméket az eredeti, bontatlan, sértetlen csomagolásában, vízszintes helyzetben, száraz helyen, +5°C és +35°C közötti hőmérsékleten tárolja. Védje a terméket a közvetlen időjárási hatásoktól. Szállítás és tárolás során ne helyezze a tekercek raklapjait egymásra vagy más termék raklapja alá. Mindig olvassa el a csomagolás címkéjét. |                        |
| Vastagság  | 2,05 mm (-0,10 mm / +0,20 mm), dombornyomással együtt  |                        |
| Egységnyi területre eső tömeg  | kb. 2,7 kg/m <sup>2</sup>  | (MSZ EN 1849-2)        |

## TERMÉK ADATLAP

Sikaplan® WP Protection Sheet-20 HE

Október 2024, Version 02.01

020720102000000003

## MŰSZAKI INFORMÁCIÓK

|  |                                  |  |                    |
|--|----------------------------------|--|--------------------|
| Ütésállóság                                | A módszer, 500 g ejtő súly       | Vízzáró 1000 mm ejtési magasságnál               | (MSZ EN 12691)     |
| Statikus átszűrődással szembeni ellenállás | ≥ 2,5 kN                         |  | (MSZ EN ISO 12236) |
| Gyökérállóság                              | Megfelel                         |  | (CEN/TS 14416)     |
| Szakítószilárdság                          | Hosszirányban<br>Keresztirányban | ≥ 10 N/mm <sup>2</sup><br>≥ 10 N/mm <sup>2</sup> | (MSZ EN ISO 527-3) |
| Szakadási nyúlás                           | Hosszirányban<br>Keresztirányban | ≥ 200%<br>≥ 200%                                 | (MSZ EN ISO 527-3) |
| Tűzzel szembeni viselkedés                 | E osztály                        |  | (MSZ EN 13501-1)   |
| UV sugárzás                                | Tartósan nem UV-álló             |  |                    |
| Időjárásállóság                            | Tartósan nem időjárásálló        |  |                    |
| Alkalmazási hőmérséklet                    | -10°C és +35°C között            |  |                    |

## RENDSZER INFORMÁCIÓ

**Rendszer felépítése** A terméket Sikaplan® WP vízszigetelő lemezekkel együtt kell alkalmazni.

## TERMÉKADATOK ALAPJA

Ebben a Termék Adatlapban közölt műszaki adatok laboratóriumi vizsgálatok eredményein alapulnak. Az aktuális mérési eredmény az eltérő körülmények miatt ettől kissé eltérhet.

## ÖKOLÓGIA, EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG

Ez a termék az 1907/2006/EK (REACH) rendelet 3. cikke szerinti termék. Nem tartalmaz olyan anyagokat, amelyek a szokásos vagy észszerű felhasználási feltételek mellett az árucikkből kiválnának. Ennek a terméknek a forgalomba hozatalához, szállításához vagy felhasználásához ugyanennek a rendeletnek a 31. cikke szerint biztonsági adatlap nem szükséges. Ez a Termék Adatlap a termék biztonságos használathoz elegendő információt tartalmaz. Jelenlegi ismereteink szerint ez a termék nem tartalmaz a REACH rendelet XIV. mellékletében felsorolt SVHC (Substances of Very High Concern - Különös aggodalomra okot adó anyagok) anyagokat és nem tartalmaz az European Chemicals Agency (Európai Vegyi anyag Ügynökség) által közzétett lista szerinti anyagokat 0,1 tömegszázaléknál (w/w) nagyobb mennyiségben.

## FELHASZNÁLÁSI TUDNIVALÓK

### FELHASZNÁLÁS

- Szigorúan tartsa be az alkalmazástechnikai útmutatóban, a felhasználási kézikönyvben és a munkaelőírásban meghatározott feldolgozási eljárás lépéseit, melyeket mindig az aktuális helyszíni feltételekhez kell igazítani.
  - A termék feldolgozását kizárólag a Sika által képzett és engedélyezett, hasonló felhasználási területen tapasztalattal rendelkező szakember végezheti.
  - A termék zárt térben történő feldolgozása esetén mindig biztosítsa a megfelelő szellőzést.
  - A termék nem ellenálló bitumennel való tartós érintkezéssel szemben.
1. Bitumenre vagy azzal szomszédos felületre történő feldolgozás esetén helyezzen fel egy polipropilén geotextil (≥ 150 g/m<sup>2</sup>) elválasztó réteget.
- A feldolgozásra vonatkozó információkért tekintse át az alábbi Sika® dokumentumokat:
- Sika Alkalmazástechnikai Útmutató: Sikaplan® WP szigetelőlemez (PVC) rendszer pincék vízszigeteléséhez
  - Sika Alkalmazástechnikai Útmutató: Sikaplan® WP szigetelőlemez (PVC) rendszer alagutak vízszigeteléséhez

### TERMÉK ADATLAP

Sikaplan® WP Protection Sheet-20 HE

Október 2024, Version 02.01

020720102000000003

## HELYI KORLÁTOZÁSOK

Kérjük vegye figyelembe, hogy az egyedi helyi szabályozások miatt a termék adatlapban szereplő információk és a termék ajánlott felhasználási módjai országonként eltérőek lehetnek. A tényleges termék adatokra és a felhasználásra vonatkozóan kérjük olvassa el a vonatkozó Termék Adatlapot.

## JOGI TUDNIVALÓK

A Sika termékek alkalmazásához és végfelhasználásához kapcsolódó információkat és különösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg rendelkezésre álló ismeretei és tapasztalatai alapján arra az esetre, amennyiben a terméket a Sika ajánlásainak megfelelően tárolják, kezelik és használják. Ezen információkból, bármilyen írásos javaslatunkból, illetve más tanácsunkból az anyagban, az alapfelületben és a helyszíni körülményekben lévő különbségek miatt semmilyen az értékesítésre vagy adott célra való megfelelésre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból eredő kötelezettség nem származtatható. A termék felhasználójának ellenőriznie kell a terméknek az adott felhasználási módnak és célnak való megfelelést. A Sika fenntartja a jogot a termékek tulajdonságainak megváltoztatására. Harmadik fél tulajdonjogát figyelembe kell venni. Minden megrendelést elfogadjunk a jelenlegi értékesítési és szállítási feltételeink szerint. A felhasználónak minden esetben az adott termék legfrissebb Termék Adatlapját kell figyelembe vennie, amit kérésre rendelkezésére bocsátunk.

### Sika Hungária Kft.

2051 Biatorbágy  
Rozália Park 5-7.  
Tel: +36 1 371 2020  
Fax: +36 1 371 2022  
info@hu.sika.com  
<https://hun.sika.com>



### TERMÉK ADATLAP

Sikaplan® WP Protection Sheet-20 HE  
Október 2024, Version 02.01  
020720102000000003