

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT

a 275/2013. (VII.16.) Korm. rendelet 7. pont 10. § és 5. pont 5. § (4) szerint

SikaCeram®-690 Elite

1	A terméktípus egyedi azonosító kódja:	Sika®
2	Típus-, tétel- vagy sorozatszám, vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását a 11. cikk (4) bekezdésében előírtaknak megfelelően	SikaCeram®-690 Elite, a gyártási számot lásd a szállítólevélen
3	Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése(i) az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban:	A SikaCeram®-690 Elite cementbázisú fugázóhabarcs padlóra és falra, 1-10 mm szélességű hézagokhoz. Különösen alkalmas teljesen üvegesített burkolólapok, üvegkerámia lapok és elszíneződésre érzékeny természetes kőlapok fugázásához. A SikaCeram®-690 Elite fokozottan színtartó, kopásálló és nagyon jól tapad a hézag széleihez. Bel- és kültéri használatra.
4	Gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe a 305/2011/EU rendelet, 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően:	Sika Deutschland GmbH Kornwestheimer Str. 103-107. 70439 Stuttgart Németország
5	Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe, akinek a megbízása körébe a 305/2011/EU rendelet, 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak:	Sika Hungária Kft. H-2051 Biatorbágy Rozália Park 5-7. Magyarország
6	Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelése és ellenőrzésére szolgáló, a 305/2011/EU rendelet, V. mellékletben szereplők szerinti rendszer(ek):	4 rendszer szerint

7	Harmonizált szabványok (hEN), illetve európai műszaki értékelés (korábban ETA) által nem szabályozott építési termékre vonatkozó képviselői (forgalmazói) nyilatkozat	Gyártó A gyártó folyamatosan végzi az üzemi gyártásellenőrzést (ÜGYE). 275/2013. (VII.16.) Korm. rendelet 5. pont 5. § (4).
---	--	---

8 NYILATKOZAT SZERINTI TELJESÍTMÉNY (A TERMÉK ADATLAPPAL ÖSSZHANGBAN)

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Vizsgálati mód / szabvány
Alapanyag	Polimerrel módosított, portlandcement bázisú, válogatott, finom szemcsésű kvarchomokkal, vízvisszatartó adalékszerrel és más speciális adalékkal	
Megjelenés / Szín	Finom por	
Kopásállóság	$\leq 1000 \text{ mm}^3$	MSZ EN 12808-2
Nyomószilárdság	Száraz tárolás után $\geq 15 \text{ MPa}$ Fagyás/olvasztás ciklus után $\geq 15 \text{ MPa}$	
Hajlítószilárdság	Száraz tárolás után $\geq 2,5 \text{ MPa}$ Fagyás/olvasztás ciklus után $\geq 2,5 \text{ MPa}$	MSZ EN 12808-3
Zsugorodás	$\leq 3 \text{ mm/m}$	MSZ EN 12808-4
Csatlakozás szélesség	1 - 10 mm Természetes-/műkö lapok esetén: 1 - 5 mm	
Vízfel szívás	30 perc után $\leq 2 \text{ g}$ 240 perc után $\leq 5 \text{ g}$	MSZ EN 12808-5

- 9 Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 8. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek. E teljesítmény nyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó nevében eljáró, 5. pontban meghatározott képviselő (forgalmazó) a felelős.
A gyártó nevében és képviselő (forgalmazó) részéről aláíró személy:

Biatorbágy, 2025.03.18.

Boros Mihály
üzletigvezető



Berecz András
ügyvezető igazgató



A 305/2011/EU rend. 6. cikk (5) bekezdés szerint, a 1907/2006 (REACH) II. függeléknek megfelelően, ehhez a teljesítmény nyilatkozathoz tartozik a termék biztonsági adatlapja.

Sika Hungária Kft.
H-2051 Biatorbágy
Rozália park 5-7.
Tel.: +36 1 371 2020
info@hu.sika.com
www.sika.hu

Teljesítmény nyilatkozat
SikaCeram®-690 Elite

2025.03.18.

Teljesítmény nyilatkozat
SikaCeram®-690 Elite

2025.03.18.

3/3

BUILDING TRUST

