

TERMÉK ADATLAP

SikaRoof® Walkway FPO YB

Járósáv és védőlemez

TERMÉKLEÍRÁS

A SikaRoof® Walkway FPO YB rugalmas poliolefin szálak (FPO) keverékéből készült járósáv / védőlemez, mely UV-stabilizátorokat és égésgátló adalékot tartalmaz.

FELHASZNÁLÁS

A SikaRoof® Walkway FPO YB alkalmazható védőlemezként a Sarnafil® T/AT, illetve Sikaplan® T leterhelő réteg nélküli tetőszigetelő lemezekre, mely a tető karbantartása során járósávként szolgál.

JELLEMZŐK / ELŐNYÖK

- Kiváló csúszásgátló képesség a dombornyomott felületének köszönhetően
- Innovatív, sárga színű biztonsági szegély
- Beépítése egyszerű és biztonságos

TERMÉKINFORMÁCIÓ

Alapanyag	Polipropilén (PP) bázisú, rugalmas poliolefin (FPO)	
Csomagolás	Csomagolási egységekről tájékozódjon az aktuális árjegyzékből.	
Szín	Felső felület	Szürke
	Szegély mindkét oldalon	Sárga (kb. 80 mm széles)
Eltarthatóság	Eredeti, bontatlan, sértetlen csomagolásban, gyártási időtől számítva 5 évig eltartható.	
Tárolási feltételek	A tekercseket +5°C és +35°C közötti hőmérsékleten, közvetlen napfénytől, esőtől, hótól védve tárolja. Szállítás és tárolás közben ne halmozza egymásra a raklapokat és ne helyezze más anyag raklapja alá.	
Felső felület	Lencse alakú dombornyomással kialakított felület	
Hosszúság	15,00 m (-0 / +0,1 m)	(MSZ EN 1848-2)
Szélesség	0,76 m (-5 / +5 mm)	(MSZ EN 1848-2)
Vastagság	4,5 mm dombornyomással együtt (-0,2 / +0,2 mm)	(MSZ EN 1849-2)
Egységnyi hosszra eső tömeg	2,25 kg/lm (-5 / +5%)	(MSZ EN 1849-2)

TERMÉK ADATLAP

SikaRoof® Walkway FPO YB

Szeptember 2026, Version 01.01

020945032150245298

MŰSZAKI INFORMÁCIÓK

Szakadási nyúlás	≥ 300%	(MSZ EN 12311-2)
Mérettartás	≤ 1,0%	(MSZ EN 1107-2)
Tűzzel szembeni viselkedés	E osztály	(MSZ EN ISO 11925-2; MSZ EN 13501-1)
Megcsúszási ellenállás	Csúszásveszély szerinti besorolás	Legkisebb PTV-érték (MSZ EN 16165, C melléklet)
	Alacsony	54 (száraz)
	Alacsony	45 (vizes)

FELHASZNÁLÁSI INFORMÁCIÓK

Termék hőmérséklete	≥ 10°C
Levegő környezeti hőmérséklete	≥ 10°C
Alapfelület hőmérséklete	≥ 5°C
Összeférhetőség	Kompatibilis a PP bázisú Sarnafil® T/AT és Sikaplan® T szigetelőlemezekkel.

RENDSZER INFORMÁCIÓ

Rendszer felépítése	Kiegészítő termékek: - Sarnafil® T Prep hegesztési varratelőkészítő - Sarnafil® T Clean tisztítófolyadék
---------------------	--

TERMÉKADATOK ALAPJA

Ebben a Termék Adatlapban közölt műszaki adatok laboratóriumi vizsgálatok eredményein alapulnak. Az aktuális mérési eredmény az eltérő körülmények miatt ettől kissé eltérhet.

KORLÁTOZÁSOK

Nem alkalmazható elsődleges tetőszigetelő lemezként.

ÖKOLÓGIA, EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG

Ez a termék az 1907/2006/EK (REACH) rendelet 3. cikke szerinti termék. Nem tartalmaz olyan anyagokat, amelyek a szokásos vagy észszerű felhasználási feltételek mellett az árucikkből kiválnának. Ennek a terméknek a forgalomba hozatalához, szállításához vagy felhasználásához ugyanennek a rendeletnek a 31. cikke szerint biztonsági adatlap nem szükséges. Ez a Termék Adatlap a termék biztonságos használatához elegendő információt tartalmaz. Jelenlegi ismereteink szerint ez a termék nem tartalmaz a REACH rendelet XIV. mellékletében felsorolt SVHC (Substances of Very High Concern - Különös aggodalomra okot adó anyagok) anyagokat és nem tartalmaz az European Chemicals Agency (Európai Vegyianyag Ügynökség) által közzétett lista szerinti anyagokat 0,1 tömegszázaléknál (w/w) nagyobb mennyiségben.

FELHASZNÁLÁSI TUDNIVALÓK

ALAPFELÜLET ELŐKÉSZÍTÉS

A meglévő tetőszigetelő lemez felülete legyen tiszta és száraz.

FELHASZNÁLÁS

A termék beépítését kizárólag a Sika® által képzett és engedélyezett, hasonló területen tapasztalattal rendelkező szakkivitelező végezheti. Gurítsa ki a SikaRoof® Walkway FPO YB tekercset, vágja le a kívánt hosszban (legfeljebb 7,5 m), majd hagyja kisimulni, míg a helyére illeszti. Az egyes szakaszok között hagyjon kb. 2 cm-es rést a víz elvezetéséhez. A termék közvetlenül a Sarnafil® T/AT, illetve Sikaplan® T tetőszigetelő lemezre hegeszthető forró levegővel.

HELYI KORLÁTOZÁSOK

Kérjük vegye figyelembe, hogy az egyedi helyi szabályozások miatt a termék adatlapban szereplő információk és a termék ajánlott felhasználási módjai országonként eltérőek lehetnek. A tényleges termék adatokra és a felhasználásra vonatkozóan kérjük olvasa el a vonatkozó Termék Adatlapot.

TERMÉK ADATLAP

SikaRoof® Walkway FPO YB
Szeptember 2026, Version 01.01
020945032150245298

JOGI TUDNIVALÓK

A Sika termékek alkalmazásához és végfelhasználásához kapcsolódó információkat és különösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg rendelkezésre álló ismeretei és tapasztalatai alapján arra az esetre, amennyiben a terméket a Sika ajánlásának megfelelően tárolják, kezelik és használják. Ezen információkból, bármilyen írásos javaslatunkból, illetve más tanácsunkból az anyagban, az alapfelületben és a helyszíni körülményekben lévő különbségek miatt semmilyen az értékesítésre vagy adott célra való megfelelésre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból eredő kötelezettség nem származtatható. A termék felhasználójának ellenőriznie kell a terméknek az adott felhasználási módnak és célnak való megfelelést. A Sika fenntartja a jogot a termékek tulajdonságainak megváltoztatására. Harmadik fél tulajdonjogát figyelembe kell venni. Minden megrendelést elfogadjunk a jelenlegi értékesítési és szállítási feltételeink szerint. A felhasználónak minden esetben az adott termék legfrissebb Termék Adatlapját kell figyelembe vennie, amit kérésre rendelkezésére bocsátunk.

Sika Hungária Kft.

2051 Biatorbágy
Rozália Park 5-7.
Tel: +36 1 371 2020
Fax: +36 1 371 2022
info@hu.sika.com
<https://hun.sika.com>



TERMÉK ADATLAP

SikaRoof® Walkway FPO YB
Szeptember 2026, Version 01.01
020945032150245298

SikaRoofWalkwayFPOYB-hu-HU-(09-2026)-1-1.pdf

