

Sikaflex®-11 FC Purform

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT No. 24469744

| | | |
|----|--|---|
| 1 | A TERMÉKTÍPUS EGYEDI AZONOSÍTÓ KÓDJA: | 24469744 |
| 2 | RENDELTETÉS: | MSZ EN 15651-3:2012 Tömítőanyagok nem szerkezeti hézagokhoz egészségügyi területen S |
| 3 | GYÁRTÓ: | Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich |
| 4 | MEGHATALMAZOTT KÉPVISELŐ: | Sika Hungária Kft. Rozália Park 5-7. H-2051 Biatorbágy Magyarország |
| 5 | TANÚSÍTÁSI RENDSZER: | 3 rendszer |
| 6a | HARMONIZÁLT SZABVÁNY: | MSZ EN 15651-3:2012 |
| | Bejelentett szerv/ek: | 1213 |

7 NYILATKOZAT SZERINTI TELJESÍTMÉNY

| Alapvető tulajdonságok | Teljesítmény | Vizsgálati szabvány | Harmonizált Műszaki Előírások |
|---|-----------------------------|---------------------|-------------------------------|
| Tűzállósági osztály | E osztály | 3 rendszer | |
| Környezetre és egészségre veszélyes vegyi anyagok kibocsátása | NPD | 3 rendszer | |
| Vízzárság és légzárság | | | MSZ EN 15651-3:2012 |
| Megfolyási ellenállás | ≤ 3 mm | 3 rendszer | |
| Térfogatvesztés | ≤ 20 % | 3 rendszer | |
| Húzási tulajdonságok (pl. nyúlás) | Nincs hiba 60%-os nyúlásnál | 3 rendszer | |
| Mikrobiológiai fejlődés | 3 | 3 rendszer | |
| Tartósság | Megfelel | 3 rendszer | |

8 MEGFELELŐ MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ ÉS/VAGY EGYÉNI MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ

A fent megnevezett termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. Jelen teljesítmény nyilatkozat a 305/2011 számú EU szabályozás szerint lett kiállítva, a fent megnevezett gyártó kizárólagos felelőssége mellett.

A gyártó részéről aláírta:

Név: Tomasz Gutowski
Beosztás: Vállalati Szabványosítás és Engedélyezés
Varsó, 2021. március 10.

Név: Tatiana Ageyeva
Beosztás: Szabványosítás és Engedélyezés
Varsó, 2021. március 10.



Tájékoztató vége a 305/2011 számú EU szabályozás szerint

Teljesítmény Nyilatkozat

Sikaflex®-11 FC Purform
24469744
2021.03 , ver. 1
1003, 1009



20

Sika Services AG, Zürich, Svájc

TNY száma 24469744

MSZ EN 15651-3:2012

Bejelentett szerv 1213

Tömítőanyagok nem szerkezeti hézagokhoz egészségügyi területen S

| | |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| Tűzállósági osztály | E osztály |
| Vízzáróság és légzáróság | |
| Megfolyási ellenállás | ≤ 3 mm |
| Térfogatvesztés | ≤ 20 % |
| Húzási tulajdonságok (pl. nyúlás) | Nincs hiba 60%-os nyúlásnál |
| Mikrobiológiai fejlődés | 3 |
| Tartósság | Megfelel |

<http://dop.sika.com>

ÖKOLÓGIA, EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG (REACH)

A termék használata előtt kérjük olvassa el az aktuális, vonatkozó biztonsági adatlapot. A biztonsági adatlap tartalmazza a fizikai, ökológiai, toxikológiai és biztonságtechnikai adatokat, valamint tájékoztatást nyújt a vegyi anyagok biztonságos kezelésére, tárolására és ártalmatlanítására vonatkozóan.

JOGI TUDNIVALÓK

A Sika termékek alkalmazásához és végfelhasználásához kapcsolódó információkat és különösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg rendelkezésre álló ismeretei és tapasztalatai alapján arra az esetre, amennyiben a terméket a Sika ajánlásainak megfelelően tárolják, kezelik és használják. Ezen információkból, bármilyen írásos javaslatunkból, illetve más tanácsunkból az anyagban, az alapfelületben és a helyszíni körülményekben lévő különbségek miatt semmilyen az értékesítésre vagy adott célra való megfelelésre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból eredő kötelezettség nem származtatható. A termék felhasználójának ellenőriznie kell a terméknek az adott felhasználási módnak és célnak való megfelelését. A Sika fenntartja a jogot a termékek tulajdonságainak megváltoztatására. Harmadik fél tulajdonjogát figyelembe kell venni. Minden megrendelést elfogadunk a jelenlegi értékesítési és szállítási feltételeink szerint. A felhasználónak minden esetben az adott termék legfrissebb Termék Adatlapját kell figyelembe vennie, amit kérésre rendelkezésére bocsátunk.

Teljesítmény Nyilatkozat

Sikaflex®-11 FC Purform
24469744
2021.03 , ver. 1
1003, 1009

Sika Hungária Kft.
Rozália Park 5-7.
2051 Batorbágy
Magyarország
www.sika.hu

Teljesítmény Nyilatkozat

Sikaflex®-11 FC Purform
24469744
2021.03 , ver. 1
1003, 1009

