

Sika Marine Teakfa Fedélzetápoló Rendszer

A Sika Marine Teakfa Fedélzetápoló Rendszer megóvja és ápolja az új és időjárásnak kitett teakfát, valamint az összes vízvonal felett alkalmazott fát. A Sika® Teakfa Fedélzetápoló Rendszer alkalmazásával megőrizhető a faberendezések sokféleségének szépsége.

A Sika® Teakfa Fedélzetápoló Rendszer összetevői:



Általános alkalmazási tanácsok:

- A munkához használjon gumikesztyűt és védőszemüveget
- Felnyitás előtt a flakont jól fel kell rázni
- Zárt térben gondoskodjon jó szellőztetésről
- Alkalmazás előtt összeférhetőségi teszt elvégzése ajánlott
- Használati utasítást gondosan olvassa el

A Sika Marine Teakfa Fedélzetápoló Rendszer együtt alkalmazható a Sikaflex®-290 DC teakfa fedélzettömítő ragasztóval.

További információk elérhetők:

www.sika.com
www.sika.hu

Sika Hungária Kft.
1117 Budapest
Prielle K. u. 6.
Tel: 06 1 371 20 20
Fax: 06 1 371 20 22



Sika® Teak Cleaner

Alkalmazható:

1. Időjárásnak erősen kitett (szürke/fekete) és zöld algás teakfa

Sika® Teak Cleaner közvetlenül használható száraz, igénybevett fán. A terméket hordjuk fel a felületre, használható erősszalú kefe/ecset vagy dörzsszövet.

2-3 percig hagyja a Sika® Teak Cleaner-t aktiválódni, majd ezt követően erőteljesen, a fa szálirányának megfelelően dörzsölje át a mélyreható tisztaságért.

Az alkalmazást követő 15 percen belül a felületet alaposan mossa le tiszta vízzel.

2. Időjárásnak kevésbé kitett teakfa

Tiszta vízzel nedvesítse be a fát, majd ecsettel vagy dörzsszövettel hordja fel Sika® Teak Cleaner-t a szennyeződés eltávolítása érdekében.

Az alkalmazást követő 15 percen belül a felületet alaposan mossa le tiszta vízzel.

Ezután a tisztítási folyamat befejezése képpen alkalmazzon Sika® Teak Brightener-t, hogy kiemelje a fa erezetét, és fényt adjon a fának. Végül használjon Sika® Teak Oil-t, hogy megvédje a tisztított és/vagy fényesített teakfát.

Megjegyzés: Csak a tisztítandó felületen használjunk Sika® Teak Cleaner-t, a nem kívánt foltok elkerülése érdekében a cseppeket, megfolyásokat azonnal el kell távolítani.

Gyermekektől távol tartandó!

További információk elérhetők:

www.sika.com
www.sika.hu

Sika Hungária Kft.
1117 Budapest
Prielle K. u. 6.
Tel: 06 1 371 20 20
Fax: 06 1 371 20 22



Sika® Teak Brightener

Tisztított teakfa kezelésére.

Az eredeti teakfa szín visszaállítása érdekében alkalmazza a Sika® Teak Brightener-t, használjon szivacsot, ecsetet vagy egy darab textilt a fa szálirányával megegyezően.

5 percig hagyja a Sika® Teak Brightener-t aktiválódni, majd az ezt követő 15 percen belül a felületet alaposan mossa le tiszta vízzel.

A teakfa fényének megőrzése érdekében a Sika® Teak Brightener használata után alkalmazzon Sika® Teak Oil-t.

Megjegyzés: A legjobb eredmény érdekében +10°C hőmérséklet felett használja a Sika® Teak Brightener-t.

Tisztítás: Csak a fényesítendő felületen használjunk Sika® Teak Brightener-t, a nem kívánt foltok elkerülése érdekében a cseppeket, megfolyásokat azonnal el kell távolítani.

Gyermekektől távol tartandó!

Sika® Teak Oil

A Sika® Teak Oil természetes olaj, viasz bázisú termék.

A Sika® Teak Oil nem tartalmaz sem, csíraölő sem tartósító anyagot. Száradása közben emberre, állatra, növényre nincs káros élettani hatással.

A Sika® Teak Oil helyreállítja a fa mintázatát és megőrzi a teakfa rugalmasságát. Alkalmazását követően a felület ellenálló lesz vízzel, sörrel, borral, kólával, kávéval, tejjel, teával, gyümölcslevekkel és hasonlóakkal szemben. A kezelt felületek könnyen tisztíthatóvá, csúszásmentessé, UV-állóvá válnak.

- Sika® Teak Oil mélyen behatol a teakfába, hogy megfelelő védelmet adjon az UV sugárzással és a kemény időjárási viszonyokkal szemben
- Sika® Teak Oil kiemeli a fa természetes erezettségét és a teakfa színeit
- Sika® Teak Oil gyorsan szárad, használata rendkívül egyszerű

További információk elérhetők:

www.sika.com
www.sika.hu

Sika Hungária Kft.
1117 Budapest
Prielle K. u. 6.
Tel: 06 1 371 20 20
Fax: 06 1 371 20 22



Használati utasítás

A teakfa felületének fagymentesnek, tisztának és száraznak kell lennie. Az öreg, porózus, időjárásnak rendkívül kitett, zöld alga által károsított felületeket tisztítsa Sika® Teak Cleaner-rel és kezelje Sika® Teak Brightener-rel.

A felrázott és használatra kész Sika® Teak Oil felviteléhez használjon ecsetet, foszlásmentes pamutszövetet vagy szivacsot. A felhordás fa szálirányával megegyezően vékony és egyenletes rétegben történjen, hogy maximalizálja a teakfába való beszívódást. Mielőtt letörölné a felesleges olajat néhány percig engedje beszívódni a teakfa pórusaiba. A részlegesen száraz és porózus fának szüksége lehet még egyszeri alkalmazásra.

A Sika® Teak Oil újbóli alkalmazása akkor ajánlott, mikor az időjárás hatásának első jelei megjelennek.

Száradási idő: 6 óra múlva kéz érintésére már nem ragad (kézszáraz). A teljes száradásig (12 óra) a felületen járni nem szabad.

Kiadósság: 1000 ml kb. 15 m²-re elegendő.

Tisztítás: Szerelvényeket takarja le, csak az ápolandó felületen használjunk Sika® Teak Oil-t, a nem kívánt foltok elkerülése érdekében a cseppeket, megfolyásokat azonnal el kell távolítani.

Tipp: Selyemfényű felületet nyerhet pamutszövettel való fényezéssel.

Gyermekektől távol tartandó!

Megjegyzés: Minden általunk forgalmazott termékre vonatkoznak az aktuális Általános Feltételeink és Értékesítési Kondícióink. Kérésére felvilágosítást adunk termékeinkről, valamint rendelkezésére bocsátjuk a termék Biztonsági Adatlapját, Műszaki Adatlapját.

További információk elérhetők:

www.sika.com
www.sika.hu

Sika Hungária Kft.
1117 Budapest
Prielle K. u. 6.
Tel: 06 1 371 20 20
Fax: 06 1 371 20 22

