

Termék Adatlap
Kiadás dátuma: 08/2009
Verziószám: 04
Sika® Schalöl

Sika® Schalöl

Zsaluolaj

Termékleírás A Sika® Schalöl egy ásványi olaj bázisú, oldószermentes formaleválasztó fa-, fém- és műanyag zsaluzatokra.

Alkalmazási terület A Sika® Schalöl formaleválasztó fizikai úton fejt ki hatását nedvszívó és nem nedvszívó zsaluzatokra alkalmazható. Kifogástalan látszóbeton és előregyártott beton felületet eredményez.

Termékelőnyök A Sika® Schalöl formaleválasztó az alábbi tulajdonságokkal rendelkezik:

- Nagyon jó formaleválasztó hatás
- Gazdaságos felhasználás
- Tiszta, gyors és könnyű kiszaluzást tesz lehetővé
- A zsaluzatra tapadó betonmaradványok kefével könnyen eltávolíthatók
- Védi a fazsaluzatot a kilúgozódástól
- Ismételt felhordással impregnálja a fazsaluzatot
- Nem tartalmaz paraffint, kenőolajat és hagyományos zsaluolajat, így nincs foltképződés
- Kiszáradt állapotban időjárásálló
- Vibrálással szemben érzéketlen

Termékadatok

Szín és halmazállapot Sárga, olajos folyadék

Kiszerezés 27 literes kanna, 200 literes hordó, igény esetén konténer

Tárolás

Tárolási feltételek / eltarthatóság Felbontatlan, eredeti csomagolásban legalább 24 hónapig eltartható. Közvetlen napfénytől óvjuk.

Műszaki adatok

Sűrűség Kb. 0,87 kg/dm³

Viszkozitás 70 mPas

Rendszer információ

Kiadósság A Sika® Schalöl formaleválasztóból 1 liter elegendő:
Kb. 22 m² fa zsaluzatra
Kb. 50 m² fém és műanyag zsaluzatra



Felhasználási utasítás

Felhasználási eljárás / eszközök

A Sika® Schalöl-t hígítatlanul hordjuk fel a tiszta, száraz zsaluzatra ecset, henger, rongy vagy szóróberendezés segítségével. Egyenletesen vékonyan, egységesen felhordott filmréteg hibátlan betonfelületet eredményez.

Az előírt adagolási mennyiséget ne lépjük túl, mivel az jelentős formaleválasztó hatás csökkenéshez vezet.

A frissen felhordott filmréteget a felhordást követő egy órában esőtől védjük.

A már használt zsaluzatot az ismételt felhordás előtt a zsaluolajtól meg kell tisztítani. Felhasználás előtt az alkalmazó saját vizsgálata szükséges.

Biztonsági előírások

Fontos biztonsági tudnivalók

Termékeinkkel végzett munka esetén a fontosabb fizikai, biztonságtechnikai, toxikológiai és ökológiai adatokat a termékekre vonatkozó biztonsági adatlapokban meg lehet találni. A veszélyes anyagokra vonatkozó rendelkezéseket be kell tartani.

Jogi tudnivalók

A Sika termékek alkalmazásához és végfelhasználásához kapcsolódó információkat és különösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg rendelkezésre álló ismeretei és tapasztalatai alapján arra az esetre, amennyiben a terméket a szokásos körülmények között kezelik, használják, tárolják. Ezen információkból, bármilyen írásos javaslatunkból, illetve más tanácsunkból a helyszíni körülményekben lévő különbségek természete miatt semmilyen az értékesítésre vagy adott célra való megfelelésre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból eredő kötelezettség nem származtatható. Harmadik fél tulajdonjogát figyelembe kell venni. Minden megrendelést elfogadunk a jelenlegi értékesítési és szállítási feltételek szerint. A felhasználónak minden esetben az adott termék legfrissebb Termék Adatlapját kell figyelembe vennie, amit szívesen rendelkezésére bocsátunk.

Ebben a Termék Adatlapban közölt adatok megfelelnek a nyomdába adás időpontjában rendelkezésre állóknak. Amennyiben eltérés mutatkozik a műszaki adatlapon szereplő, valamint a szállítmány címkéjén lévő adatok között, úgy minden ilyen esetben a címkén szereplő adatok a mértékadóak. Ilyen és hasonló kérdéses esetekben kérjük, érdeklődjének vevőszolgálatunknál. A kivitelezési és bedolgozási utasítást kérjük pontosan betartani, mivel az anyagra vonatkozó minőségi garanciánk csak az előírás szerinti felhordás, bedolgozás, felhasználás esetén érvényes.

Sika Hungária Kft.

1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 6.

Tel.: +36 1 371-2020

Fax: +36 1 371-2022

info@hu.sika.com

www.sika.hu

MINŐSÉGÜGYI RENDSZERÜNK

önkéntesen tanúsítva
rendszeres felügyelettel
ISO 9002 szerint



KÖRNYEZETIRÁNYÍTÁSI RENDSZERÜNK

önkéntesen tanúsítva
rendszeres felügyelettel
ISO 14001 szerint

