

TERMÉK ADATLAP

Dörr-Titanol® VS

Oldószer tartalmú, alacsony viszkozitású bitumenes alapozó bevonat hídszigeteléshez

TERMÉKLEÍRÁS

A Dörr-Titanol® VS oldószer tartalmú, alacsony viszkozitású bitumenes alapozó, mellyel növelhető a hídszigetelésnél alkalmazott bitumenes vízszigetelő lemezek tapadása valamennyi ásványi és nedvszívó alapfelülethez (pl. beton, cementes felületek), az RVS 08.07.03. szabványnak megfelelően.

FELHASZNÁLÁS

Bitumenes alapozó kültéri használatra

- Tapadóhíd bitumenes hídszigetelő lemezek ásványi és nedvszívó alapfelületekhez való tapadásának növelésére

JELLEMZŐK / ELŐNYÖK

- Jó tapadás
- Külsős intézet által bevizsgált és ellenőrzött
- Nem igényel fagymentes tárolást
- Kenhető és szórható
- Kémiai szempontból jól tolerálható

ENGEDÉLYEK / SZABVÁNYOK

Hídszigetelő anyagok vizsgálati jelentése az RVS 15.03.12 szerint - Anyagvizsgáló Intézet, Graz-i Műszaki Egyetem
Hídszigetelés - rendszer jóváhagyás - FSV (Kutató Szövetség, Út-Vasút-Közlekedés)

TERMÉKINFORMÁCIÓ

Alapanyag	Bitumen tartalom ≥ 60 tömeg% Lakkbenzin
Csomagolás	▪ 25 literes fémvödör
Szín	Fekete
Eltarthatóság	korlátlan ideig Megfelelő tárolás esetén a műszaki tulajdonságok 24 hónapig garantálhatók.
Tárolási feltételek	Eredeti, bontatlan, sértetlen tartályban, száraz, hőmérséklet ingadozástól védett helyen legalább 2 évig eltartható.
Sűrűség	Kb. $0,9 \text{ kg/dm}^3$
Viszkozitás	Kifolyási idő $\leq 10 \text{ mp}$ (MSZ EN 12846)

MŰSZAKI INFORMÁCIÓK

Behatolási mélység	visszanyert bitumen esetén $\leq 30 \text{ [1/10 mm]}$ (MSZ EN 1426)
--------------------	--

FELHASZNÁLÁSI INFORMÁCIÓK

Anyagfelhasználás	0,2 - 0,3 l/m ²
Levegő környezeti hőmérséklete	Feldolgozás közben a minimális hőmérséklet +5°C legyen.
Alapfelület hőmérséklete	Feldolgozás közben a minimális hőmérséklet +5°C legyen.
Alapfelületek	Ne dolgozza fel nedves felületre.
Száradási idő	Kb. 3 óra Ez az adat +20°C feletti hőmérsékletre vonatkozik. Függ a hőmérséklettől, az alapfelület környezeti feltételeitől és a feldolgozott alapozó mennyiségétől.

TERMÉKADATOK ALAPJA

Ebben a Termék Adatlapban közölt műszaki adatok laboratóriumi vizsgálatok eredményein alapulnak. Az aktuális mérési eredmény az eltérő körülmények miatt ettől kissé eltérhet.

ÖKOLÓGIA, EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG

1907/2006/EK - REACH RENDELET

A termék használata előtt kérjük olvassa el az aktuális, vonatkozó biztonsági adatlapot. A biztonsági adatlap tartalmazza a fizikai, ökológiai, toxikológiai és biztonságtechnikai adatokat, valamint tájékoztatást nyújt a vegyi anyagok biztonságos kezelésére, tárolására és ártalmatlanítására vonatkozóan.

FELHASZNÁLÁSI TUDNIVALÓK

Alapfelület minősége:

Az alapfelület legyen egyenletes, sima, száraz, szilárd, tiszta, éles, kiálló részekről, zsírtól, olajtól, portól és gyengén tapadó részekről mentes.

Alapfelület előkészítése:

A kívánt alapfelület minőség eléréséhez az előkészítés során használja a megfelelő eszközöket.

Feldolgozás:

Szigorúan tartsa be az alkalmazástechnikai útmutatóban, a felhasználási kézikönyvben és a munkaelőírásban meghatározott feldolgozási eljárás lépéseit, melyeket mindig az aktuális helyszíni feltételekhez kell igazítani. Minden kapcsolódó, a feldolgozásra vonatkozó szabványt és előírást be kell tartani.

HELYI KORLÁTOZÁSOK

Kérjük vegye figyelembe, hogy az egyedi helyi szabályozások miatt a termék adatlapban szereplő információk és a termék ajánlott felhasználási módjai országonként eltérőek lehetnek. A tényleges termék adatokra és a felhasználásra vonatkozóan kérjük olvassa el a vonatkozó Termék Adatlapot.

JOGI TUDNIVALÓK

A Sika termékek alkalmazásához és végfelhasználásához kapcsolódó információkat és különösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg rendelkezésre álló ismeretei és tapasztalatai alapján arra az esetre, amennyiben a terméket a Sika ajánlásának megfelelően tárolják, kezelik és használják. Ezen információkból, bármilyen írásos javaslatunkból, illetve más tanácsunkból az anyagban, az alapfelületben és a helyszíni körülményekben lévő különbségek miatt semmilyen az értékesítésre vagy adott célra való megfelelésre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból eredő kötelezettség nem származtatható. A termék felhasználójának ellenőriznie kell a terméknek az adott felhasználási módnak és célnak való megfelelését. A Sika fenntartja a jogot a termékek tulajdonságainak megváltoztatására. Harmadik fél tulajdonjogát figyelembe kell venni. Minden megrendelést elfogadjunk a jelenlegi értékesítési és szállítási feltételeink szerint. A felhasználónak minden esetben az adott termék legfrissebb Termék Adatlapját kell figyelembe vennie, amit kérésre rendelkezésére bocsátunk.

Sika Hungária Kft.

2051 Biatorbágy

Rozália Park 5-7.

Tel: +36 1 371 2020

Fax: +36 1 371 2022

info@hu.sika.com

<https://hun.sika.com>



TERMÉK ADATLAP

Dörr-Titanol® VS

November 2025, Version 04.01

020706301000000123

Dörr-TitanolVS-hu-HU-(11-2025)-4-1.pdf