

Sikafloor®-316

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT

No. 76890974

1	A TERMÉKTÍPUS EGYEDI AZONOSÍTÓ KÓDJA:	76890974
2	RENDELTETÉS:	Felületvédő termékek - Bevonat Behatolással szembeni védelem (1.3) Nedvességszabályozás (2.2) Fizikai ellenálló képesség (5.1) Vegyi ellenálló képesség (6.1) Ellenállás növelése (8.2)
3	GYÁRTÓ:	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich Svájc
4	MEGHATALMAZOTT KÉPVISELŐ:	Sika Hungária Kft. Rozália Park 5-7. H-2051 Biatorbágy Magyarország
5	TANÚSÍTÁSI RENDSZER:	MSZ EN 1504-2: 2+ rendszer (épületek és mélyépítési munkák esetén) MSZ EN 1504-2: 3 rendszer (tűzzel szembeni viselkedésre vonatkozó rendelkezések hatálya alá tartozó felhasználás esetén)
6a	HARMONIZÁLT SZABVÁNY:	MSZ EN 1504-2:2004
	Bejelentett szerv/ek:	0921, 1378

Teljesítmény Nyilatkozat

Sikafloor®-316

76890974

2020.04.05., ver. 1

1008

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Vizsgálati szabvány	Harmonizált Műszaki Előírások
Lineáris zsugorodás	NPD	2+ rendszer	MSZ EN 1504-2:2004
Nyomószilárdság	NPD	2+ rendszer	
Hőtágulási együttható	NPD	2+ rendszer	
Kopásállóság (Taber vizsgálat) ¹⁾	tömegvesztesség < 3000 mg	2+ rendszer	
Rácsvágás	NPD	2+ rendszer	
Szén-dioxid áteresztő képesség	$s_d > 50 \text{ m}$	2+ rendszer	
Páraáteresztő képesség	III. osztály	2+ rendszer	
Kapilláris abszorpció és vízáteresztő képesség	$w < 0,1 \text{ kg}/(\text{m}^2 \times \text{h}^{0,5})$	2+ rendszer	
Hőállóság	NPD	2+ rendszer	
Hőlékésállóság	NPD	2+ rendszer	
Vegyí anyagokkal szembeni ellenálló képesség	NPD	2+ rendszer	
Erős vegyi hatással szembeni ellenálló képesség ²⁾	I. osztály	2+ rendszer	
Repedésáthidaló képesség	NPD	2+ rendszer	
Ütésállóság	II. osztály	2+ rendszer	
Tapadószilárdság vizsgálata leszakítással	$\geq 2,0 (1,5)^3 \text{ N/mm}^2$	2+ rendszer	
Tűzállósági osztály	B _{fi}	3 rendszer	
Csúszási ellenállás	NPD	2+ rendszer	
Mesterséges időjárásállóság	NPD	2+ rendszer	
Antisztatikus viselkedés	NPD	2+ rendszer	
Tapadás nedves betonra	NPD	2+ rendszer	
Veszélyes anyagok kibocsátása	NPD	2+ rendszer	

¹⁾ Az MSZ EN 13813 szabvány követelményeit is teljesítenie kell.

²⁾ Kérjük, olvassa el a Sikafloor Vegyi ellenállósági táblázatot


³⁾ A zárójelben szereplő érték az elfogadható legalacsonyabb mérési érték.

8 MEGFELELŐ MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ ÉS/VAGY EGYÉNI MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ

A fent megnevezett termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. Jelen teljesítmény nyilatkozat a 305/2011 számú EU szabályozás szerint lett kiállítva, a fent megnevezett gyártó kizárólagos felelőssége mellett.

A gyártó részéről aláírta:

Név: Jochen Grötzing
Beosztás: Kutatás és
Fejlesztés
Stuttgart, 2020.04.05.



Név: Dr. Stefan Kühner
Beosztás: Marketing
Stuttgart, 2020.04.05.



Név: Dr. Heinz Ehardt
Beosztás: Minőségellenőrzés
Stuttgart, 2020.04.05.



Tájékoztató vége a 305/2011 számú EU szabályozás szerint

KAPCSOLÓDÓ TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT

Termék neve	Harmonizált szabvány	TNy száma
Sikafloor®-316	MSZ EN 13813:2002	41571124

Teljesítmény Nyilatkozat

Sikafloor®-316

76890974

2020.04.05., ver. 1

1008



13

MSZ EN 1504-2:2004

TNY száma: 76890974

Sika Services AG, Zürich, Svájc

Bejelentett szerv 0921, 1378

Felületvédő termékek – Bevonat: Behatolással szembeni védelem (1.3), Nedvességszabályozás (2.2), Fizikai ellenálló képesség (5.1), Vegyi ellenálló képesség (6.1), Ellenállás növelése (8.2)

Kopásállóság (Taber vizsgálat)	tömegveszteség < 3000 mg
Szén-dioxid áteresztő képesség	$s_d > 50 \text{ m}$
Páraáteresztő képesség	III. osztály
Kapilláris abszorpció és vízáteresztő képesség	$w < 0,1 \text{ kg}/(\text{m}^2 \times \text{h}^{0,5})$
Erős vegyi hatással szembeni ellenálló képesség	I. osztály
Ütésállóság	II. osztály
Tapadószilárdság vizsgálata leszakítással	$\geq 2,0 (1,5) \text{ N/mm}^2$
Tűzállósági osztály	B _{fl}

<http://dop.sika.com>

ÖKOLÓGIA, EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG (REACH)

A termék használata előtt kérjük olvassa el az aktuális, vonatkozó biztonsági adatlapot. A biztonsági adatlap tartalmazza a fizikai, ökológiai, toxikológiai és biztonságtechnikai adatokat, valamint tájékoztatást nyújt a vegyi anyagok biztonságos kezelésére, tárolására és ártalmatlanítására vonatkozóan.

JOGI TUDNIVALÓK

A Sika termékek alkalmazásához és végfelhasználásához kapcsolódó információkat és különösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg rendelkezésre álló ismeretei és tapasztalatai alapján arra az esetre, amennyiben a terméket a Sika ajánlásainak megfelelően tárolják, kezelik és használják. Ezen információkból, bármilyen írásos javaslatunkból, illetve más tanácsunkból az anyagban, az alapfelületben és a helyszíni körülményekben lévő különbségek miatt semmilyen az értékesítésre vagy adott célra való megfelelésre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból eredő kötelezettség nem származtatható. A termék felhasználójának ellenőriznie kell a terméknek az adott felhasználási módnak és célnak való megfelelését. A Sika fenntartja a jogot a termékek tulajdonságainak megváltoztatására. Harmadik fél tulajdonjogát figyelembe kell venni. Minden megrendelést elfogadunk a jelenlegi értékesítési és szállítási feltételeink szerint. A felhasználónak minden esetben az adott termék legfrissebb Termék Adatlapját kell figyelembe vennie, amit kérésre rendelkezésére bocsátunk.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓÉRT:

Sika Hungária Kft.
Rozália Park 5-7.
2051 Biatorbágy

Telefon +36 1/371 2020
Fax +36 1/371 2022
www.sika.hu

Teljesítmény Nyilatkozat

Sikafloor®-316
76890974
2020.04.05., ver. 1
1008

