

SikaSeal®-195

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT

No. 90378338

1	A TERMÉKTÍPUS EGYEDI AZO- NOSÍTÓ KÓDJA:	90378338
2	RENDELTETÉS:	Tűzvédelmi rendelkezések hatálya alá tartozó felhasználás — Tömítőanyagok épületek nem szerkezeti hézagjaihoz Üvegezés – Tömítőanyagok nem szerkezeti hézagokhoz
3	GYÁRTÓ:	Sika Services AG Tüffenwies 16 8064 Zürich Svájc
4	MEGHATALMAZOTT KÉPVISELŐ	Sika Hungária Kft. Rozália Park 5-7. H-2051 Biatorbágy Magyarország
5	TANÚSÍTÁSI RENDSZER:	3 rendszer (Tűzvédelmi rendelkezések hatálya alá tartozó felhasználás) 3 rendszer (Üvegezés)
6a	HARMONIZÁLT SZABVÁNY:	MSZ EN 15651-2:2017
	Bejelentett szerv/ek:	1213 SKZ - Testing GmbH, Friedrich-Bergius-Ring 22, 97076 Würzburg, Németország

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	AVCP	Harmonizált Műszaki Előírások
Tűzállósági osztály	E osztály	3 rendszer	MSZ EN 15651-2:2017
Környezetre és egészségre veszélyes vegyi anyagok kibocsátása	NPD	3 rendszer	
Térfogatvesztés	≤ 10 %	3 rendszer	
Függőleges megfolyási ellenállás	≤ 3 mm	3 rendszer	
Tapadási/kohéziós tulajdonságok hőnek, víznek és mesterseges fénynek való kitettség után	Nincs hiba	3 rendszer	
Rugalmas visszaalakulás	≥ 60 %, 60%-os nyúlásnál	3 rendszer	
Húzási tulajdonságok (szekáns modulus)	≤ 0,9 MPa	3 rendszer	
Húzási tulajdonságok (tartós húzásnál)	Nincs hiba	3 rendszer	
Tartósság	Megfelel	3 rendszer	

A fent megnevezett termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. Jelen teljesítmény nyilatkozat a 305/2011 számú EU szabályozás szerint lett kiállítva, a fent megnevezett gyártó kizárólagos felelőssége mellett.

A gyártó részéről aláírta:

Név: Tomek Gutowski

Beosztás: Vállalati Terméktanúsítási Vezető

Varsó, 2025.09.03.



Név: Patrycja Młynarska

Beosztás: Adatfeldolgozási Szakember, Vállalati Műszaki Osztály

Varsó, 2025.09.03.



Az építőipari termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról és a 89/106/EGK tanácsi irányelv hatályaon kívül helyezéséről szóló, 2011. március 9-i 305/2011/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben előírt információk vége.

CE	
25	
Sika Services AG, Zürich, Svájc	
90378338	
Tűzállósági osztály	E osztály
Térfogatvesztés	≤ 10 %
Függőleges megfolyási ellenállás	≤ 3 mm
Rugalmas visszaalakulás	≥ 60 %, 60 %-os nyúlásnál
Húzási tulajdonságok (szekáns modulus)	≤ 0,9 MPa
MSZ EN 15651-2:2017	
1213	
Tűzvédelmi rendelkezések hatálya alá tartozó felhasználás — Tömítőanyagok épületek nem szerkezeti hézagjaihoz Üvegezés – Tömítőanyagok nem szerkezeti hézagokhoz	
http://dop.sika.com	

ÖKOLÓGIA, EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG (REACH)

A termék használata előtt kérjük olvassa el az aktuális, vonatkozó biztonsági adatlapot. A biztonsági adatlap tartalmazza a fizikai, ökológiai, toxikológiai és biztonságtechnikai adatokat, valamint tájékoztatást nyújt a vegyi anyagok biztonságos kezelésére, tárolására és ártalmatlanítására vonatkozóan.

JOGI TUDNIVALÓK

A Sika termékek alkalmazásához és végfelhasználásához kapcsolódó információkat és különösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg rendelkezésre álló ismeretei és tapasztalatai alapján arra az esetre, amennyiben a terméket a Sika ajánlásainak megfelelően tárolják, kezelik és használják. Ezen információkból, bármilyen írásos javaslatunkból, illetve más tanácsunkból az anyagban, az alapfelületben és a helyszíni körülményekben lévő különbségek miatt semmilyen az értékesítésre vagy adott célra való megfelelésre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból eredő kötelezettség nem származtatható. A termék felhasználójának ellenőriznie kell a terméknek az adott felhasználási módnak és célnak való megfelelését. A Sika fenntartja a jogot a termékek tulajdonságainak megváltoztatására. Harmadik fél tulajdonjogát figyelembe kell venni. Minden megrendelést elfogadunk a jelenlegi értékesítési és szállítási feltételeink szerint. A felhasználónak minden esetben az adott termék legfrissebb Termék Adatlapját kell figyelembe vennie, amit kérésre rendelkezésére bocsátunk.

Teljesítmény Nyilatkozat

SikaSeal®-195
90378338
2025/09/03 1
1713
3 / 3

