

TERMÉK ADATLAP

SikaShield® Anchor 400

Előregyártott, univerzális csatlakozási pont bitumenes csapadékvíz-szigetelésekhez

TERMÉKLEÍRÁS

A SikaShield® Anchor 400 egy előregyártott kiegészítő termék, mely biztonságos, vízhatlan csatlakozást biztosít a tetőszerkezet vagy tetőfödém és a csapadékvíz-szigetelés között. Az alátétlemeze SBS modifikált bitumenes szigetelőlemez, a zárólemez pedig hibrid bitumenes szigetelőlemez. A felső felülete ásványi granulátummal bevont, mely lehetővé teszi a tartós UV-sugárzásnak való kitettséget, hátoldalán lánghegesztéssel eltávolítható fóliával van ellátva az egyszerű feloldozás érdekében.

FELHASZNÁLÁS

A SikaShield® Anchor 400 alkalmazható:

- Univerzális csatlakozási pontként tetőre szerelt készülékek és berendezések SikaShield® modifikált bitumenes csapadékvíz-szigetelésre való rögzítéséhez.

Megjegyzés:

- A termék használata kizárólag szakmai felhasználók részére ajánlott.

JELLEMZŐK / ELŐNYÖK

- Biztonságos, vízhatlan rögzítést biztosít a tetőfödémre
- A rozsdamentes acél betét M12 belső menettel rendelkezik mindkét oldalon
- Rendkívül ellenálló UV-sugárzással szemben
- Lángolvasztásos hegesztéssel, vagy forró levegővel hegeszthető

TERMÉKINFORMÁCIÓ

Alapanyag	Alumínium konzol. Gumi tömítőgyűrű. SBS és APAO modifikált bitumenes zárólemez, kompozit belső réteg (üvegszálal fátyollal és sodorva-hurkolt poliészterrel erősített). SBS modifikált bitumenes alátétlemeze, nem szőtt, sodorva-hurkolt poliészter szállal erősített.				
Csomagolás	10 db/kartondoboz További csomagolási egységekről tájékozódjon az aktuális árjegyzékből.				
Szín	Sötétszürke				
Megjelenés / Szín	Sötétszürke ásványi granulátum felület, alumínium menet.				
Eltarthatóság	Gyártási időtől számítva 36 hónapig				
Tárolási feltételek	A terméket az eredeti, bontatlan, sértetlen csomagolásában, száraz, közvetlen időjárási hatásoktól és napsugárzástól védett helyen, +5°C és +35°C közötti hőmérsékleten tárolja. Mindig olvassa el a csomagolás címkéjét.				
Méretek	<table><tr><td>Vastagság</td><td>42 mm</td></tr><tr><td>Átmérő</td><td>400 mm</td></tr></table>	Vastagság	42 mm	Átmérő	400 mm
Vastagság	42 mm				
Átmérő	400 mm				

FELHASZNÁLÁSI INFORMÁCIÓK

Levegő környezeti hőmérséklete +5°C és +40°C között

Alapfelület hőmérséklete +5°C és +40°C között

RENDSZER INFORMÁCIÓ

Rendszer felépítése

HŐSZIGETELÉS

A nyomószilárdsága legyen elegendő a csatlakozási pont tartós terhelésének elviseléséhez.

SZIGETELŐLEMEZ

Összes típusú kitett és takart SikaShield® szigetelőlemez.

RÖGZÍTŐELEM

SikaRoof® Anchor Washer 140 alátét

Sarnafast® rögzítőelem, legalább 6,0 mm átmérővel

TERMÉKADATOK ALAPJA

Ebben a Termék Adatlapban közölt műszaki adatok laboratóriumi vizsgálatok eredményein alapulnak. Az aktuális mérési eredmény az eltérő körülmények miatt ettől kissé eltérhet.

ÖKOLÓGIA, EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG

Ez a termék az 1907/2006/EK (REACH) rendelet 3. cikke szerinti termék. Nem tartalmaz olyan anyagokat, amelyek a szokásos vagy észszerű felhasználási feltételek mellett az árucikkből kiválnának. Ennek a terméknek a forgalomba hozatalához, szállításához vagy felhasználásához ugyanennek a rendeletnek a 31. cikke szerint biztonsági adatlap nem szükséges. Ez a Termék Adatlap a termék biztonságos használathoz elegendő információt tartalmaz. Jelenlegi ismereteink szerint ez a termék nem tartalmaz a REACH rendelet XIV. mellékletében felsorolt SVHC (Substances of Very High Concern - Különös aggodalomra okot adó anyagok) anyagokat és nem tartalmaz az European Chemicals Agency (Európai Vegyianyag Ügynökség) által közzétett lista szerinti anyagokat 0,1 tömegszázaléknál (w/w) nagyobb mennyiségben.

FELHASZNÁLÁSI TUDNIVALÓK

FELHASZNÁLÁS

- Szigorúan tartsa be az alkalmazástechnikai útmutatóban, a felhasználási kézikönyvben és a munkaelőírásban meghatározott feldolgozási eljárás lépéseit, melyeket az aktuális helyszíni feltételekhez kell igazítani.
- A beépítést kizárólag a Sika® által képzett és engedélyezett, hasonló területen tapasztalattal rendelkező szakember végezheti.

10°-nál nagyobb lejtésű tető

10°-nál nagyobb lejtésű tetőfelületek esetén a megengedett legnagyobb terhelést egy szakképzett statikusmérnöknek kell meghatározni. SikaRoof® Anchor Washer 140 alátéttel való alkalmazás esetén az alábbi tervezési paraméterek alkalmazandók:

Rögzítőelemek száma

4

Előfeltételek

Az M12 menetes szár rozsdamentes acélból készült a galvanikus korrózió kockázatának elkerülése érdekében. Előzetes kihúzó vizsgálatok elvégzése szükséges a rögzítőelem megfelelő beépítésének ellenőrzéséhez.

1. A beépítés helyén tisztítsa meg a SikaShield® szigetelőlemezt.
2. Megfelelő rögzítőelemekkel rögzítse az alátétet az alapfelülethez.
3. Hevítse fel az alátét körüli területet (max. 400 mm-es átmérőben) a szigetelőlemez ásványi granulátum beszórásának eltávolítása, illetve beágyazása érdekében.
4. Csavarja rá a SikaShield® Anchor 400 karimát a leerősített SikaRoof® Anchor Washer 140 alátétre.
5. Lángolvasztásos hegesztéssel vagy forrólevegővel hegeszse a bitumenes alátétlemezt a csapadékvíz-szigetelő lemezhez.
6. Lángolvasztásos hegesztéssel vagy forrólevegővel hegeszse a bitumenes zárólemezt a csapadékvíz-szigetelő lemezhez.

Megjegyzés: Elektromos forrólevegős hegesztőberendezést (pl. Leister, kézi hegesztő) vagy égőfejet és nyomóhengert használjon a vonatkozó Sika alkalmazástechnikai útmutató szerint.

HELYI KORLÁTOZÁSOK

Kérjük vegye figyelembe, hogy az egyedi helyi szabályozások miatt a termék adatlapban szereplő információk és a termék ajánlott felhasználási módjai országonként eltérőek lehetnek. A tényleges termék adatokra és a felhasználásra vonatkozóan kérjük olvassa el a vonatkozó Termék Adatlapot.

TERMÉK ADATLAP

SikaShield® Anchor 400
Április 2026, Version 01.01
020945139000243764

JOGI TUDNIVALÓK

A Sika termékek alkalmazásához és végfelhasználásához kapcsolódó információkat és különösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg rendelkezésre álló ismeretei és tapasztalatai alapján arra az esetre, amennyiben a terméket a Sika ajánlásainak megfelelően tárolják, kezelik és használják. Ezen információkból, bármilyen írásos javaslatunkból, illetve más tanácsunkból az anyagban, az alapfelületben és a helyszíni körülményekben lévő különbségek miatt semmilyen az értékesítésre vagy adott célra való megfelelésre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból eredő kötelezettség nem származtatható. A termék felhasználójának ellenőriznie kell a terméknek az adott felhasználási módnak és célnak való megfelelését. A Sika fenntartja a jogot a termékek tulajdonságainak megváltoztatására. Harmadik fél tulajdonjogát figyelembe kell venni. Minden megrendelést elfogadjunk a jelenlegi értékesítési és szállítási feltételeink szerint. A felhasználónak minden esetben az adott termék legfrissebb Termék Adatlapját kell figyelembe vennie, amit kérésre rendelkezésére bocsátunk.

Sika Hungária Kft.

2051 Biatorbágy
Rozália Park 5-7.
Tel: +36 1 371 2020
Fax: +36 1 371 2022
info@hu.sika.com
<https://hun.sika.com>



TERMÉK ADATLAP

SikaShield® Anchor 400
Április 2026, Version 01.01
020945139000243764

SikaShieldAnchor400-hu-HU-(04-2026)-1-1.pdf