

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT

a 275/2013. (VII.16.) Korm. rendelet 7. pont 10. § és 5. pont 5. § (4) szerint

Sika® Ucrete® CR 460

- | | | |
|---|---|---|
| 1 | A terméktípus egyedi azonosító kódja: | Sikaflex® |
| 2 | Típus-, tétel- vagy sorozatszám, vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását a 11. cikk (4) bekezdésében előírtaknak megfelelően | Sika® Ucrete® CR 460,
a gyártási számot lásd a szállítólevélen |
| 3 | Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése(i) az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban: | A Sika® Ucrete® CR 460 kétkomponensű, önthető, önterülő, poliuretán hézagtömítő anyag. A terméket a kétkomponensű, átlátszó Sika® Ucrete® P 460 poliuretán alapozóval együtt kell alkalmazni. |
| 4 | Gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe a 305/2011/EU rendelet, 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően: | Sika Deutschland GmbH
Kornwestheimer str. 103-107.
70439 Stuttgart
Németország |
| 5 | Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe, akinek a megbízása körébe a 305/2011/EU rendelet, 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak: | Sika Hungária Kft.
H-2051 Biatorbágy
Rozália Park 5-7.
Magyarország |

6	Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, a 305/2011/EU rendelet, V. mellékletben szereplők szerinti rendszer(ek):	4 rendszer szerint
7	Harmonizált szabványok (hEN), illetve európai műszaki értékelés (korábban ETA) által nem szabályozott építési termékre vonatkozó képviselői (forgalmazói) nyilatkozat	Gyártó A gyártó folyamatosan végzi az üzemi gyártásellenőrzést (ÜGYE). 275/2013. (VII.16.) Korm. rendelet 5. pont 5. § (4).

8 NYILATKOZAT SZERINTI TELJESÍTMÉNY (A TERMÉK ADATLAPPAL ÖSSZHANGBAN)

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Vizsgálati mód / szabvány
Alapanyag	poliuretán	
Sűrűség	1,6 kg/l	ISO 1183-1
Shore A keménység	kb. 80 (28 nap után, +20°C-on)	DIN 53505
Szakítószilárdság	1,6-2,0 N/mm ² (28 nap után, +20°C-on)	MSZ EN ISO 527-3
Szakadási nyúlás	20 - 23% (28 nap után, +20°C-on)	MSZ EN ISO 527-3

A hézagtomító rendszerhez tartozó kiegészítő termékek:

Az alábbi anyagok a hézagtomító rendszer részeit alkotják, külön Teljesítmény Nyilatkozat kiadása nélkül.

- Sika® Ucrete® P 460

- 9 **Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 8. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek. E teljesítmény nyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó nevében eljáró, 5. pontban meghatározott képviselő (forgalmazó) a felelős.**
A gyártó nevében és képviselő (forgalmazó) részéről aláíró személy:

Biatorbágy, 2025.04.01.

Boros Mihály
üzletágvezető



Berecz András
ügyvezető igazgató



A 305/2011/EU rend. 6. cikk (5) bekezdés szerint, a 1907/2006 (REACH) II. függeléknek megfelelően, ehhez a teljesítmény nyilatkozathoz tartozik a termék biztonsági adatlapja.

Teljesítmény nyilatkozat
Sika® Ucrete® CR 460

2025.04.01.

Sika Hungária Kft.
H-2051 Biatorbágy,
Rozália park 5-7.
Tel.: +36 1 371 2020
info@hu.sika.com
www.sika.hu

Teljesítmény nyilatkozat
Sika® Ucrete® CR 460

2025.04.01.

3/3

BUILDING TRUST



Teljesítmény nyilatkozat
Sika® Ucrete® CR 460

2025.04.01.

4/3

BUILDING TRUST

