

TERMÉK ADATLAP

SikaProof® ExTape-150

Öntapadó ragasztószalag a SikaProof® A vízszigetelő rendszer lemezeinek külső csatlakoztatásához

TERMÉKLEÍRÁS

A SikaProof® ExTape-150 egy butil alapú, öntapadó ragasztószalag a SikaProof® A és P vízszigetelő rendszerek lemezeinek külső csatlakoztatásához és csomópontok képzéséhez. A ragasztószalag egy sárga hordozórétből és egy osztott, eltávolítható védőfóliából áll.

FELHASZNÁLÁS

SikaProof® ExTape-150 Kizárólag szakmai felhasználók részére.

- A SikaProof® A és P vízszigetelő rendszerek lemezeinek keresztirányú átfedéseinek vízzáróvá tételéhez, csatlakozások és csomópontok képzéséhez.

JELLEMZŐK / ELŐNYÖK

- Kiváló tapadás és szigetelő képesség
- Osztott védőfólia a gyors és egyszerű beépíthetőség érdekében

TERMÉKINFORMÁCIÓ

Csomagolás	4 db tekercs/doboz Tekercs mérete: Hossz 20 m / Szélesség 150 mm
Megjelenés / Szín	Felül sárga hordozórét, fekete butil ragasztóval bevonva, alul osztott, fehér védőfólia.
Eltarthatóság	Gyártási időtől számítva 24 hónapig
Tárolási feltételek	A terméket az eredeti, bontatlan, sértetlen csomagolásában, száraz helyen, +5°C és +30°C közötti hőmérsékleten kell tárolni. Mindig olvassa el a csomagolás címkéjét.
Hosszúság	20 m
Szélesség	150 mm
Vastagság	1,10 mm

FELHASZNÁLÁSI INFORMÁCIÓK

Levegő környezeti hőmérséklete	+5°C és +35°C között
Alapfelület hőmérséklete	Legalább +5°C (További információért ld. Korlátozások bekezdés)

Rendszer felépítése

Rendszer összetevők:

- SikaProof® A-05 vagy A-08 /HC vagy A-12 /HC szigetelőlemez
- SikaProof P-12 öntapadó szigetelőlemez
- SikaProof® Tape-150 A öntapadó ragasztószalag belső csatlakoztatáshoz
- SikaProof® ExTape-150 öntapadó ragasztószalag külső csatlakoztatáshoz

TERMÉKADATOK ALAPJA

Ebben a Termék Adatlapban közölt műszaki adatok laboratóriumi vizsgálatok eredményein alapulnak. Az aktuális mérési eredmény az eltérő körülmények miatt ettől kissé eltérhet.

TOVÁBBI DOKUMENTUMOK

- Sika® Alkalmazástechnikai Útmutató: SikaProof® A/HC
- Sika® Alkalmazástechnikai Útmutató: SikaProof® P

KORLÁTOZÁSOK

A termék beépítését kizárólag a Sika® által képzett és engedélyezett, hasonló területen tapasztalattal rendelkező szakkivitelező végezheti.

- Az alapfelület minőségére és állapotára vonatkozó követelményeknek teljesülniük kell.
- Bizonyos esetekben a termék feldolgozható a jelen termék adatlapban meghatározott körülményektől eltérően is (vizes körülmények, +5°C alatti hőmérséklet). Ez azonban különös óvintézkedéseket és feldolgozási módot igényel. További információért kérjük vegye fel a kapcsolatot a Sika® Műszaki Osztályával.
- A SikaProof® ExTape-150 nem ellenálló a tartós UV-sugárzással és időjárási hatásokkal szemben, ezért a termék nem építhető be olyan szerkezetek esetén, melyek tartósan ki vannak téve UV-sugárzásnak és az időjárás hatásainak.
- A SikaProof® ExTape-150-et feldolgozás után a lehető leghamarabb, de legkésőbb 90 napon belül védeni kell a visszatöltést megelőzően.

ÖKOLÓGIA, EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG

Ez a termék az 1907/2006/EK (REACH) rendelet 3. cikke szerinti termék. Nem tartalmaz olyan anyagokat, amelyek a szokásos vagy észszerű felhasználási feltételek mellett az árucikkből kiválnának. Ennek a terméknek a forgalomba hozatalához, szállításához vagy felhasználásához ugyanennek a rendeletnek a 31. cikke szerint biztonsági adatlap nem szükséges. Ez a Termék Adatlap a termék biztonságos használatához elegendő információt tartalmaz. Jelenlegi ismereteink szerint ez a termék nem tartalmaz a REACH rendelet XIV. mellékletében felsorolt SVHC (Substances of Very High Concern - Különös aggodalomra okot adó anyagok) anyagokat és nem tartalmaz az European Chemicals Agency (Európai Vegyianyag Ügynökség) által közzétett lista szerinti anyagokat 0,1 tömegszázaléknál (w/w) nagyobb mennyiségben.

FELHASZNÁLÁSI TUDNIVALÓK

ALAPFELÜLET MINŐSÉG

Az érintkezési felület a SikaProof® vízszigetelő lemez halványsárga oldala. A lemez felülete legyen tiszta, száraz és a tapadást gátló anyagoktól mentes. Ha az alapfelületre vonatkozó követelmények nem teljesülnek, megfelelő intézkedéseket kell tenni. További információért forduljon a Sika Műszaki Osztályához.

FELHASZNÁLÁS

Szigorúan tartsa be az alkalmazástechnikai útmutatóban, a felhasználási kézikönyvben és a munkaelőírásban meghatározott feldolgozási eljárás lépéseit, melyeket mindig az aktuális helyszíni feltételekhez kell igazítani.

Távolítsa el a védőfóliát, helyezze a szigetelőlemez külső oldalára, majd erősen nyomja a szalagot a felületre egy nyomóhenger segítségével.

SikaProof® A rendszer esetén a SikaProof® ExTape-150 szalagot a SikaProof® Tape-150 A szalaggal együttesen kell alkalmazni a lemezek egyszerű, gyors és biztonságos csatlakoztatásához.

HELYI KORLÁTOZÁSOK

Kérjük vegye figyelembe, hogy az egyedi helyi szabályozások miatt a termék adatlapban szereplő információk és a termék ajánlott felhasználási módjai országonként eltérőek lehetnek. A tényleges termék adatokra és a felhasználásra vonatkozóan kérjük olvassa el a vonatkozó Termék Adatlapot.

TERMÉK ADATLAP

SikaProof® ExTape-150

Augusztus 2025, Version 02.01

020720308000000002

JOGI TUDNIVALÓK

A Sika termékek alkalmazásához és végfelhasználásához kapcsolódó információkat és különösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg rendelkezésre álló ismeretei és tapasztalatai alapján arra az esetre, amennyiben a terméket a Sika ajánlásának megfelelően tárolják, kezelik és használják. Ezen információkból, bármilyen írásos javaslatunkból, illetve más tanácsunkból az anyagban, az alapfelületben és a helyszíni körülményekben lévő különbségek miatt semmilyen az értékesítésre vagy adott célra való megfelelésre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból eredő kötelezettség nem származtatható. A termék felhasználójának ellenőriznie kell a terméknek az adott felhasználási módnak és célnak való megfelelést. A Sika fenntartja a jogot a termékek tulajdonságainak megváltoztatására. Harmadik fél tulajdonjogát figyelembe kell venni. Minden megrendelést elfogadjunk a jelenlegi értékesítési és szállítási feltételeink szerint. A felhasználónak minden esetben az adott termék legfrissebb Termék Adatlapját kell figyelembe vennie, amit kérésre rendelkezésére bocsátunk.

Sika Hungária Kft.

2051 Biatorbágy
Rozália Park 5-7.
Tel: +36 1 371 2020
Fax: +36 1 371 2022
info@hu.sika.com
<https://hun.sika.com>



TERMÉK ADATLAP

SikaProof® ExTape-150
Augusztus 2025, Version 02.01
020720308000000002

SikaProofExTape-150-hu-HU-(08-2025)-2-1.pdf

