

## TERMÉK ADATLAP

# SikaTack® Panel Primer

PIGMENTÁL, OLDÓSZERBÁZISÚ ALAPOZÓ SIKATAKCK® PANEL RENDSZERHEZ

## JELLEMZŐ TERMÉK ADAT

<b>Vegyi bázis</b>	Oldószerbázisú epoxi oldat	
<b>Szín ( CQP001-1)</b>	Fekete	
<b>Szilárdtest tartalom</b>	32 %	
<b>Felhasználási hőmérséklet</b>	5 - 40 °C	
<b>Feldolgozási eljárás</b>	Ecset, filc vagy szivacs aplikátor	
<b>Lefedettsé</b>	az alapfelület porozításától függően	50 ml/m <sup>2</sup>
<b>Kiszellő-</b>	≥ 15 °C	10 perc
<b>zési idő</b>	< 15 °C	30 perc
	maximum	8 óra
<b>Szavatossági idő (CQP016-1)</b>	9 hónap <sup>A</sup>	

CQP = Corporate Quality Procedure (Belső vizsgálat)

<sup>A</sup>) Szigetelt tárolóban, állított helyzetben, száraz helyen és 25 °C alatt tárolva

### LEÍRÁS

A SikaTack® Panel Primer oldószerbázisú alapozó folyadék, amely nedvességgel reagálva egy vékony filmet hoz létre a felületen. Ez a filmréteg tapadásközvetítőként funkcionál az alapfelület és a felhasználandó ragasztó között. A SikaTack® Panel Primer a SikaTack® Panel ragasztókkal történő ragasztások előkezelésére lett kifejlesztve. A SikaTack® Panel Primer a háttérszellőzésű homlokzatok gazdaságos és rejtett rögzítésére szolgáló rendszer része. A SikaTack® Panel rendszerrel a homlokzati panelek láthatatlanul rögzíthetők a vázszerkezethez.

### FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

A SikaTack® Panel Primer alkalmas a tapadás javítására porózus és fém alapfelületeken mint: alumínium, fa, kerámiák, szálcement és természetes kő. A termék felhasználása kizárólag tapasztalt szakkivitelezők részére javasolt. Felhasználás előtt végezzen tesztek az adott alapfelületeken, ill. az adott feltételek mellett a megfelelő tapadás és anyag kompatibilitás érdekében.

### FELDOLGOZÁSI ELJÁRÁS

A felület legyen tiszta, száraz és zsírtól, olajtól, portól mentes. A tapadás az alapfelületen javítható az alapozó felhordása előtt egy megfelelő előkezeléssel, pl.: előtisztítás, felület borzolása, aktivátorral történő kezelés.

### Felhasználás

Rázza fel alaposan a SikaTack® Panel Primer-t amíg a keverőgolyó szabadon nem mozog. Folytassa a rázást további egy percre, majd vékony de fedő rétegben vigye fel az alapozót ecset, filc vagy szivacs segítségével. A SikaTack® Panel Primer egy rétegben alkalmazandó, de ügyeljen, hogy ez a réteg megfelelő fedést biztosítson. A fogyás és a felhasználási eljárás függ az alapfelület egyedi jellegétől. Minden használat után jól zárja vissza a csomagolást.

## FONTOS FIGYELMEZTETÉS

A SikaTack® Panel Primer nedvességérzékeny rendszer. A termékminőség megőrzésének érdekében használat után a tárolót zárja le a belső műanyag fedéllel. Ha az előkezelési munkafolyamattal végzett a kupakkal is zárja le a tárolót. A termék nyitástól számítva rendszeres használat esetén kb. egy hónapig, míg ritka használat esetén két hónapig használható fel. Ne használja fel a terméket ha gélesedést, fázisszétválást vagy jelentős mértékű viszkozitásnövekedést tapasztal. Ne higítsa vagy keverje más anyagokkal a terméket.

## TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

Jelen információk tájékoztató jellegűek. Egyedi felhasználás esetén forduljon tanácsért a Sika Ipari Ragasztástechnika Üzletágához. Igény esetén az alábbi műszaki kiadványok állnak rendelkezésre:

- Biztonságtechnikai Adatlapok

## CSOMAGOLÁSI INFORMÁCIÓ

Flakon	1000 ml
--------	---------

## TERMÉK ADATOK BÁZISA

Mérési értékek Ebben a Termék Adatlapban közölt műszaki adatok laboratóriumi vizsgálatok eredményein alapulnak. Az aktuális mérési eredmény az eltérő körülmények miatt ettől kissé eltérhet.

## EGÉSZSÉGÜGYI ÉS BIZTONSÁGI

### INFORMÁCIÓK

Biztonsági tudnivalók Termékeinkkel végzett munka esetén a fontosabb fizikai, biztonságtechnikai, toxikológiai és ökológiai adatokat a termékekre vonatkozó Biztonsági Adatlapokban meg lehet találni. A veszélyes anyagokra vonatkozó rendelkezéseket be kell tartani.

## JOGI TUDNIVALÓK

Jogi tudnivalók A Sika termékek alkalmazásához és végfelhasználásához kapcsolódó információkat és különösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg rendelkezésre álló ismeretei és tapasztalatai alapján arra az esetre, amennyiben a terméket a szokásos körülmények között kezelik, használják, tárolják. Ezen információkból, bármilyen írásos javaslatunkból, illetve más tanácsunkból a helyszíni körülményekben lévő különbségek természete miatt semmilyen az értékesítésre vagy adott célra való megfelelésre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból eredő kötelezettség nem származtatható. Harmadik fél tulajdonjogát figyelembe kell venni. Minden megrendelést elfogadunk a jelenlegi értékesítési és szállítási feltételek szerint. A felhasználónak minden esetben az adott termék legfrissebb Termék Adatlapját kell figyelembe vennie, amit szívesen rendelkezésére bocsátunk. Ebben a Termék Adatlapban közölt adatok megfelelnek a kiadás időpontjában rendelkezésre állóknak. Amennyiben eltérés mutatkozik a Termék Adatlapon szereplő, valamint a szállítmány címkéjén lévő adatok között, úgy minden ilyen esetben a címkén szereplő adatok a mértékadóak. Ilyen és hasonló kérdéses esetekben kérjük, érdeklődjene a vevőszolgálatunknál. A kivitelezési és bedolgozási utasítást kérjük pontosan betartani, mivel a termékre vonatkozó minőségi garanciánk csak az előírás szerinti felhordás, bedolgozás, felhasználás esetén érvényes.

