

Sikaplan® WT 4220-15 C

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT No. 21259492

1	A TERMÉKTÍPUS EGYEDI AZONOSÍTÓ KÓDJA:	21259492
2	RENDELTETÉS:	Geoszintetikus gátak (polimeres, bitumenes, agyag). A víztározók és gátak vasbeton szerkezeteinek vízszigeteléséhez.
3	GYÁRTÓ:	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich Svájc
4	MEGHATALMAZOTT KÉPVISELŐ:	Sika Hungária Kft. Rozália Park 5-7. H-2051 Biatorbágy Magyarország
5	TANÚSÍTÁSI RENDSZER:	2+ rendszer
6a	HARMONIZÁLT SZABVÁNY:	MSZ EN 13361:2018/A1:2006
Bejelentett szerv/ek:		1213

7 NYILATKOZAT SZERINTI TELJESÍTMÉNY

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Vizsgálati szabvány	Harmonizált Műszaki Előírások
Húzószilárdság hosszirányban keresztirányban	$\geq 16 \text{ N/mm}^2$ $\geq 13 \text{ N/mm}^2$	2+ rendszer	MSZ EN 13361:2018/ A1:2006
Statikus átszúródással szembeni ellenállás	2,85 kN $\pm$ 0,45 kN	2+ rendszer	
Vízáteresztő képesség (vízzáróság)	NPD	2+ rendszer	
Tartósság	NPD	2+ rendszer	
Veszélyes anyagok	NPD	2+ rendszer	

8 MEGFELELŐ MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ ÉS/VAGY EGYÉNI MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ

A fent megnevezett termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. Jelen teljesítmény nyilatkozat a 305/2011 számú EU szabályozás szerint lett kiállítva, a fent megnevezett gyártó kizárólagos felelőssége mellett.

A gyártó részéről aláírta:

Név: Tomek Gutowski
Beosztás: Vállalati Terméktanúsítási Vezető
Varsó, 2024. március 12.

Név: Wiktor Karpala
Beosztás: Adatfeldolgozási Specialista
Varsó, 2024. március 12.



Az építőipari termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról és a 89/106/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2011. március 9-i 305/2011/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben előírt információk vége.



04

Sika Services AG, Zürich, Svájc

TNy száma 21259492

MSZ EN 13361:2018/A1:2006

Bejelentett szerv 1213

Geoszintetikus gátak (polimeres, bitumenes, agyag). A víztározók és gátak vasbeton szerkezeteinek vízszigeteléséhez.

Húzószilárdság:

hosszirányban

 $\geq 16 \text{ N/mm}^2$

keresztirányban

 $\geq 13 \text{ N/mm}^2$

Statikus átszűrődással szembeni ellenállás

 $2,85 \text{ kN} \pm 0,45 \text{ kN}$ <http://dop.sika.com>

ÖKOLÓGIA, EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG (REACH)

A termék használata előtt kérjük olvassa el az aktuális, vonatkozó biztonsági adatlapot. A biztonsági adatlap tartalmazza a fizikai, ökológiai, toxikológiai és biztonságtechnikai adatokat, valamint tájékoztatást nyújt a vegyi anyagok biztonságos kezelésére, tárolására és ártalmatlanítására vonatkozóan.

JOGI TUDNIVALÓK

A Sika termékek alkalmazásához és végfelhasználásához kapcsolódó információkat és különösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg rendelkezésre álló ismeretei és tapasztalatai alapján arra az esetre, amennyiben a terméket a Sika ajánlásainak megfelelően tárolják, kezelik és használják. Ezen információkból, bármilyen írásos javaslatunkból, illetve más tanácsunkból az anyagban, az alapfelületben és a helyszíni körülményekben lévő különbségek miatt semmilyen az értékesítésre vagy adott célra való megfelelésre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból eredő kötelezettség nem származtatható. A termék felhasználójának ellenőriznie kell a terméknek az adott felhasználási módnak és célnak való megfelelését. A Sika fenntartja a jogot a termékek tulajdonságainak megváltoztatására. Harmadik fél tulajdonjogát figyelembe kell venni. Minden megrendelést elfogadunk a jelenlegi értékesítési és szállítási feltételeink szerint. A felhasználónak minden esetben az adott termék legfrissebb Termék Adatlapját kell figyelembe vennie, amit kérésre rendelkezésére bocsátunk.

Teljesítmény Nyilatkozat

Sikaplan® WT 4220-15 C

21259492

2024.03.12. , ver. 2

1005

Sika Hungária Kft.

Rozália Park 5-7.

2051 Batorbágy

Magyarország

www.sika.hu

Teljesítmény Nyilatkozat

Sikaplan® WT 4220-15 C

21259492

2024.03.12. , ver. 2

1005

