

TERMÉK ADATLAP

Sika® ADPrep

Oldószerbázisú tapadásjavító folyadék SikaFast® ragasztókhoz

JELLEMZŐ TERMÉK ADAT (TOVÁBBI ÉRTÉKEKET LÁSD A BIZTONSÁGI ADATLAPBAN)

Vegyi bázis	Oldószerbázisú tapadásjavító
Szín (CQP001-1)	Színtelen, átlátszó
Felhasználási hőmérséklet	+5°C – +40°C
Feldolgozási eljárás	általános poliamid esetén áttörles ronggyal, foszlásmentes papírtörővel ecsettel (vastag rétegben)
Lefedettsé	alapfelület porozitásától függően általános: 50 ml/m ² poliamid esetén: 100 – 200 ml/m ²
Kiszellőzési idő	általános ≥ +15°C 1 perc általános < +15°C 3 perc poliamid esetén ≥ 15 °C 10 perc poliamid esetén < 15 °C 20 perc legfeljebb 24 óra
Szavatossági idő	12 hónap ^A

CQP = Corporate Quality Procedure (belső vizsgálat)

^{A)} bontatlan csomagolásban, száraz helyen, +25°C alatt tárol-
va

LEÍRÁS

A Sika® ADPrep oldószerbázisú, színtelen tapadásjavító folyadék.

Különösen alkalmas a SikaFast® ragasztókkal ragasztandó felületek előkezelésére.

TERMÉK ELŐNYEI

- Egyszerű feldolgozás
- Alkalmas sokféle alapfelülethez
- Rövid kiszellőzési idő

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

A Sika® ADPrep alkalmas a SikaFast® ragasztóanyagok fém- és műanyag felületekhez való tapadásának javítására.

A termék kizárólag tapasztalt szakemberek részére alkalmas. Felhasználás előtt ajánlott tesztek végezni az adott alapfelületeken, ill. az adott feltételek mellett a megfelelő tapadás és anyag kompatibilitás érdekében.

FELDOLGOZÁSI ELJÁRÁS

Az alapfelület legyen tiszta, száraz, zsírtól, olajtól, portól és szennyeződéstől mentes.

Az alapfelülethez való tapadás tovább javítható a különböző előkezelési eljárások (pl. érdesítés, tisztítás) alkalmazásával és kombinálásával.

Alkalmos tisztítószerrek például a Sika® Remover-208 vagy Sika® Cleaner P.

Felhasználás

Törölje át a ragasztási felületet egy tiszta, fosztlásmentes, Sika® ADPrep-pel benedvesített papírtörülővel. Poliamid felület esetén ecsettel dolgozza fel.

Soha ne merítse a papírtörülőt, illetve az ecsetet az aktivátorba. Csak a papírtörülő tiszta oldalával törölje át a felületet. Ne nedvesítse be kétszer ugyanazt a papírtörülőt, cserélje gyakran.

A Sika® ADPrep-et takarékosan kell feldolgozni, mivel a túl sok aktivátor tapadási hibát eredményezhet.

Ha az előkezelt felületre nem dolgozzák fel a ragasztót a kiszellőzési időn belül, az aktivátoros kezelést meg kell ismételni (csak egyszer).

Az ideális alkalmazási és felületi hőmérséklet +15°C és +25°C közötti. Az anyagszükséglet és a feldolgozási mód függ az alapfelület minőségétől. Minden használat után azonnal zárja vissza a flakont.

FONTOS FIGYELMEZTETÉS

A Sika® ADPrep oldószert tartalmaz, mely egyes frissen feldolgozott fényezés felületét mattíthatja. Végezzen előzetes vizsgálatokat. Soha ne dolgozza fel porózus alapfelületre, mivel nem tud teljesen megszáradni, így meggátolja a feldolgozott ragasztó- vagy tömítőanyag kikeményedését. Ha szükséges a szomszédos felületeket maszkolással védje. Gyakori használat esetén, a felbontás után kb. két hónapig, ritkább használat esetén három hónapig használható a termék. A 30 ml-es kiszerezés csak egyszer használható.

Soha ne hígítsa vagy keverje a Sika® ADPrep-t más anyagokkal.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

Az itt közölt információk csak általános útmutatásként szolgálnak. Konkrét felhasználás esetén kérdésével forduljon a Sika Ipari Ragasztástechnika Üzlegéhez.

Kérésre az alábbi dokumentumok állnak rendelkezésre:

- Biztonsági adatlapok

CSOMAGOLÁSI INFORMÁCIÓ

Flakon	30 ml 250 ml
--------	-----------------

TERMÉK ADATOK BÁZISA

Ebben a Termék Adatlapban közölt műszaki adatok laboratóriumi vizsgálatok eredményein alapulnak. Az aktuális mérési eredmény az eltérő körülmények miatt ettől kissé eltérhet.

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK

Kérjük vegye figyelembe, hogy az egyedi helyi szabályozások miatt a termék adatlapban szereplő információk és a termék ajánlott felhasználási módjai országonként eltérőek lehetnek. A tényleges termék adatokra és a felhasználásra vonatkozóan kérjük olvassa el a vonatkozó Termék Adatlapot.

JOGI TUDNIVALÓK

A Sika termékek alkalmazásához és végfelhasználásához kapcsolódó információkat és különösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg rendelkezésre álló ismeretei és tapasztalatai alapján arra az esetre, amennyiben a terméket a Sika ajánlásainak megfelelően tárolják, kezelik és használják. Ezen információkból, bármilyen írásos javaslatunkból, illetve más tanácsunkból az anyagban, az alapfelületben és a helyszíni körülményekben lévő különbségek miatt semmilyen az értékesítésre vagy adott célra való megfelelésre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból eredő kötelezettség nem származtatható. A termék felhasználójának ellenőriznie kell a terméknek az adott felhasználási módnak és célnak való megfelelését. A Sika fenntartja a jogot a termékek tulajdonságainak megváltoztatására. Harmadik fél tulajdonjogát figyelembe kell venni. Minden megrendelést elfogadunk a jelenlegi értékesítési és szállítási feltételeink szerint. A felhasználónak minden esetben az adott termék legfrissebb Termék Adatlapját kell figyelembe vennie, amit kérésre rendelkezésére bocsátunk.

TERMÉK ADATLAP

Sika® ADPrep
Version 03.01 (03 - 2023), hu_HU
014560030010001000

Sika Hungária Kft.

2051 Biatorbágy
Rozália Park 5-7.
Tel: +36 1 371 2020
Fax: +36 1 371 2022
info@hu.sika.com
https://hun.sika.com

