

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT

a 275/2013. (VII.16.) Korm. rendelet 7. pont 10. § és 5. pont 5. § (4) szerint

Sika® Dilatec® B-500

1	A terméktípus egyedi azonosító kódja:	Sika®
2	Típus-, tétel- vagy sorozatszám, vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását a 11. cikk (4) bekezdésében előírtaknak megfelelően	Sika® Dilatec® B-500, a gyártási számot lásd a szállítólevélen
3	Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése(i) az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban:	A Sika® Dilatec® B-500 polivinil-kloridból (PVC) készült, rugalmas, vízzáró tömítőszalag, kiváló tapadási jellemzőkkel. A szalag alkalmas bitumenes vízszigetelő lemezek csatlakozásainak és munkahézagok tömítésére. Vastagság: 1,6 mm.
4	Gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe a 305/2011/EU rendelet, 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően:	Sika Supply Center AG Industriestrasse 26. 6060 Sarnen Svájc
5	Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe, akinek a megbízása körébe a 305/2011/EU rendelet, 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak:	Sika Hungária Kft. H-2051 Biatorbágy Rozália Park 5-7. Magyarország
6	Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelése és ellenőrzésére szolgáló, a 305/2011/EU rendelet, V. mellékletben szereplők szerinti rendszer(ek):	4 rendszer szerint

7	Harmonizált szabványok (hEN), illetve európai műszaki értékelés (korábban ETA) által nem szabályozott építési termékre vonatkozó képviselői (forgalmazói) nyilatkozat	Gyártó A gyártó folyamatosan végzi az üzemi gyártásellenőrzést (ÜGYE). 275/2013. (VII.16.) Korm. rendelet 5. pont 5. § (4).
---	--	---

8 NYILATKOZAT SZERINTI TELJESÍTMÉNY (A TERMÉK ADATLAPPAL ÖSSZHANGBAN)

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Vizsgálati mód / szabvány
Alapanyag	PVC, bitumennel kompatibilis	
Megjelenés / Szín	Felső része szürke, fehér szövetcsíkkal a szélén	
Szélesség	500 mm	
Vastagság	1,60 mm (-5% / +10%)	MSZ EN 1849-2
Szakítószilárdság	≥ 10 N/mm ²	MSZ EN ISO 527-3
Nyúlás	> 200%	MSZ EN ISO 527-3
Hajlíthatóság alacsony hőmérsékleten	Megfelel (-25°C)	MSZ EN 495-5
Tűzzel szembeni viselkedés	E osztály	MSZ EN ISO 11925
Vegyi ellenállóképesség	Megfelel (28 nap / +23°C) Megfelel (B módszer, 24 óra / 60 kPa)	MSZ EN 1847 MSZ EN 1928
Vízzáróság	Megfelel (B módszer, 24 óra / 10 bar)	MSZ EN 1928

- 9 Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 8. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek. E teljesítmény nyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó nevében eljáró, 5. pontban meghatározott képviselő (forgalmazó) a felelős.
A gyártó nevében és képviselő (forgalmazó) részéről aláíró személy:

Biatorbágy, 2025.03.18.

Boros Mihály
üzletágvezető

Berecz András
ügyvezető igazgató




A 305/2011/EU rend. 6. cikk (5) bekezdés szerint, a 1907/2006 (REACH) II. függeléknek megfelelően, ehhez a teljesítmény nyilatkozathoz tartozik a termék biztonsági adatlapja.

Sika Hungária Kft.
H-2051 Biatorbágy
Rozália park 5-7.
Tel.: +36 1 371 2020
info@hu.sika.com
www.sika.hu

Teljesítmény nyilatkozat
Sika® Dilatec® B-500

2025.03.18.

Teljesítmény nyilatkozat
Sika® Dilatec® B-500

2025.03.18.

3/3

BUILDING TRUST

