

TERMÉK ADATLAP

Sikafloor® Pronto Filler

Töltőanyag PMMA bázisú termékekhez

TERMÉKLEÍRÁS

A Sikafloor® Pronto Filler semleges töltőanyag, mely a Sikafloor® PMMA padlóburkolati gyantákhoz keverve alkalmazandó.

FELHASZNÁLÁS

Sikafloor® Pronto Filler Kizárólag szakmai felhasználók részére.

- Sikafloor® PMMA gyantához keverve alkalmazandó
- Megakadályozza, hogy a gyanta felületére szórt homok lesüllyedjen a gyantaréteg aljára

TERMÉKINFORMÁCIÓ

Csomagolás	25 kg További csomagolási egységekről tájékozódjon az aktuális árjegyzékből.
Eltarthatóság	Gyártási időtől számítva 5 évig
Tárolási feltételek	A terméket az eredeti, bontatlan, sértetlen csomagolásában, száraz helyen, +5°C és +30°C közötti hőmérsékleten tárolja. Mindig olvassa el a csomagolás címkéjét.
Megjelenés / Szín	Fehér, finom szemcséjű töltőanyag

FELHASZNÁLÁSI INFORMÁCIÓK

Keverési arány	Ld. vonatkozó Rendszer Adatlap
Anyagfelhasználás	Ld. vonatkozó Rendszer Adatlap

TERMÉKADATOK ALAPJA

Ebben a Termék Adatlapban közölt műszaki adatok laboratóriumi vizsgálatok eredményein alapulnak. Az aktuális mérési eredmény az eltérő körülmények miatt ettől kissé eltérhet.

KORLÁTOZÁSOK

A Sikafloor® Pronto Filler kompatibilitása a Sikafloor® PMMA gyantákkal meg lett vizsgálva. Ne helyettesítse más kereskedelmi forgalomban kapható töltőanyaggal, mert az befolyásolja a gyanta tulajdonságait.

Ne kézzel keverje össze a Sikafloor® Pronto Filler töltőanyagot és a gyantát, használjon keverőgépet.

A nagyobb hozzáadott mennyiség befolyásolhatja a gyanta tapadását és szilárdulási jellemzőit.

Védje a nedvességtől. Tartsa szárazon a Sikafloor® Pronto Filler töltőanyagot, máskülönben hatással lehet a tapadásra és fehér foltok jelenhetnek meg a kész felületen.

ÖKOLÓGIA, EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG

A termék használata előtt kérjük olvassa el az aktuális, vonatkozó biztonsági adatlapot. A biztonsági adatlap tartalmazza a fizikai, ökológiai, toxikológiai és biztonságtechnikai adatokat, valamint tájékoztatást nyújt a vegyi anyagok biztonságos kezelésére, tárolására és ártalmatlanítására vonatkozóan.

FELHASZNÁLÁSI TUDNIVALÓK

FELHASZNÁLÁS

Általános útmutató

A szükséges mennyiségű Sikafloor® Pronto Filler töltőanyagot adja a Sikafloor® PMMA gyantához a vonatkozó Rendszer Adatlap előírásai szerint, majd keverje össze, míg csomómentes keveréket kap. További információért ld. vonatkozó Rendszer Adatlap.

HELYI KORLÁTOZÁSOK

Kérjük vegye figyelembe, hogy az egyedi helyi szabályozások miatt a termék adatlapban szereplő információk és a termék ajánlott felhasználási módjai országonként eltérőek lehetnek. A tényleges termék adatokra és a felhasználásra vonatkozóan kérjük olvassa el a vonatkozó Termék Adatlapot.

JOGI TUDNIVALÓK

A Sika termékek alkalmazásához és végfelhasználásához kapcsolódó információkat és különösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg rendelkezésre álló ismeretei és tapasztalatai alapján arra az esetre, amennyiben a terméket a Sika ajánlásainak megfelelően tárolják, kezelik és használják. Ezen információkból, bármilyen írásos javaslatunkból, illetve más tanácsunkból az anyagban, az alapfelületben és a helyszíni körülményekben lévő különbségek miatt semmilyen az értékesítésre vagy adott célra való megfelelésre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból eredő kötelezettség nem származtatható. A termék felhasználójának ellenőriznie kell a terméknek az adott felhasználási módnak és célnak való megfelelését. A Sika fenntartja a jogot a termékek tulajdonságainak megváltoztatására. Harmadik fél tulajdonjogát figyelembe kell venni. Minden megrendelést elfogadjunk a jelenlegi értékesítési és szállítási feltételeink szerint. A felhasználónak minden esetben az adott termék legfrissebb Termék Adatlapját kell figyelembe vennie, amit kérésre rendelkezésére bocsátunk.

Sika Hungária Kft.

2051 Biatorbágy
Rozália Park 5-7.
Tel: +36 1 371 2020
Fax: +36 1 371 2022
info@hu.sika.com
https://hun.sika.com



TERMÉK ADATLAP

Sikafloor® Pronto Filler
Május 2023, Version 04.01
020813010010000004

SikafloorProntoFiller-hu-HU-(05-2023)-4-1.pdf