

TERMÉK ADATLAP

Sika® Trocal Cleaner L-100

Sikaplan tisztítószer

TERMÉKLEÍRÁS

A Sika® Trocal Cleaner L-100 oldószer tartalmú tisztítószer a Sikaplan® tetőszigetelő lemezek tisztításához.

FELHASZNÁLÁS

- Sikaplan® tetőszigetelő és vízszigetelő lemezek felületén lévő szennyeződések eltávolítása
- Régi Sikaplan® PVC lemezek előkészítése hegesztéshez
- Oldószer a Sika-Trocal® C 733 ragasztóhoz
- Fóliabádog zsírtalanítása
- PVC lemezek előkészítése oldószeres hegesztéshez

JELLEMZŐK / ELŐNYÖK

- Feloldja a ragasztógyanta és bitumen szennyeződések
- Gyorsan elpárolog
- Rendkívül gyúlékony
- Alkalmas fém eszközök és berendezések tisztításához

TERMÉKINFORMÁCIÓ

Alapanyag	Rendkívül illékony oldószerek keveréke	
Csomagolás	Tartály:	4 kg, 9 kg
	Csomagolási egység:	Euro raklap vagy külön tartály
További csomagolási egységekről tájékozódjon az aktuális árjegyzékből.		
Megjelenés / Szín	Átlátszó	
Eltarthatóság	Gyártási időtől számítva 24 hónapig	
Tárolási feltételek	A terméket az eredeti, bontatlan, sértetlen csomagolásában, száraz, közvetlen napfénytől védett helyen tárolja. A termék rendkívül gyúlékony: A veszélyes áruk tárolására és kezelésére vonatkozó biztonsági előírásokat be kell tartani. Mindig olvassa el a csomagolás címkéjét.	
Sűrűség	0,9 kg/l	
Konzisztencia	Folyékony	

FELHASZNÁLÁSI INFORMÁCIÓK

Levegő környezeti hőmérséklete	+30°C és +60°C között
Alapfelület hőmérséklete	-20°C és +60°C között

TERMÉK ADATLAP

Sika® Trocal Cleaner L-100
Április 2021, Version 01.01
020945071050000002

TERMÉKADATOK ALAPJA

Mérési értékek Ebben a Termék Adatlapban közölt műszaki adatok laboratóriumi vizsgálatok eredményein alapulnak. Az aktuális mérési eredmény az eltérő körülmények miatt ettől kissé eltérhet.

TOVÁBBI DOKUMENTUMOK

- Beépítési utasítás az adott tetőszigetelő lemezhez

KORLÁTOZÁSOK

- Feloldja a nem oldószerálló hőre lágyuló anyagokat (pl. polisztirol, polikarbonát, akril).
- Ne használja a tisztítószert nagyobb felületek tisztításához a tetőn.
- A Sika® Trocal Cleaner L-100 rontja az illesztések minőségét, csak rendkívül szennyezett felületen használható.
- Feldolgozás közben viseljen oldószerálló védőkesztyűt és védőszemüveget.
- Már kis mennyiségű tisztítószer is károsítja a hőre lágyuló anyagok felületét.
- A Sika® Trocal Cleaner L-100 rendkívül illékony és gyúlékony oldószereket tartalmaz. Zárt helyiségben történő feldolgozást kizárólag megfelelő szellőztetés mellett szabad végezni. Tilos a dohányzás és kerülje a nyílt láng használatát.
- A termék maradványai gyorsan elpárolognak.

ÖKOLÓGIA, EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG

Biztonsági tudnivalók Termékeinkkel végzett munka esetén a fontosabb fizikai, biztonságtechnikai, toxikológiai és ökológiai adatokat a termékekre vonatkozó Biztonsági Adatlapokban meg lehet találni. A veszélyes anyagokra vonatkozó rendelkezéseket be kell tartani.

FELHASZNÁLÁSI TUDNIVALÓK

FELHASZNÁLÁS

Szükség esetén további információért olvassa el a vonatkozó eljárási utasítást, alkalmazási kézikönyvet, beépítési vagy munkahelyi utasítást.

Felhasználás tisztítószerként

A Sika® Trocal Cleaner L-100 rendkívül károsítja a textílfestéket és a szennyeződések. A lemezfelület elszíneződésének megakadályozása érdekében tiszta, fehér rongyot használjon a tisztításhoz. A kifröccsent Sika® Trocal Cleaner L-100 tisztítószert azonnal itassa fel egy száraz rongy segítségével. A toldások hegesztése előtt a lemez felületén lévő tisztítószert teljesen el kell párolognia.

Ragasztó hígításához

Ld. Sika-Trocal® C 733 termék adatlap

HELYI KORLÁTOZÁSOK

Kérjük vegye figyelembe, hogy a termék teljesítményére vonatkozó szabályozások országonként eltérőek lehetnek. A tényleges felhasználásra vonatkozóan kérjük olvassa el a vonatkozó Termék Adatlapot.

JOGI TUDNIVALÓK

Jogi tudnivalók A Sika termékek alkalmazásához és végfelhasználásához kapcsolódó információkat és különösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg rendelkezésre álló ismeretei és tapasztalatai alapján arra az esetre, amennyiben a terméket a szokásos körülmények között kezelik, használják, tárolják. Ezen információkból, bármilyen írásos javaslatunkból, illetve más tanácsunkból a helyszíni körülményekben lévő különbségek természete miatt semmilyen az értékesítésre vagy adott célra való megfelelésre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból eredő kötelezettség nem származtatható. Harmadik fél tulajdonjogát figyelembe kell venni. Minden megrendelést elfogadunk a jelenlegi értékesítési és szállítási feltételek szerint. A felhasználónak minden esetben az adott termék legfrissebb Termék Adatlapját kell figyelembe vennie, amit szívesen rendelkezésére bocsátunk. Ebben a Termék Adatlapban közölt adatok megfelelnek a kiadás időpontjában rendelkezésre állóknak. Amennyiben eltérés mutatkozik a Termék Adatlapon szereplő, valamint a szállítmány címkéjén lévő adatok között, úgy minden ilyen esetben a címkén szereplő adatok a mértékadóak. Ilyen és hasonló kérdéses esetekben kérjük, érdeklődjene vevőszolgálatunknál. A kivitelezési és bedolgozási utasítást kérjük pontosan betartani, mivel a termékre vonatkozó minőségi garanciánk csak az előírás szerinti felhordás, bedolgozás, felhasználás esetén érvényes.

Sika Hungária Kft.

2051 Biatorbágy
Rozália Park 5-7.
Tel: +36 1 371 2020
Fax: +36 1 371 2022
info@hu.sika.com
<https://hun.sika.com>



TERMÉK ADATLAP

Sika® Trocal Cleaner L-100
Április 2021, Version 01.01
020945071050000002

SikaTrocalCleanerL-100-hu-HU-(04-2021)-1-1.pdf